IB 15/120

Limpieza con hielo seco: frío gélido contra la suciedad. El método de lanzar pellets de hielo seco es ideal para limpiar cuidadosamente superficies sensibles.

No. de parte.	1.574-104.0

- Resistente y fiable
- Separador de aceite y agua
- Para las aplicaciones más intensivas

Características técnicas		
Código EAN		4039784638228
Potencia de conexión	kW	0,6
Carcasa / bastidor		Acero inoxidable (1.4301)
Longitud del cable.	m	7
Presión de aire	bar / MPa	2 – 16 / 0,2 – 1,6
Calidad del aire		Seco y sin aceite
Flujo de volumen del aire	m^3/min	2 – 12
Nivel de presión acústica	dB	125
Capacidad de hielo seco	kg	40
Diámetro de los gránulos de hielo seco	mm	3
Consumo de hielo	kg/h	30 – 120
Número de fases de corriente	Ph	1
Frecuencia	Hz	50 – 60
Tensión	V	220 – 240
Peso sin accesorios.	kg	91
Peso (con accesorios)	kg	101,5
Dimensiones (l × a × h).	mm	1000 × 800 × 1300

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento		
Maletín con espuma para guardar las boquillas		■
Grasa para rosca de boquillas		■
Boquilla de chorro plano		■
Acoplamiento de boquilla plana	mm	8
Llave fija (para sustituir las boquillas)	Unidad(es)	2
Boquilla redonda, XL, larga		■
Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido		■
Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)		■
Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola		■
Control electrónico		■
Incluye enrollador del cable de puesta a tierra		■
Separador de aceite y agua		■

■ Incluido en el equipo de serie.

IB 15/120, 1.574-104.0, 2025-07-06

Sujeción de maleta de boquillas

- Las boquillas de pulverizado y herramientas siempre están a mano en la máquina.
- La maleta de boquillas está colocada en el lateral del equipo para protegerla de la contaminación.

Máxima movilidad

- El equipo está equilibrado de forma óptima y se puede maniobrar fácilmente en superficies desiguales.
- Las asas anteriores y posteriores del equipo posibilitan que se superen fácilmente los peldaños.

Vaciado automático del hielo restante

- El vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo.
- La máquina no se congela.

IB 15/120, 1.574-104.0, 2025-07-06