

NT 80/1 B1 M

Aspiradoras fabricadas para polvos explosivos en la Zona 22.



No. de parte.

1.667-266.0

- Sistema antiestático
- Recipiente de acero inoxidable
- Indicador del estado del filtro

Características técnicas

Código EAN		4039784725348
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	56
Vacío	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacidad del depósito	l	80
Potencia de conexión	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar		40
Nivel de presión acústica	dB	70
Color		plata
Peso sin accesorios.	kg	29,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	660 x 520 x 1078

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	4
Tubo de aspiración	Unidad(es) x mm	1 x 1000 / Acero, cromado
Bolsa de filtro		Papel
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo	mm	360
Boquilla para ranuras		■
Filtro de cartucho		Papel
Sistema antiestático		■
Recipiente de acero inoxidable		■
Protector a prueba de golpes		■
Asa de empuje		■
Clase de protección		I
Rudas giratorias con stop		■
Categoría de polvo		M
Material del depósito		de metal

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Para evitar cualquier peligro

- El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático, que asegura que el equipo sólo trabaje si dispone de suficiente agua.



Zona 22 + categoría de polvo M

- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud de la categoría M.

ACCESORIOS PARA NT 80/1 B1 M 1.667-266.0



	No. de parte.	Descripción	
FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M			
Filtros de cartucho			
Filtro de cartucho	1	6.904-325.0	Papel, homologación BIA-C, categoría de polvo M. ■
CODOS			
Codo metálico			
Codo metálico, DN 40	2	4.036-032.0	Codo no intercambiable, cromado y curvo, de ancho nominal DN 40 para su utilización en aspiradoras de seguridad especiales. ■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN			
Cepillos multiuso			
Cepillo multiuso, DN 40, no intercambiable	3	4.763-242.0	Cepillo multiuso de cerdas naturales (crin bovina). Racor de empalme para las cerdas: 120 x 45 mm. Solo para NT 801 B1 M, B1 MS y NT 80/1 B1 M & B1 MS. ■
Boquillas para suelos			
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo, DN 40, 360 mm	4	4.763-244.0	Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para NT-80/1 B1 M + MS. ■
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo, DN 40, no intercambiable, 370 mm	5	4.130-399.0	Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 Ms y opcional para NT 75/1 Me Ec H Z22. □
Boquilla para ranuras			
Boquilla para ranuras, DN 40	6	4.763-243.0	La boquilla para ranuras de plástico (DN 40) con conexión roscada no intercambiable permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm. ■
TUBOS DE ASPIRACIÓN			
Tubos de aspiración, metálicos			
Tubo de aspiración, DN 40, 1 m, no intercambiable	7	4.025-372.0	Tubo de aspiración, DN 40, metal cromado, 1 x 1,0 m - con conexión roscada no intercambiable. ■
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN			
Mangueras de aspiración zona 22			
Manguera de aspiración completo B1 M L=8	8	4.440-013.0	Manguera de aspiración electroconductor (8 m) en DN 40 para aspiradores en seco y húmedo con protección contra explosiones de la zona 22. Con conexión no intercambiable para conectarla a un codo, una tubería o una boquilla para suelos. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.