

NT 30/1 TACT L

Kestävä NT 30/1 Tact -märkä-kuivaimuri on varustettu 30 litran säiliöllä ja Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmällä, joka takaa pitkät työskentelyjaksot ilman suodattimen tukkeutumista.



Made in Europe



Tuotenumero

1.148-201.0

- 30 l säiliö, pölyluokka L, virtajohdon ja varusteiden säilytys
- Tact-suodattimen puhdistus, vankka säiliö puskurilla, tukevat metalliset kääntyvät pyörät
- 360 mm Adv lattiasuulake, rakosuulake, märkä- ja kuivaimurointiin soveltuva laakasuoatin

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784973299
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	27,3 / 27,3
Säiliötilavuus	l	30
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	13,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	17,9
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus:	2,5 m
Mutka:	Muovi
Imuputkien määrä:	2 kpl
Imuputkien pituus:	550 mm
Imuputkien materiaali:	Ruostumaton teräs
Pölypussien määrä:	1 kpl
Pölypussin materiaali:	Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:	360 mm
Rakosuulake	
Laakasuoatin:	PES-materiaali PTFE-pinnoitteella

Laite

Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä
Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
Törmäyssuoja
Turvallisuusluokitus: II
Säiliön pyörä seisontajarrulla



Kestävä säiliö, jossa on suojapuskuri ja metalliset pyörät.

- Tukevat metalliset pyörät takaavat hyvän käsiteltävyyden ja rajattoman liikkuvuuden rakennustyömailla.
- Tukeva, alaosasta leveämpi säiliö suojaa moottoriosaa ja renkaita kolhuilta.



Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat

- Joustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.



Irrotettava suodatinkotelo

- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuodattimen väärin asettaminen on estetty.

VARUSTEET NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin PES / M	1	6.907-662.0	Kestävästä PES -materiaalista valmistettu ja PTFE:llä pinnoitettu laakasuodatin. Tarjoaa erinomaisen suodatus tehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
Laakasuodatin, PTFE	2	6.907-455.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
Laakasuodatin (paperi)				
Laakasuodatin, paperi	3	6.904-367.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	5	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	6	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	7	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	8	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mmitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
Yhdistelmäsuulake kuivaimurointiin DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Säädettävä lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 270 mm. Sopii kuivaimurointiin kovilla lattoilla ja tekstiilipinnoilla.	□
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	10	6.906-512.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Ohjainpyörät molemmilla sivuilla	□
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	11	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm	□
Lattiasuulake DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 35 mm.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	13	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Yleisharjat				
Yleisharja	14	6.900-425.0	All-purpose brush PPN_Bristle	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET					
Autonimurointisuulakkeet					
Autosuulake, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Autosuulake, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0		Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imusuulake, kumikärki 45°					
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	17	6.902-104.0		Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet					
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	18	6.903-862.0		Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	<input type="checkbox"/>
IMUPUTKET					
Imuputket, ruostumaton teräs					
Imuputki rst DN 35 / NT 550 mm	19	2.889-192.0		Kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki. Mitoitettu Kärcher NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuputket metallia					
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	20	2.889-191.0		Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	<input type="checkbox"/>
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 35, 2,5 m	21	2.889-134.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 4 m	22	2.889-135.0			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	23	2.889-136.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	24	2.889-137.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, 4 m	25	2.889-138.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	26	2.889-139.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	27	2.889-140.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	28	2.889-141.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	29	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	30	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	31	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	32	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imuletkua. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
PÖLYPUSSIT					
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)					
Pölypussti fleece, 5 kpl, NT 30/1	33	2.889-154.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu Kärcher NT 30/1 -märkä-kuivaimurin pölypussti. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset		<input type="checkbox"/>
SUODATIN T/NT					
Laakasuoatatin HEPA, pölyluokka H					
Laakasuoatatin, PES/PTFE / H	34	6.907-671.0	Märkä-kuivaimurin laakasuoatatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Pölyluokka H.		<input type="checkbox"/>
Laakasuoatatin, lasikuitu HEPA / H	35	6.904-242.0	Märkä-kuivaimurin H-pölyluokan ja HEPA 13-luokan -laakasuoatatin. Sopii erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Materiaali lasikuitu.		<input type="checkbox"/>
Karkean lian suodatatin veden imurointiin					
Karkean lian suodatatin	36	6.904-287.0	Märkä-kuivaimurin karkean lian suodatatin. Käytetään ainoastaan nesteiden imuroinnissa. Suojaa moottoria estämällä irtolian ja pienten partikkeleiden pääsyn turbiiniin.		<input type="checkbox"/>
Muovisäkit					
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	Jätepussti, joka soveltuu pölypussin turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia		<input type="checkbox"/>
Kangassuoatatin					
Kynttiläsuodatatin puupölylle, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatatin / laskossuoatatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Pölyluokkien M ja L suoritustaso.		<input type="checkbox"/>
Membraanisuoatatin NT, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Märkä-kuivaimurin membraanisuoatatin. Sopii käytettäväksi NT Tact ja NT Ap -malleissa. Pestävä materiaalia. Mahdollistaa käytön ilman pölypusssia.		<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET					
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	40	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 raskuuslakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän		<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen					
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	41	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.		<input type="checkbox"/>
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN					
Varustepaketti / suulakesarja imurointiin NT / DN 35	42	2.637-595.0	Märkä-kuivaimureille mitoitettu varustepaketti, joka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Sisältää tärkeimmät varusteet lattiapintojen, mattojen ja kalusteiden imurointiin.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN				
Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35	43	2.862-166.0	Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	44	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	<input type="checkbox"/>
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	45	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35, uusi/vanha	46	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	47	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudempien varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.