

NT 50/1 TACT TE M ACD

Suuri, helposti liikuteltava märkä-kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella. Soveltuu vaarallisen hienon pölyn imurointiin. Pölyluokka M. Sisältää antistaattisen varustuksen.



Made in Europe



Tuotenumero

1.148-435.0

- 50 litran säiliö työntökahvalla, täydellinen antistaattinen järjestelmä, pölyluokka M
- Tact-anturiohjattu suodattimen puhdistusjärjestelmä. ACD-sertifiointi, sähkötyökalupistoke.
- Antistaattiset lisävarusteet. Märkä- ja kuivakäyttöön sopiva laakasuodatin, työkaluadapteri.

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278061399
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	273 / 27,3
Säiliötilavuus	l	50
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Virtajohdon materiaali		Kumi
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	19
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	24,6
Mitat (p × l × k)	mm	640 × 370 × 1045

Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus:	4 m
Imuletkun tyyppi:	Antistaattinen
Imuputkien määrä:	2 kpl
Imuputkien pituus:	550 mm
Imuputkien materiaali:	Ruostumaton teräs
Mutka:	Antistaattinen
Pölypussien määrä:	1 kpl
Pölypussin materiaali:	Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:	360 mm
Rakosuulake	
Liitäntä sähkötyökaluille	
Tyhjennysletku	
Laakasuodatin:	PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
Työntöaisa	
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen:	1 kpl

Laite

Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
Törmäyssuoja
Turvallisuusluokitus: I
Säiliön pyörä seisontajarrulla

Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin

Suodatusluokka: M

Säiliön materiaali: Muovi



Kärcher Tact – automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Takaa maksimaalisen imutehon ja suodatuskapasiteetin.
- Optimaalinen, tarpeenmukainen suodattimen puhdistustiheys.
- Minimoitu äänenvoimakkuus.



Testattu suodatusteho 99,9 %

- Suojaa terveyttä hengityselimen kautta kulkeutuvilta hiukkasilta.
- Testattu pölyluokan M mukaisesti.



ACD-sertifiointi

- Hyväksytty räjähdysherkkien pölyjen imurointiin.
- Sertifioitu standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti.
- Turvallista työskentelyä.

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE M ACD

1.148-435.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin PES / M	1	6.907-662.0	Kestävästä PES -materiaalista valmistettu ja PTFE:llä pinnoitettu laakasuodatin. Tarjoaa erinomaisen suodatus tehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
Laakasuodatin, PTFE	2	6.907-455.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	3	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	5	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	6	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	7	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm.	□
Käytäväsuulakkeet				
Käytäväsuulake NT 50	9	4.130-029.0	Märkä-kuivaimuriin kiinnitettävä käytäväsuulake. Mahdollistaa tarkan imuroinnin laajalta alueelta ja helpottaa erityisesti veden poistossa lattioilta. Mitoitus malliin NT 50/1 Tact Te L.	□
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	10	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
IMUPUTKET				
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki rst DN 35 / NT 550 mm	11	2.889-192.0	Kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki. Mitoitettu Kärcher NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	■
Imuputket metallia				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	12	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	□
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	13	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	■
Imuletku DN 35, 4 m	14	2.889-135.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE M ACD

1.148-435.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT					
Imuletku, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	15	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, 4 m	16	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	17	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	18	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	19	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	20	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	21	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	22	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	23	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imuletkua. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET					
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen					
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	24	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.		<input checked="" type="checkbox"/>
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	25	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän		<input type="checkbox"/>
PÖLYPUSSIT					
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)					
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset		<input type="checkbox"/>
SUODATIN T/NT					
Muovisäkit					
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussin turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia		<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin					
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Pölyluokkien M ja L suoritusaso.		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE M ACD 1.148-435.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	29	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35, uusi/vanha	30	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	31	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.