

HD 17/14-4S PLUS

Tehokas supersarjan kylmävesipesuri, jossa on peräti 1700 l/h vedentuotto. Kompaktin kokoinen painepesuri työtehtäviin, jossa tarvitaan suurta vesimäärää irrottamaan ja kuljettamaan likaa.



Tuotenumero

1.286-915.0

- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Vesijäähdytteinen 3-vaihemoottori
- Erinomainen huuhtelukyky

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278162959
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Virtausnopeus	l/h	650 - 1700
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Maksimipaine	bar / MPa	154 / 15,4
Liitäntäteho	kW	9,4
Paino (sis. varusteet)	kg	72,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	78,2
Mitat (p × l × k)	mm	560 × 500 × 1090

Laite

Pesukahva		EASY!Force Advanced
Pesukahva miellyttävällä kitkapinnalla	■	
Korkeapaineletku	m	10
Suihkuputki	mm	1050
Voimasuutin	■	
Turbosuutin	■	
4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä	■	
3-mäntäinen aksiaalipumppu		Keraamisilla männillä
Painekeytkinautomatiikka	■	
Integroitu suodatin	■	
Elektroninen moottorinsuojajärjestelmä	■	
LED-näytöllä		
Öljyn tarkkailuikkuna	■	
Servo Control	■	
Vesiliitäntä messinkiä	■	

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierrelitokset.



Taattua Kärcher-laatua

- 4-napainen vesijäähdytteinen sähkömoottori.
- Lujatekoinen messinkipäätyinen pumppu ja keraamiset männät.
- Iskunkestävä muovikuomu.



Maksimaalinen käyttöturvallisuus

- Elektroninen valvontajärjestelmä.
- Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta.
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	□
EASY!Force -päivityspaketti 2 letkulla	3	4.111-051.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi suihkuputken ja korkeapaineletkun.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	4	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
Servo Control -käsikahva				
Paineensäädin, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Painepesurin pesukahvaan kytkettävä säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän mallin maksimi vesimäärä on 1100 l/h.	■
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	6	4.112-000.0	1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Led-valo suihkuputkeen	7	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	8	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	9	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	10	4.112-007.0	600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	11	4.112-006.0	850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	12	4.112-018.0	1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	13	4.112-021.0	2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputken jatko, 1000 mm	14	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
Kaksoissuihkuputki				
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	15	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	☐
Taivutettu suihkuputki				
Taivutettu suihkuputki	16	4.112-029.0	Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	☐
Taipuisa suihkuputki				
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	17	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	☐
Nivelletty liitos, korkeapaine	18	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	☐
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen				
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	19	2.112-015.0	Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	☐
Alustanpesusuihkuputki				
Alustanpesusuihkuputki	20	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	☐
Lisäkahva				
Suihkuputken tukikahva	21	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	☐
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 120	22	4.114-044.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	■
KÄRCHER-VOIMASUUTIN				
Voimasuutin 25°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25° 25°, 115	23	2.113-060.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	■
KORKEAPAINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkierre EASY!Lock.	■
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELTKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	☐
PESUPÄÄT SISÄPUHDISTUKSEEN				
HKF 50				
HKF 50 P	31	3.631-008.0		☐
Pesupää HKF 50	32	3.631-009.0		☐
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	33	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	☐
PUTKENAVALUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m	34	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	35	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	36	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenavaussuutin				
Pyörivä putkenaukaisusuutin 21 mm	37	4.765-002.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 21 mm.	☐
Pyörivä putkenaukaisusuutin 30 mm	38	4.765-005.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 30 mm.	☐
Putkenaukaisusuutin 24/120	39	5.763-089.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 24 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 120.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/065	40	5.763-019.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/060	41	5.763-016.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	☐
Putkenaukaisusuutin 070/30	42	5.763-021.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 070.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PUTKENAVALUS				
Putkenavaussuutin				
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/065	43	6.415-440.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065	☐
TASOPUHDISTIN				
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	44	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 50 Tasopuhdistin				
FR 50 ME -tasopuhdistin	45	2.111-023.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 1300 l/h – 1800 l/h	46	2.640-781.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 1300 – 1800 l/h	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV 100, 100	47	2.643-769.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystyökalun.	☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
Poistoletkun jatkopala FRV 30	48	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	☐
FRV 30 ME -tasopuhdistin	49	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 50 Me Tasopuhdistin				
FRV 50 ME -tasopuhdistin	50	2.111-024.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka rakenne ja 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Sisältää likaveden poistoletkun. Toimitus ei sisällä suuttimia.	☐
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	51	4.112-055.0	Vaahdotin Basic 3 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 900-2500 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	52	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentyneet pesuainesäiliöt voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	53	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentyneet pesuainesäiliöt voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	☐
Vaahdotin Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	54	4.112-065.0	Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävää messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 900-2500 l/h.	☐
Vaahdotin DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	55	4.112-069.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus: 900-2500 l/h.	☐
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	56	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS 1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VAAHDOTUSLAITTEET				
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	57	2.112-010.0	HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja				
Vaahdotussuutin	58	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektori korkea/matalapaine	59	4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	☐
Pesuaineinjektorit	60	4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	☐
Suuttimen irto-osa tuotenro 4.637-032.0				
Suuttimen irto-osa	61	4.769-002.0	For high pressure with machines above 1.100 l/h	☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	62	4.769-006.0	For low pressure with machines above 1.100 l/h	☐
PIKALIITIN				
Pikaliitinrunko	63	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelaitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	☐
Pikaliitinpistoke	64	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelaitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	65	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	☐
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Jet gun	66	2.869-067.0		☐
KIINNITYSKAPPALEET				
Kiertyvä nivelointi				
Pyörivä liitin EASY!Lock	67	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	☐
Adapteri				
Adapteri pesukahvaan	68	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	☐
Y liitos	69	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	☐
Suihkutusadapteri	70	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
EASY!Lock adapteri				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	71	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 × 1,5 -korkeapaineletkuun.	☐
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	72	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	73	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 4, M22, kiertyvä	74	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	75	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	76	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	77	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	78	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Jatkoliitin EASY!Lock	79	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	80	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.	☐
LETKUKELAT				
Letkukelan asennussarja				
Letkukelan asennussarja HD supersarja, 20 m	81	2.110-008.0	ABS hose reel for mounting on the machine. For safe and tidy stowage of high-pressure hoses (with connecting hose to machine's HP outlet) Can be rotated under pressure, with M 22 × 1.5 connection.	☐
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	82	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	☐
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	83	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	84	6.392-083.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUKELAT				
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	85	6.392-106.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	86	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	87	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	88	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	89	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	☐
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	90	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	☐
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Harjat				
Pesuharja, vihreä, kova	91	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, punainen, keskikova	92	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, sininen, pehmeä	93	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Teleskooppivarret				
Matalapaineadapteri TL	94	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 F	95	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 H	96	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 H	97	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 C	98	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Teleskooppivarsi TL 14 C	99	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	100	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	☐
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 100	101	2.112-030.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 100. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	☐
Borokarbidisuutin				
Boorikarbidisuutin, yli 1000 l/h	102	6.415-083.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on yli 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
HKF 50 pesupää, messinki				
HKF 50 pesupää, messinki	103	3.631-039.0		☐
	104	3.631-058.0		☐
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Kynsiliitin 1"	105	6.388-465.0		☐
	106	6.388-458.0	with female thread	☐
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	107	6.414-956.0		☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	108	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	109	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	110	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Syöttövesisuodatin R 1"	111	2.638-270.0	Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	☐
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	112	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 17/14-4S PLUS

1.286-915.0



112-113



114



115



116



117

		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 1"	113	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	☐
Takaiskuventtiili				
Takaiskuventtiili	114	2.641-374.0	Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	☐
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	115	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	☐
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, > 800 l/h	116	4.113-002.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 800-1300 l/h.	☐
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	117	4.113-005.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.