

NT 48/1

Kestävä ja tehokas märkä-kuivaimuri 48 litran säiliöllä. Kompaktin kokonsa ja monipuolisuuden ansiosta soveltuu hyvin esim. siivousliikkeille, kauppoihin jne.



Tuotenumero

1.428-620.0

- 48 l säiliö, vankka alusta, tyhjennysletku, virtajohdon ja varusteiden säilytys
- Mekaaninen uimurikytkin, tukevat metalliset lukitusosalvat
- 360 mm Adv-lattiasuulake, rakosuulake, PES-patruunasuodatin

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784724921
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	72
Alipaine	mbar / kPa	249 / 24,9
Säiliötilavuus	l	48
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänivoimakkuus	dB(A)	71
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	14,6
Mitat (p x l x k)	mm	490 x 390 x 780

Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus:	2,5 m
Mutka:	Muovi
Imuputkien määrä:	2 kpl
Imuputkien pituus:	550 mm
Imuputkien materiaali:	Ruostumaton teräs
Pölypussien määrä:	1 kpl
Pölypussin materiaali:	Paperi
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:	360 mm
Rakosuulake	
Patruunasuodatin:	PES
Tyhjennysletku	

Laite

Törmäyssuoja	
Turvallisuusluokitus:	II
Säiliön pyörä seisontajarrulla	



Säiliön tyhjennys

- Helppokäyttöinen tyhjennysletku kätevään nesteen tyhjennykseen.



Tarvikkeiden säilytys

- Tarvikkeiden säilytys imurin takana.



Vahvat metalliklipsit

- Takaavat luotettavan lukituksen.

VARUSTEET NT 48/1 1.428-620.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M				
Patruunasuodatin, PES				
Patruunasuodatin, PES	1	2.889-219.0	Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L.	■
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	2	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	3	2.889-168.0		□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	4	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	5	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Yleisharjat				
Yleisharja	6	6.900-425.0	All-purpose brush PPN_Bristle	□
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	8	6.903-862.0	Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	□
IMUPUTKET				
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki rst DN 35 / NT 550 mm	9	2.889-192.0	Kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki. Mitoitettu Kärcher NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	■
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	10	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	□
IMULETKUT				
Imuletku, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	11	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	■
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	12	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	□
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	13	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	□
SUODATIN T/NT				
Karkean liian suodatin veden imurointiin				
Vaahтомуovisuodatin NT 27/1, NT 48/1	14	5.731-595.0	Märkäimurointiin soveltuva vaahтомуovisuodatin. Helppo puhdistaa ja kuivata. Käytetään märkä-kuivaimurissa patruunasuodattimen tilalla imuroitaessa nesteitä. Ei sovellu pölyjen imurointiin.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

**VARUSTEET NT 48/1
1.428-620.0**



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Erikoispölypussi, märkäimurointi				
Erikoispölypussi märkäimurointiin	15	6.904-211.0	Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää polyloukan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvä suojan repeytymistä vastaan.	<input type="checkbox"/>
Kangassuo-datin				
Membraanisuo-datin, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuo-datin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuo-datinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.	<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	17	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	18	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.