

## IVM 60/36 -3

Vankka ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuusimuri IVM 60 / 36-3 sopii yleiskäyttöön teollisuudessa hienoille ja karkeille kiinteille materiaaleille. Suodattimen pölyluokka M.



Made in Germany



### Tuotenumero

1.573-320.0

- Antistaattinen varustus
- Erittäin suuri suodatinpinta-ala
- Kestävät pyörät

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278325668
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	221 / 799
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	60
Liitäntäteho	kW	3,6
Imuryyppi		Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa		ID 70
Varustesarjan halkaisija		ID 70 / ID 50 / ID 40
Äänivoimakkuus	dB(A)	79
Pääsuodattimen suodatusluokka		M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala	m²	2,2
Paino (ilman varusteita)	kg	68
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	71,8
Mitat (p x l x k)	mm	1020 x 680 x 1490

### Laite

Pääsuodatin	Tähtisuodatin
Varusteet sisältyvät toimitukseen	ei
Säiliön tyhjennys	Säiliö irrotettavissa omille pyöriilleen tyhjennystä varten
■ Toimituksen mukana.	

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



### Varustettu kolmella puhallinmoottorilla

- Kolme moottoria takaa erinomaisen imutehon.
- Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.



### Manuaalinen suodattimen puhdistus

- Ergonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellyttävän työskentelyn.
- Pidentää suodattimen käyttöikä ja vähentää käyttökustannuksia.
- Tasainen puhdistustulos.



### Varustettu tähtisuodattimella, jolla on erittäin suuri suodatuspinta-ala

- Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3

### 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>VARUSTESARJAT</b>				
<b>Kuiva lika / Pöly</b>				
Varustesarja uunien puhdistamiseen, DN50, 3 m	1	9.989-938.0	Teollisuusimurin DN 50 varustesarja, jossa on keskeiset varusteet uunien tehokkaaseen ja turvalliseen imurointiin. Mukana korkeita lämpötiloja kestävät imuputket ja 400 mm leveä rst-suulake	<input type="checkbox"/>
Varustesarja uunien puhdistamiseen, DN40, 3 m	2	9.989-939.0	Teollisuusimurin DN 40 varustesarja, jossa on keskeiset varusteet uunien tehokkaaseen ja turvalliseen imurointiin. Mukana korkeita lämpötiloja kestävät imuputket ja 400 mm leveä rst-suulake	<input type="checkbox"/>
Varustesarja elintarviketeollisuuteen, DN40, 3 m	3	9.989-940.0	Elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden tarpeisiin suunniteltu imurin varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää FDA-laatua olevan harja- ja rakosuulakkeen. DN 40 koko	<input type="checkbox"/>
Varustesarja elintarviketeollisuuteen, DN50, 3 m	4	9.989-941.0	Elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden tarpeisiin suunniteltu imurin varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää FDA-laatua olevan harja- ja rakosuulakkeen. DN 50 koko	<input type="checkbox"/>
Varustesarja yläpölyjen imurointiin, DN-F40	5	9.989-942.0	Teollisuusimurin DN 40 varustesarja, joka mahdollistaa yläpölyjen imuroinnin esimerkiksi ilmastointiputkien ja valaisinkiskojen päältä. Sisältää neljä 1500 mm pituista hiilikuituputkea.	<input type="checkbox"/>
Varustesarja yläpölyjen imurointiin, DN-F50	6	9.989-943.0	Teollisuusimurin DN 50 varustesarja, joka mahdollistaa yläpölyjen imuroinnin esimerkiksi ilmastointiputkien ja valaisinkiskojen päältä. Sisältää neljä 1500 mm pituista hiilikuituputkea.	<input type="checkbox"/>
Varustesarja lattioiden imurointiin DN50, Adv	7	9.990-894.0	Teollisuusimurin DN 50 -varustesarja lattioiden imurointiin. Suunniteltu kuiville partikkeleille. Soveltuu myös ATEX-tiloihin.	<input type="checkbox"/>
Varustesarja kuivalle lialle / pölylle, DN50, 3 m	8	9.989-662.0	Teollisuusimurin DN 50 varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää supistimen, 3 metriä pitkän imuletkun, kahvaosan ja silikonikärkisen rakosuulakkeen.	<input type="checkbox"/>
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Rakosuulake, silikoni, FDA, sininen DN-F40	9	9.989-835.0	Teollisuusimurin sininen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, FDA, vihreä DN-F40	10	9.989-836.0	Teollisuusimurin vihreä rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, punainen FDA DN-F40	11	9.989-837.0	Teollisuusimurin punainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, FDA läpinäkyvä DN40	12	9.989-838.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä, läpinäkyvää silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, valkoinen FDA DN-F40	13	9.989-839.0	Teollisuusimurin valkoinen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, keltainen FDA DN-F40	14	9.989-840.0	Teollisuusimurin keltainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartoliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>					
<b>Standardi suulakkeet</b>					
Rakosuulake, silikoni, FDA, sininen DN-F50	15	9.989-841.0	Teollisuusimurin sininen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, silikoni, FDA, vihreä DN-F50	16	9.989-842.0	Teollisuusimurin vihreä rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, silikoni, FDA, punainen DN-F50	17	9.989-843.0	Teollisuusimurin punainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, silikoni, FDA läpinäkyvä DN50	18	9.989-844.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä, läpinäkyvää silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, silikoni, FDA, valkoinen DN-F50	19	9.989-845.0	Teollisuusimurin valkoinen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, silikoni, FDA, keltainen DN-F50	20	9.989-846.0	Teollisuusimurin keltainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Viistottu kärkiosa, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Suulake, alumiini/PVC, antistaattinen DN 40	21	9.989-674.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu, PVC-muovinen kärkiosa. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, antistaattinen PVC DN 50	22	9.989-673.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu, PVC-muovinen kärkiosa. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suulake, alumiini/PVC, antistaattinen DN 70	23	9.989-676.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu PVC-muovinen kärkiosa. Putkikoko 70 mm.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, alumiini/silikoni, antistaattinen DN 40	24	9.988-401.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu, joustavasta silikonista valmistettu kärkiosa. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
Rakosuulake, alumiini/silikoni, antistaattinen DN 50	25	9.988-402.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu, joustavasta silikonista valmistettu kärkiosa. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suulake, alumiini/silikoni, antistaattinen DN 70	26	9.989-672.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa viistottu, joustavasta silikonista valmistettu kärkiosa. Putkikoko 70 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suulake, alumiini/kumi, antistaattinen DN 70	27	9.989-677.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa kartion muotoinen kuminen kärkiosa. Materiaali mahdollistaa kärjen leikkaamisen haluttuun mittaan. Putkikoko 70 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suulake, alumiini/kumi, antistaattinen DN 50	28	9.989-675.0	Teollisuusimurin antistaattinen suulake, jossa kartion muotoinen kuminen kärkiosa. Materiaali mahdollistaa kärjen leikkaamisen haluttuun mittaan. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>	

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



29-31




32




33



34



35-36



37-38



39-40



41-42

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Suulake, alumiinia DN 40	29	9.980-748.0	Teollisuusimurin alumiinisulake, jossa viistottu kärki. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiinia DN 50	30	9.980-749.0	Teollisuusimurin alumiinisulake, jossa viistottu kärki. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiinia DN 70	31	9.989-663.0	Teollisuusimurin alumiinisulake, jossa viistottu kärki. Putkikoko 70 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardi suulakkeet, joustavat</b>				
Suulake, alumiini/PVC DN 40	32	9.981-420.0	Teollisuusimurin suulake, jossa viistottu PVC-muovinen kärkiosa. Runko-osa galvanoitua terästä. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiini/PVC DN 50	33	9.981-421.0	Teollisuusimurin suulake, jossa viistottu PVC-muovinen kärkiosa. Runko-osa galvanoitua terästä. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Suulake, alumiini/PVC DN 70	34	9.981-422.0	Teollisuusimurin suulake, jossa viistottu PVC-muovinen kärkiosa. Runko-osa galvanoitua terästä. Putkikoko 70 mm.	<input type="checkbox"/>
Putkisuulake 90° PP DN40	35	9.981-429.0	Teollisuusimurin putkisuulake, jossa joustava, viistetty kärkiosa. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Putkisuulake 90° PP DN50	36	9.981-430.0	Teollisuusimurin putkisuulake, jossa joustava, viistetty kärkiosa. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake, rst/sininen 400 mm, DN-F40	37	9.989-861.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm. Väri: sininen. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/sininen 400 mm, DN-F50	38	9.989-862.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm. Väri: sininen. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/vihreä 400 mm, DN-F40	39	9.989-863.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm. Väri: vihreä. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/vihreä 400 mm, DN-F50	40	9.989-864.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm. Väri: vihreä. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/punainen 400 mm, DN-F40	41	9.989-865.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm. Väri: punainen. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/punainen 400 mm, DN-F50	42	9.989-866.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm. Väri: punainen. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51-52



53-54



55



56

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake, rst/muovi 400 mm, DN-F40	43	9.989-867.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 40 mm. Läpinäkyvä muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/muovi 400 mm, DN-F50	44	9.989-868.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 50 mm. Läpinäkyvä muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/valkoinen 400 mm, DN-F40	45	9.989-869.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 40 Valkoinen muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/valkoinen 400 mm, DN-F50	46	9.989-870.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 50 Valkoinen muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/keltainen 400 mm, DN-F40	47	9.989-871.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 40. Keltainen muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst/keltainen 400 mm, DN-F50	48	9.989-872.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, DN 50. Keltainen muoviosa. Kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst 400 mm, DN-F40	49	9.989-914.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm. Kartioliitos ilman ruuvia.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst 400 mm, DN-F50	50	9.989-915.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm. Kartioliitos ilman ruuvia.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst, 400 mm, DN-F40	51	9.989-934.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, rst, 400 mm, DN-F50	52	9.989-935.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali erittäin kestävä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvaa ruostumatonta terästä. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alumiini, 400 mm, DN-F40	53	9.989-936.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali kestävä alumiinia. Työleveys 400 mm, putkikoko 40 mm. Ilman ruuvia oleva kartiokiinnitys (F).	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alumiini, 400 mm, DN-F50	54	9.989-937.0	Teollisuusimurin lattiasuulake. Materiaali kestävä alumiinia. Työleveys 400 mm, putkikoko 50 mm. Ilman ruuvia oleva kartiokiinnitys (F).	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alu 370 mm DN40	55	9.989-683.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 40 mm	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alumiini, 370 mm DN40	56	9.989-682.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 40 mm. Antistaattinen. Leveys 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



57




58-59




60-61




62-63



64



65-66



67-68





69-70

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake, alu 200 mm DN50	57	9.981-426.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 50 mm	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alu 370 mm DN50	58	9.989-664.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 50 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake 370 mm, alumiini, antistaattinen, DN 50	59	9.987-612.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 50 mm. Antistaattinen. Leveys 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alu 500 mm DN50	60	9.989-684.0	Teollisuusimurin alumiininen lattiasuulake, putkikoko 50 mm. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake, alu, 500 mm, DN50	61	9.981-925.0		<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake 370 mm, rst, antistaattinen, DN 40	62	9.989-558.0	Teollisuusimurin 370 mm leveä lattiasuulake. Valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä. Putkikoko 40 mm. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulake 370 mm, rstl, DN 50	63	9.988-115.0	Teollisuusimurin 370 mm leveä lattiasuulake. Valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä. Putkikoko 50 mm. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeen öljynkestävät imukumit. 220 mm	64	9.981-923.0	Teollisuusimurin lattiasuulakkeen öljynkestävät imukumit.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeen imukumit. 370 mm	65	9.981-914.0	Teollisuusimurin lattiasuulakkeen imukumit.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeen imukumit. 500 mm	66	9.981-915.0		<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeen imukumit, antistaattinen, 370 mm	67	9.984-939.0	Teollisuusimurin lattiasuulakkeen imukumit. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeen imukumit, 500 mm	68	9.980-764.0	Teollisuusimurin lattiasuulakkeen imukumit.	<input type="checkbox"/>
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake DN40	69	9.988-116.0	Teollisuusimurin kapea rakosuulake. Antistaattinen, putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake DN50	70	9.988-117.0	Teollisuusimurin kapea rakosuulake. Antistaattinen, putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake PU 19 mm × 160 mm DN40	71	9.981-483.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Viistetty polyuretaanikärki. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake PU 22 mm × 175 mm DN50	72	9.981-482.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Viistetty polyuretaanikärki. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake 17 mm × 120 mm DN40	73	9.989-680.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm. Kärkiosan leveys 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake 25 mm × 120 mm DN40	74	9.989-678.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm. Kärkiosan leveys 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake 18 mm × 120 mm DN50	75	9.981-442.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm. Kärkiosan leveys 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake 25 mm × 120 mm DN50	76	9.981-465.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm. Kärkiosan leveys 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake 28 mm × 120 mm DN70	77	9.981-444.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 70 mm. Kärkiosan leveys 28 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake V2A AK DN40	78	9.989-193.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake V2A AK DN50	79	9.988-123.0	Teollisuusimurin metallinen rakosuulake. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisat rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake, silikoni, 240 mm DN-F50	80	9.989-847.0	Teollisuusimurin taipuisa silikonisuulake. Elintarvikelaatu. Putkikoko 50 mm, pituus 240 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake, silikoni, 240 mm DN-F40	81	9.989-848.0	Teollisuusimurin taipuisa silikonisuulake. Elintarvikelaatu. Putkikoko 40 mm, pituus 240 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
Taivutettu rakosuulake DN50	82	9.988-403.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä taipuisa silikonikärki. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Taivutettava rakosuulake 11 mm × 58 mm, DN 40	83	9.989-681.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä taivutettava putki. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Taivutettava rakosuulake, 20 mm × 45 mm, DN 40	84	9.981-423.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä taivutettava putki. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm. Galvanoitua terästä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET IVM 60/36 -3

### 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Taipuisat rakosuulakkeet</b>				
Taivutettava rakosuulake 12 mm x 45 mm DN50	85	9.981-424.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä taivutettava putki. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Taivutettava rakosuulake, 20 mm x 45 mm, DN50	86	9.981-425.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä taivutettava putki. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm. Galvanoitua terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Tasosuutimet</b>				
Imurisuulake, silikoni, sininen FDA DN-F40	87	9.989-849.0	Teollisuusimurin sininen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, sininen FDA DN-F50	88	9.989-850.0	Teollisuusimurin sininen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA vihreä DN-F40	89	9.989-851.0	Teollisuusimurin vihreä rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA vihreä DN-F50	90	9.989-852.0	Teollisuusimurin vihreä rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA punainen DN-F40	91	9.989-853.0	Teollisuusimurin punainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA punainen DN-F50	92	9.989-854.0	Teollisuusimurin punainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA läpinäkyvä DN-F40	93	9.989-855.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA läpinäkyvä DN-F50	94	9.989-856.0	Teollisuusimurin rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA valkoinen DN-F40	95	9.989-857.0	Teollisuusimurin valkoinen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA valkoinen DN-F50	96	9.989-858.0	Teollisuusimurin valkoinen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA keltainen DN-F40	97	9.989-859.0	Teollisuusimurin keltainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Imurisuulake, silikoni, FDA keltainen DN-F50	98	9.989-860.0	Teollisuusimurin keltainen rakosuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Leveys 120 mm, putkokoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Tasosuutimet</b>				
Tasosuulake, teräs/silikoni, FDA-elintarvikelaatu, antistattinen, DN40	99	9.988-118.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä leveämpi silikonikärki. Soveltuu elintarviketeollisuuteen ja muihin korkean hygienian kohteisiin. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Tasosuulake, teräs/silikoni, FDA-elintarvikelaatu, antistattinen, DN50	100	9.988-119.0	Teollisuusimurin rakosuulake, jonka päässä leveämpi silikonikärki. Soveltuu elintarviketeollisuuteen ja muihin korkean hygienian kohteisiin. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tasosuulake, alu 150 mm DN40	101	9.989-666.0	Teollisuusimurin alumiininen, kapea tasosuulake. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Tasosuulake, alu 150 mm DN50	102	9.989-665.0	Teollisuusimurin alumiininen, kapea tasosuulake. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Harjasuulakkeet</b>				
Kohdesuulake DN40	103	9.989-671.0	Teollisuusimurin kohdesuulake erikoiskohteiden puhdistamiseen. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Kohdesuulake, taivutettu 60° DN40	104	9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Kohdesuulake, taivutettu 90° DN40	105	9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Kohdesuulake, taivutettu 90° 200 DN40	106	9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
<b>HARJAT</b>				
<b>Vakioharjat</b>				
Harjasuulake 40 mm DN40	107	9.981-431.0	Teollisuusimurin harjasuulake. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake 40 mm DN50	108	9.981-432.0	Teollisuusimurin harjasuulake. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rakoharjasuulakkeet</b>				
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F40, sininen	109	9.989-873.0	Teollisuusimurin sininen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F50, sininen	110	9.989-874.0	Teollisuusimurin sininen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F40, vihreä	111	9.989-875.0	Teollisuusimurin vihreä harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putkikoko DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F50, vihreä	112	9.989-876.0	Teollisuusimurin vihreä harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putkikoko DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3

### 1.573-320.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>HARJAT</b>					
<b>Rakoharjasuulakkeet</b>					
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F40, punainen	113	9.989-877.0	Teollisuusimurin punainen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F50, punainen	114	9.989-878.0	Teollisuusimurin punainen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN40, valkoinen	115	9.989-879.0	Teollisuusimurin muovinen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön soveltuva FDA-laatu. Valkoinen väri auttaa hygienian varmistamisessa. Putkikoko DN40. Kartioliitin ilman ruuvia.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN50, valkoinen	116	9.989-880.0	Teollisuusimurin muovinen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön soveltuva FDA-laatu. Valkoinen väri auttaa hygienian varmistamisessa. Putkikoko DN50. Kartioliitin ilman ruuvia.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F40, keltainen	117	9.989-881.0	Teollisuusimurin keltainen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN40. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake, FDA-laatu, ø 75 mm DN-F50, keltainen	118	9.989-882.0	Teollisuusimurin keltainen harjasuulake. Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksyttyä taipuisaa silikonia. Halkaisija 75 mm, putki DN50. Kiinnitetään kartioliittimellä varustettuun imukahvaan.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake ø82 mm DN40	119	9.989-609.0	Teollisuusimurin antistaattinen harjasuulake. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
Harjasuulake ø82 mm DN50	120	9.989-608.0	Teollisuusimurin antistaattinen harjasuulake. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Tasoharjat</b>					
Harjasuulake PP 24 mm DN40	121	9.989-610.0	Teollisuusimurin antistaattinen harjasuulake. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
Tasoharja 300 mm DN40	122	9.981-911.0	Teollisuusimurin tasoharja 45 asteen kulmalla. Luonnonharjas. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>	
Tasoharja 300 mm DN50	123	9.981-912.0	Teollisuusimurin tasoharja 45 asteen kulmalla. Luonnonharjas. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Putkiharjasuulakkeet</b>					
Putkisuulake ø 100 mm DN-F40	124	9.989-922.0	Teollisuusimurin putkisuulake. Varustettu harjaksilla. Putkikoko 40 mm, kaaren halkaisija 100 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>	
Putkisuulake ø 200 mm DNF-40	125	9.989-923.0	Teollisuusimurin putkisuulake. Varustettu harjaksilla. Putkikoko 40 mm, kaaren halkaisija 200 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>	
Putkisuulake ø 100 mm DN-F50	126	9.989-925.0	Teollisuusimurin putkisuulake. Varustettu harjaksilla. Putkikoko 50 mm, kaaren halkaisija 100 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>	

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



124-127



128-132



133



134-137



138-139, 141-142,  
144-145



140, 143, 146

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>HARJAT</b>				
<b>Putkiharjasuulakkeet</b>				
Putkisuulake ø 200 mm DN-F50	127	9.989-926.0	Teollisuusimurin putkisuulake. Varustettu harjaksilla. Putkikoko 50 mm, kaaren halkaisija 200 mm. Ilman ruuvia oleva kartioliitos.	<input type="checkbox"/>
<b>LETKUT</b>				
<b>ME-Schläuche</b>				
Imuletku ME, DN 40, 3 m	128	9.989-976.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali erinomaisesti hankaavien partikkeleiden ja öljyn aiheuttamaa räsitusta kestävä ME. Putkikoko 40 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ME, DN 40, 5 m	129	9.989-977.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali erinomaisesti hankaavien partikkeleiden ja öljyn aiheuttamaa räsitusta kestävä ME. Putkikoko 50 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä, ME, DN 40, 15 m	130	9.989-978.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali erinomaisesti hankaavien partikkeleiden ja öljyn aiheuttamaa räsitusta kestävä ME. Putkikoko 40 mm. Sisältää pelkän 15 m letkun ilman kiinnikkeitä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ME DN50 3 m	131	9.989-979.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina erinomaisesti lämpörasitusta kestävä ME joka sopii esimerkiksi hitsaus ja hiontajätteen imurointiin. Putkikoko 50 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ME DN50 5 m	132	9.989-980.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina erinomaisesti lämpörasitusta kestävä ME joka sopii esimerkiksi hitsaus ja hiontajätteen imurointiin. Putkikoko 50 mm, pituus 5 metriä.	<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>				
Imuletku PVC DN40 1 m	133	9.989-626.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 1 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN40 3 m	134	9.989-962.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN40 5 m	135	9.989-963.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 3 m	136	9.989-964.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 5 m	137	9.989-965.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN40 3 m	138	9.989-647.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN40 5 m	139	9.989-614.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PVC DN40 15 m	140	9.989-633.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 15 m.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>PVC</b>				
Imuletku PVC DN50 3 m	141	9.989-615.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 5 m	142	9.989-616.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PVC DN50 15 m	143	9.989-634.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 15 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN70 3 m	144	9.989-635.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN70 5 m	145	9.989-643.0	Teollisuusimurin imuletku. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PVC DN70 15 m	146	9.989-636.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Kevyt ja joustava PVC-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 85 °C. Antistattinen. Pituus 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA-letkut</b>				
Imuletku EVA DN40 3 m	147	9.989-982.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina edullinen EVA, joka sopii kuivien ja kevyiden partikkeleiden imurointiin. Putkikoko 40 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN40 5 m	148	9.989-983.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina edullinen EVA, joka sopii kuivien ja kevyiden partikkeleiden imurointiin. Putkikoko 40 mm, pituus 5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN50 3 m	149	9.989-984.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina edullinen EVA, joka sopii kuivien ja kevyiden partikkeleiden imurointiin. Putkikoko 50 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN50 5 m	150	9.989-985.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaalina edullinen EVA, joka sopii kuivien ja kevyiden partikkeleiden imurointiin. Putkikoko 50 mm, pituus 5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN40 3m	151	9.988-088.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN40 5 m	152	9.988-089.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä EVA DN40 15 m	153	9.989-630.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali. Sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 40 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 15 m	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN50 3 m	154	9.988-090.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



155



153, 156, 159



151-152, 154,  
157-158



160-162



163-164



165-168

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>EVA-letkut</b>				
Imuletku EVA DN50 5m	155	9.988-091.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä EVA DN50 15 m	156	9.989-631.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali. Sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 15 m	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN70 3 m	157	9.989-613.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku EVA DN70 5 m	158	9.989-624.0	Teollisuusimurin imuletku. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali, joka sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä EVA DN70 15 m	159	9.989-632.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Erittäin kevyt ja joustava EVA-materiaali. Sopii pölylle ja kuivalle lialle. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 65 °C. Antistattinen. Pituus 15 m	<input type="checkbox"/>
<b>Letkujen asennussarjat</b>				
Imuletkun liitinsarja DN40	160	9.989-627.0	Kuusiosainen liitinsarja teollisuusimurin imuletkulle. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Liitinsarja imuletkulle DN50	161	9.989-628.0	Teollisuusimurin imuletkun kuusiosainen liitinsarja. Sisältää tarvittavat liitinosat letkun molempiin päihin. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Liitinsarja imuletkulle DN70	162	9.989-629.0	Teollisuusimurin imuletkun kuusiosainen liitinsarja. Sisältää tarvittavat liitinosat letkun molempiin päihin. Halkaisija 70 mm.	<input type="checkbox"/>
Letkujen liitäntäsarja DN40	163	9.989-986.0	Teollisuusimureiden liitäntäsarja, joka sisältää imuletkun molempiin päihin tulevat liittimet. Putkikoko DN 40.	<input type="checkbox"/>
Imuletkun asennussarjat DN50	164	9.989-987.0	Teollisuusimureiden liitäntäsarja, joka sisältää imuletkun molempiin päihin tulevat liittimet. Putkikoko DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-letkut</b>				
Imuletku PU DN40 3 m	165	9.989-966.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali öljyjen ja hankaavien partikkeleiden rasitusta kestävä PE. Putkikoko 40 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN40 5 m	166	9.989-967.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN50 3 m	167	9.989-968.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN50 5 m	168	9.989-969.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



169-173



174



175-176, 178-179,  
181-182



177, 180, 183

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>PU-letkut</b>				
Imuletku PU FDA DN40 3 m	169	9.989-970.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali öljyjen ja hankaavien partikkeleiden rasitusta kestävä PE. Elintarvikelaatu. Putkikoko 40 mm, pituus 3 metriä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU FDA, elintarvikelaatu DN40 5 m	170	9.989-971.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU, joka sopii myös elintarvikikäyttöön. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PU FDA DN40 15 m	171	9.989-972.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali öljyjen ja hankaavien partikkeleiden rasitusta kestävä PE. Elintarvikelaatu. Putkikoko 40 mm, pituus 15 metriä. Ei sisällä kiinnikkeitä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU FDA DN50 3 m	172	9.989-973.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina öljynkestävä PU, joka sopii myös elintarvikikäyttöön. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU FDA, elintarvikelaatu DN50 5 m	173	9.989-974.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU, joka sopii myös elintarvikikäyttöön. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PU FDA DN50 15 m	174	9.989-975.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 15 m. Materiaalina öljynkestävä PU, joka sopii myös elintarvikikäyttöön. Ei sisällä kiinnikkeitä.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN40 3 m	175	9.989-617.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 3 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN40 5 m	176	9.989-618.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman liittintä PU DN40 15 m	177	9.989-637.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 40 mm, pituus 15 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C. Tässä mallissa ei ole liittimiä mukana.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN50 3 m	178	9.989-619.0	Teollisuusimurin imuletku. Öljynkestävä ja hankaavia partikkeleja kestävä PU-materiaali. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 80 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN50 5 m	179	9.989-620.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina öljynkestävä PU. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku ilman kiinnikkeitä PU DN50 15 m	180	9.989-638.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Öljynkestävä ja hankaavia partikkeleja kestävä PU-materiaali. Halkaisija 50 mm. Lämmönkestävyys 80 °C. Antistattinen. Pituus 15 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN70 3 m	181	9.989-644.0	Teollisuusimurin imuletku. Öljynkestävä ja hankaavia partikkeleja kestävä PU-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 80 °C. Antistattinen. Pituus 3 m.	<input type="checkbox"/>
Imuletku PU DN70 5 m	182	9.989-645.0	Teollisuusimurin imuletku. Öljynkestävä ja hankaavia partikkeleita kestävä PU-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 80 °C. Antistattinen. Pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



177, 180, 183



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195





196

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>PU-letkut</b>				
Imuletku ilman kiinnikkeitä PU DN70 15 m	183	9.989-639.0	Teollisuusimurin imuletku ilman kiinnikkeitä. Öljynkestävä ja hankaavia partikkeleja kestävä PU-materiaali. Halkaisija 70 mm. Lämmönkestävyys 80 °C. Antistattinen. Pituus 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU-letkut</b>				
Imuletku ilman liittimiä ME DN50 15 m	184	9.989-981.0	Teollisuusimurin imuletku. Materiaali erinomaisesti lämpörasitusta kestävä ME. Sopii esimerkiksi hitsaus ja hiontajätteen imurointiin. Putkikoko 50 mm, pituus 15 metriä. Ei sisällä liittimiä.	<input type="checkbox"/>
<b>KAHVAT</b>				
Imurikahva alumiini 45° DN40	185	9.989-544.0	Teollisuusimurin imuputkeen asennettava kahvaosa, jossa 45 asteen kulma. Alumiinia. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imurikahva alumiini 45° DN50	186	9.989-547.0	Teollisuusimurin imuputkeen asennettava kahvaosa, jossa 45 asteen kulma. Alumiinia. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imurikahva, rst, DN-F40	187	9.989-896.0	Teollisuusimurin imurikahva, joka on valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 40 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imurikahva, rst, DN-F50	188	9.989-897.0	Teollisuusimurin imurikahva, joka on valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 50 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imurikahva suora, rst, DN-F40	189	9.989-898.0	Teollisuusimurin suora imurikahva, joka on valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 40 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imurikahva suora, rst, DN-F50	190	9.989-899.0	Teollisuusimurin imurikahva, joka on valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 50 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imuputken mutka 45°, hiilikuitu, DN-F40	191	9.989-916.0	Imuputken taivutuskappale 45°. Materiaali kevyt ja kestävä hiilikuitu. Sopii yhteen korkean paikan imurointiin suunniteltujen 40 mm putkien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Imuputken mutka 45°, hiilikuitu, DN-F50	192	9.989-917.0	Imuputken taivutuskappale 45°. Materiaali kevyt ja kestävä hiilikuitu. Sopii yhteen korkean paikan imurointiin suunniteltujen 50 mm putkien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, taivutettu 110°, hiilikuitu DN-F40	193	9.989-918.0	Teollisuusimurin taivutettu imuputki, jonka 110° kulma helpottaa esimerkiksi yläpölyjen imurointia. Materiaali huippukevyt, antistattinen hiilikuitu. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, taivutettu 110°, hiilikuitu DN-F50	194	9.989-919.0	Teollisuusimurin taivutettu imuputki, jonka 110° kulma helpottaa esimerkiksi yläpölyjen imurointia. Materiaali huippukevyt, antistattinen hiilikuitu. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Kahva, kaareva 45°, DN 40	195	9.977-679.0	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 45° kaareva ja sähköä johtava kahva. Sisähalkaisija DN 40.	<input type="checkbox"/>
Imurikahva, teräs 45°, DN 50	196	9.977-678.0	Teollisuusimurin imuputkeen asennettava kahvaosa, jossa 45 asteen kulma. Maalattua terästä. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KAHVAT</b>				
Hand grip curved 45°, DN 72	197	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Imurilikahva rst 45° DN40	198	9.989-036.0	Teollisuusimurin imuputkeen asennettava kahvaosa, jossa 45 asteen kulma. Ruostumatonta terästä. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imurilikahva rst 45° DN50	199	9.988-111.0	Teollisuusimurin imuputkeen asennettava kahvaosa, jossa 45 asteen kulma. Ruostumatonta terästä. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>IMUPUTKET</b>				
Imuputki 1500 mm, hiilikuitu DN40	200	9.989-552.0	Teollisuusimurin 1500 mm pitkä imuputki. Materiaali erittäin kevyttä hiilikuitua terästä. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki 1500 mm, hiilikuitu DN50	201	9.989-553.0	Teollisuusimurin 1500 mm pitkä imuputki. Materiaali erittäin kevyttä hiilikuitua terästä. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, taivutettu, rst, DN-F40	202	9.989-912.0	Teollisuusimurin taivutettu imuputki. Taivutus molemmissa päissä. Valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 40 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imuputki, taivutettu, rst, DN-F50	203	9.989-913.0	Teollisuusimurin taivutettu imuputki. Taivutus molemmissa päissä. Valmistettu kestävästä ja korkean hygienian kohteisiin soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304). Putkikoko 50 mm. Antistaattinen	<input type="checkbox"/>
Imuputki, hiilikuitu 1500 mm DN-F40	204	9.989-920.0	Erittäin kestävä ja huippukevyt teollisuusimurin imuputki. Materiaali hiilikuitua. Pituus 1500 mm. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, hiilikuitu 1500 mm DN-F50	205	9.989-921.0	Erittäin kestävä ja huippukevyt teollisuusimurin imuputki. Materiaali hiilikuitua. Pituus 1500 mm.. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, alumiini DN-F40	206	9.989-928.0	Erittäin kevyt ja korkeita lämpötiloja kestävä teollisuusimurin imuputki. Materiaali alumiinia. Putkikoko 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuputki, alumiini DN-F50	207	9.989-929.0	Erittäin kevyt ja korkeita lämpötiloja kestävä teollisuusimurin imuputki. Materiaali alumiinia. Putkikoko 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Ilmaputki, alumiini, korkeille lämpötiloille, DN-F40, 2000 mm	208	9.989-930.0	Teollisuusimurin 2000 mm pitkä imuputki. Materiaali korkeita lämpötiloja kestävä alumiinia. Putkikoko 50 mm. Ilman ruuvia oleva kartiokiinnitys (F).	<input type="checkbox"/>
Ilmaputki, alumiini, korkeille lämpötiloille, DN-F50, 2000 mm	209	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Ilmaputki, alumiini, korkeille lämpötiloille, DN-F40, 3000 mm	210	9.989-932.0	Teollisuusimurin 3000 mm pitkä imuputki. Materiaali korkeita lämpötiloja kestävä alumiinia. Putkikoko 40 mm. Ilman ruuvia oleva kartiokiinnitys (F).	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMUPUTKET</b>					
Ilmaputki, alumiini, korkeille lämpötiloille, DN-F50, 3000 mm	211	9.989-933.0	Teollisuusimurin 3000 mm pitkä imuputki. Materiaali korkeita lämpötiloja kestävää alumiinia. Putkikoko 50 mm. Ilman ruuvia oleva kartiokiinnitys (F).		<input type="checkbox"/>
Imuputki 850 mm DN40	212	9.977-525.0	Teollisuusimurin 850 mm pitkä imuputki. Materiaali terästä. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 850 mm DN50	213	9.977-531.0	Teollisuusimurin 850 mm pitkä imuputki. Materiaali terästä. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 750 mm DN70	214	9.981-910.0	Teollisuusimurin 750 mm pitkä imuputki. Materiaali terästä. Putkikoko 70 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 1500 mm, alumiini DN40	215	9.989-038.0	Teollisuusimurin 1500 mm pitkä imuputki. Materiaali alumiinia. Antistaattinen. Putkikoko 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 1500 mm, alumiini DN50	216	9.989-035.0	Teollisuusimurin 1500 mm pitkä imuputki. Materiaali alumiinia. Antistaattinen. Putkikoko 50 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 850 mm, rst DN 40	217	9.989-039.0	Teollisuusimurin 850 mm pitkä imuputki. Materiaali kestävää ja erittäin helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä. Putkikoko 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuputki 850 mm, rst DN 50	218	9.988-114.0	Teollisuusimurin 850 mm pitkä imuputki. Materiaali kestävää ja erittäin helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä. Putkikoko 50 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT</b>					
<b>Varusteadapteri</b>					
Adapteri DN70 >> 4o Bajonett 2.0, antistaattinen	219	9.990-874.0	Teollisuusimurin suupistin / adapteri, jonka avulla imurin rungossa olevaan DN 70 liittimen voidaan kytkeä NT-sarjan DN 40 imuletku (Bajonet 2.0)		<input type="checkbox"/>
Adapteri DN50/DN51	220	9.989-603.0	Teollisuusimurin putken laajennin, jonka avulla 50 mm putki saadaan sopimaan vanhemmille 51 mm varusteille. Maalattua terästä. Antistaattinen.		<input type="checkbox"/>
Adapteri DN51/DN50	221	9.989-601.0	Teollisuusimurin putken supistin, jonka avulla vanhempi 51 mm putki saadaan sopimaan 50 mm varusteille. Maalattua terästä. Antistaattinen.		<input type="checkbox"/>
Adapteri DN50/DN61	222	9.989-602.0	Teollisuusimurin adapteri, jolla vanhanmalliset 61 mm putket saadaan sopimaan uusien 50 mm putkien kanssa. Antistaattinen.		<input type="checkbox"/>
Adapteri DN61/DN50	223	9.989-604.0			<input type="checkbox"/>
<b>Supistajat</b>					
Supistin / adapteri, rst DN50>>DN40	224	9.989-893.0	Teollisuusimurin runkoon kiinnitettävä sovitin / adapteri. Tällä saadaan imurin DN50 putki sovitettua DN40 varusteille. Ruostumatonta terästä.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 60/36 -3 1.573-320.0




225-226



227



224, 228-229



230



231-232



233



234

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT</b>				
<b>Supistajat</b>				
Supistin DN 70/DN 50	225	9.977-772.0	Teollisuusimurin runkoon asennettava supistin / kavennin, jonka avulla 70 mm lähtö voidaan kaventaa 50 mm imuletkulle sopivaksi. Materiaali maalattua terästä.	<input type="checkbox"/>
Supistin DN70/DN40	226	9.989-690.0	Teollisuusimurin supistin, jonka avulla imurin päässä oleva 70 mm putki saadaan sopimaan 40 mm varusteille	<input type="checkbox"/>
Supistin DN 50/DN 40	227	9.981-231.0	Teollisuusimurin runkoon asennettava supistin / kavennin, jonka avulla 50 mm lähtö voidaan kaventaa 40 mm imuletkulle sopivaksi. Materiaali maalattua terästä.	<input type="checkbox"/>
Supistin / adapteri, rst DN70>>DN50	228	9.989-712.0	Teollisuusimurin runkoon kiinnitettävä sovitin / adapteri. Tällä saadaan imurin DN70 putki sovitettua DN50 varusteille. Ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Supistin / adapteri, rst DN70>>DN40	229	9.989-713.0	Teollisuusimurin runkoon kiinnitettävä sovitin / adapteri. Tällä saadaan imurin DN70 putki sovitettua DN40 varusteille. Ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Laajentajat</b>				
Laajennin DN50 to DN70	230	9.981-921.0	Teollisuusimurin putken laajennin, jonka avulla 50 mm putki saadaan sopimaan 70 mm varusteille. Maalattua terästä. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
<b>Annostelija</b>				
Supistin / adapteri, Y-haaroin, rst DN70>>2xDN50	231	9.989-894.0	Teollisuusimurin runkoon kiinnitettävä sovitin / adapteri. Tällä saadaan imurin DN70 putki haaroitettua kahdelle, DN50 halkaisijaa olevalle varustesarjalle. Ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Supistin / adapteri, Y-haaroin, rst DN70>>2xDN40	232	9.989-895.0	Teollisuusimurin runkoon kiinnitettävä sovitin / adapteri. Tällä saadaan imurin DN70 putki haaroitettua kahdelle, DN40 halkaisijaa olevalle varustesarjalle. Ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Y^_haaroin DN70 2 x DN50	233	9.989-611.0	Teollisuusimurin putken Y-haara, jonka avulla 70 mm putki saadaan jaettua kahdelle 50 mm putkelle. Maalattua terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>SUODATTIMET</b>				
Tähtisuodatin PE/PTFE	234	6.907-651.0	Tehokkaasti pölyä suodattava tähtisuodatin. Materiaali PE, jossa likaa hylkivä PFTE-pinnoite. Suodatuspinta-ala 2,2m <sup>2</sup> . Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.