

NT 70/2

Tehokas kaksimoottorinen märkä-kuivaimuri 70 litran säiliöllä. Uudet varusteet.



Tuotenumero

1.667-269.0

- 70 l säiliö, kaksi imurbiinia, työntöaisa, tyhjennysletku, virtajohdon pidike
- Kaksi imurbiinia: suuri ja tasainen imuteho, vankka puskuri, suuret pyörät
- 360 mm Adv-lattiasuulake, rakosuulake, patruunasuodatin

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784725379
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	2 × 74
Alipaine	mbar / kPa	25,4 / 25,4
Säiliötilavuus	l	70
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 2400
Varusteiden halkaisija		DN 40
Virtajohdon pituus	m	10
Äänenvoimakkuus	dB(A)	79
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	25,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	32,4
Mitat (p × l × k)	mm	720 × 510 × 975

Sisältyy toimitukseen

Imuletun pituus:	4 m
Mutka:	Muovi
Imuputkien määrä:	2 kpl
Imuputkien pituus:	550 mm
Imuputkien materiaali:	Ruostumaton teräs
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:	360 mm
Rakosuulake	
Patruunasuodatin:	Paperi
Tyhjennysletku	
Työntöaisa	

Laite

Törmäyssuoja	
Turvallisuusluokitus:	II



Integroitu tarvikkeiden säilytys

- Suojapuskuri jossa tarvikkeiden säilytystilat.

Integroitu tyhjennysletku

- Säiliö on helppo tyhjentää tyhjennysletkun kautta. Erittäin käytännöllinen 70 litran säiliötilavuuden vuoksi.

Ergonominen työntökahva

- Laitteen siirtely on helppoa ergonomisen työntökahvan avulla.

VARUSTEET NT 70/2

1.667-269.0




1




2



3-5



6



7-9



10



11-13



14

		Tuotenumero	Kuvaus	
PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M				
Patruunasuodatin, paperi				
Patruunasuodatin, paperi	1	6.907-038.0	Märkä-kuivaimurin paperinen patruunasuodatin. Pölyluokka M.	■
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 40 / NT	2	2.889-171.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.	■
Imurikahva DN 35, muovi	3	5.031-718.0	Muovinen märkä-kuivaimurin imurin kahvaosa. Clip 1.0 -kiinnike imuletkuun.	□
Taivutettu tanko DN 35, muovi, antistaattinen	4	5.031-939.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. C-35 clip -kiinnitys	□
Imurikahva DN 40, muovi, antistaattinen	5	5.032-427.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys.	□
Taivutetut imuputket, metallia				
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35	6	6.900-519.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 35, RST	7	6.903-141.0	Stainless steel and crooked, ID 35	□
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40	8	6.900-276.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa.	□
Taivutettu tanko DN 40, RST	9	6.902-079.0	Stainless steel and crooked, ID 40	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	10	2.889-153.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm	■
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 370 mm	11	6.903-018.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 370 mm	□
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm	12	6.906-383.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm	□
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	13	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm	□
Lattiasuulake DN 40, 400 mm	14	2.889-117.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 40 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 70/2 1.667-269.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET					
Rakosuulakkeet					
Rakosuulake NT, muovia, DN 40, 300 mm	15	5.130-655.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 300 mm, sovitus 40 mm putkelle.		■
Rakosuulake DN 35, 210 mm	16	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.		□
Rakosuulake NT, metallia, DN 35, 500 mm	17	6.900-922.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 500 mm, sovitus 35 mm putkelle.		□
Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm	18	6.905-817.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle.		□
Yleisharjat					
Harjasuulake ID 35	19	6.903-863.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva harjasuulake. Luonnonharjakset. Harjaosan mitat 120 x 45 mm. Putkikoko 35 mm.		□
Autonimurointisuulakkeet					
Autosuulake, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle.		□
	21	2.840-095.0	Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys noin 90 mm, putkikoko 40 mm.		□
Käytäväsuulakkeet					
Käytäväsuulake NT 70	22	4.130-432.0	Märkä-kuivaimurin käytäväsuulake, joka helpottaa laajojen pinta-alojen imurointia. Tämä malli sopii imureille NT 70/1, NT 70/2 ja NT 70/3.		□
Imusuulake, kumikärki 45°					
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	23	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.		□
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	24	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.		□
Putkisuulakkeet					
Käyrästetty imurin harjasuulake, putkisuulake, 100 mm	25	6.903-035.0	Imurin harjasuulake / putkisuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putkikoko.		□
Käyrästetty imurin harjasuulake, 200 mm	26	6.903-036.0	Imurin harjasuulake, jonka käyrästetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putken halkaisija.		□
Harjasuulakkeet					
Harjasuulake DN 32	27	6.903-887.0	Pölynimurin harjasuulake, jonka kääntyvä pää helpottaa imurointia ahtaissa kohteissa. Halkaisija 32 mm. Käytössä vanhemmissa BV- ja T-sarjan pölynimureissa.		□
IMUPUTKET					
Imuputket, ruostumaton teräs					
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 550 mm	28	2.889-194.0	Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.		■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 70/2

1.667-269.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET					
Imuputket, ruostumaton teräs					
Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m	29	6.902-154.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm pitkuisen putken.	<input type="checkbox"/>
Imuputki ruostumaton teräs DN 40, 0,55 m	30	6.902-081.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 550 mm pitkuisen putken.	<input type="checkbox"/>
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 1000 mm	31	6.906-531.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken.	<input type="checkbox"/>
Imuputket metallia					
Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m	32	6.900-514.0		Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimoottorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.	<input type="checkbox"/>
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 40, 4 m	33	2.889-138.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	34	2.889-137.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	35	2.889-139.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	36	2.889-140.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	37	2.889-141.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	38	2.889-142.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m	39	2.889-146.0		NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40	40	2.889-150.0		Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Letkunliitin					
Letkujen liitoskappale, DN32/DN35	41	6.902-077.0		Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 32 ja DN 35 -imuletkuille.	<input type="checkbox"/>
Letkujen liitoskappale	42	6.900-286.0		Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 40 -imuletkuille.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 70/2 1.667-269.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)				
Korjaussarja imurin imuletkuun C 40	43	2.639-873.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m	44	6.906-344.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 16 m	45	4.440-784.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m	46	6.906-279.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m	47	6.906-321.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0) 16 m	48	6.906-635.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40 (clip 1.0), antistaattinen, 10 m	49	6.906-877.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku, DN 40, 4 m.	50	4.440-263.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	51	4.440-303.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku, DN 40, 10 m.	52	4.440-463.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, antistaattinen, 10 m.	53	4.440-466.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen ja rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 10 m.	54	4.440-612.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 4 m	55	4.440-264.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50, teräsvahvistettu teollisuuslaatu, 3 m	56	4.440-328.0	NT-märkä-kuivaimurin teräsvahvistettu imuletku. Suunniteltu vaativaan käyttöön, jossa letkuun kohdistuu ulkoista rasitusta. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 70/2

1.667-269.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 10 m	57	4.440-467.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 50, öljynkestävä, 4 m	58	4.440-613.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa öljynkestävä rakenne. Halkaisija 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m	59	4.440-616.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 40 mm.	<input type="checkbox"/>
PÖLYPUSSIT				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussti fleece, 5 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	60	2.885-753.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussti. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 5 pussia	<input type="checkbox"/>
Paperiset pölypusstit				
Paperiset pölypusstit, 5 kpl, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussti, jossa kestävä 3-kerrosrakenne. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia.	<input type="checkbox"/>
SUODATIN T/NT				
Karkean liian suodatin veden imurointiin				
Vaahtomuovisuodatin NT	62	2.889-083.0	Märkä-kuivaimurin vaahtomuovisuodatin. Voidaan käyttää ainoastaan märkäimuroinnin yhteydessä. Helposti puhdistettava ja nopeasti kuivuva materiaali.	<input type="checkbox"/>
Erikoispölypussti, märkäimurointi				
Erikoispölypussti märkäimurointiin	63	6.904-252.0	Erikoispölypussti märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.	<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin				
Membraanisuoatatin, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuoatatin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuodatinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.	<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET				
Y-liitinsetti				
Y-kappalesetti, muovia	65	2.637-217.0	Plastic distributor - suitable for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	66	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	<input type="checkbox"/>
Imurin adapteri suulakkeille DN 40	67	5.407-006.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 40 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.	<input type="checkbox"/>
Liitospappale C-DN35, antistaattinen	68	5.407-112.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 35 varusteiden kiinnittämisen C 35 ja C-DN 35 -imuletkuihin.	<input type="checkbox"/>
Supistin				
Supistin C 40 - DN 35	69	5.407-108.0	Märkä-kuivaimureihin suunniteltu sovitin / supistin, jolla C 40 ja DN 35 -osat voidaan liittää keskenään.	<input type="checkbox"/>
Supistin DN 40 - DN 35	70	6.902-017.0	Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 70/2

1.667-269.0



71



72



73



74



75



76



77



78

		Tuotenumero	Kuvaus	
SOVITINKAPPALEET				
Supistin				
Supistin C 40 - C 35	71	5.407-113.0	Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismeilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi.	<input type="checkbox"/>
Sovitin imuriin DN 35 -32	72	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN				
Märkä-kuivaimurin Pro-varustepaketti DN 40	73	2.637-353.0	Sisältää osat: Imuletku 4 m (4.440-263.0), taivutettu putki metallia (6.900-276.0), imuputki metallia 2 x 0,5 m (6.900-275.0), rakosuulake (6.903-033.0), lattiasuulake (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35	74	2.862-166.0	Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille	<input type="checkbox"/>
Varustesarja karkean liian imurointiin	75	2.640-760.0	Märkä-kuivaimurin varustesarja, jonka avulla voidaan imuroida lastuja ja muuta karkeaa likaa. Halkaisija 61 mm. Sisältää öljynkestävän imuletkun ja kaksi erilaista rakosuulaketta.	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	76	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	77	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Jatkojohto, 20 m	78	6.647-022.0	Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm ² .	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.