

HG 43

Le générateur d'eau chaude HG 43 est équipé d'un puissant brûleur 43 kW pour transformer tous les nettoyeurs haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.



Référence **1.030-500.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278262611
Puissance de chauffe	kW	43
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
55°C (Δ T)	l/h	600
Poids sans accessoires	kg	88,1
Poids avec emballage	kg	100,5
Dimensions (L × l × H)	mm	1000 × 850 × 1080



Durables et robustes

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.
- Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.



Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaude

- Temps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre.
- Élimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.
- Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.



Très facile à entretenir

- Accès aisé à tous les composants utiles pour l'entretien et la maintenance.
- Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.

ACCESSOIRES POUR HG 43

1.030-500.0



	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Pistolet de sablage pour remplacement	1 9.751-139.0		■
Poignée-pistolet EASY!Force	2 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	□
EASY!Force kit de conversion 2 de la machine	3 4.111-051.0		□
LANCES			
Lance			
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	4 9.751-044.0		■
Lance, 250 mm, non pivotante	5 4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance, 550 mm, non pivotante	6 4.760-665.0		□
Lances de pulvérisation rotatives			
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	7 4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	□
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	8 4.760-663.0		□
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	9 4.760-660.0		□
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	10 4.760-661.0		□
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	11 4.760-662.0		□
Lance coudée			
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	12 4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible			
Raccord haute pression articulé	13 4.481-039.0		□
Lance flexible, 1050 mm	14 6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 43

1.030-500.0



	Référence	Descriptif		
LANCES				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	15	4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	<input type="checkbox"/>
BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE				
Porte-buse à bille				
Porte-buse à bille	16	4.764-012.0	Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	18	6.390-023.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.390-726.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-849.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.391-865.0		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	23	6.390-208.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 43

1.030-500.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Autres flexibles			
Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	29	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur. <input type="checkbox"/>
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES			
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me			
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	30	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. <input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me			
FRV 30 Me	31	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. <input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me	32	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement. <input type="checkbox"/>
SYSTEMES À MOUSSE			
Kit Inno Foam			
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	33	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. <input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam	34	2.640-692.0	
Kit Easy Foam			
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	35	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP. <input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam	36	2.640-693.0	
Lance à mousse			
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Basic	37	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Advanced	38	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
RACCORD RAPIDE			
Raccord rapide	39	6.401-458.0	<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	40	6.401-459.0	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FÔTS ET RÉCIPIENTS			
Kit additionnel aspirateur à boue	41	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS			
Limiteur de courant de démarrage	42	2.637-495.0	Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 43 1.030-500.0



	Référence	Descriptif	
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
Lot de pièces de rechange joints TR	43	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
PIÈCES D'ACCOUPEMENT			
Accouplement tournant			
raccord pivotant	44	4.401-091.0	<input type="checkbox"/>
Raccord			
Coupleur	45	4.403-002.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccordement			
Répartiteur en Y	46	4.405-048.0	<input type="checkbox"/>
	47	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur			
Adaptateur M 22 - pivot	48	4.424-004.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur EASY!Lock			
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 × 1,5	49	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 × 1,5	50	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 × 1,5	51	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 × 1,5	52	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 × 1,5	53	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 × 1,5	54	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 × 1,5	55	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22	56	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 43

1.030-500.0



	Référence	Descriptif	
TAMBOURS-ENROULEURS			
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale			
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	57 6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	58 6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	<input type="checkbox"/>
Support pivotant à revêtement par poudre	59 2.639-931.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant en acier inoxydable	60 2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en plastique avec flexible haute pression, 15 m	61 2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	62 6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable/plastique, 20 m	63 6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	64 6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	65 6.392-105.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	66 6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
RACCORDEMENT EAU			
Raccord Geka			
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	67 6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	68 6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
RACCORD EXPRESS DN 1"	69 6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre d'aspiration			
Crépine d'aspiration à eau	70 6.414-956.0	Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 43

1.030-500.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDEMENT EAU				
Filtre d'aspiration				
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	71	4.730-012.0	Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau				
Kit additionnel filtre à eau universel	72	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	73	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	74	2.638-270.0	Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	<input type="checkbox"/>
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	75	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	76	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	77	4.762-559.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	78	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	79	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.