

HG 64

Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 (64 kW) est une solution économique pour transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.



Référence **1.030-510.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278262628
Puissance de chauffe	kW	64
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
55°C (Δ T)	l/h	900
Poids sans accessoires	kg	124,2
Poids avec emballage	kg	136,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1000 × 850 × 1080



Durables et robustes

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.
- Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.



Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaude

- Temps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre.
- Élimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.
- Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.



Très facile à entretenir

- Accès aisé à tous les composants utiles pour l'entretien et la maintenance.
- Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.

ACCESSOIRES POUR HG 64 1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistolet de sablage pour remplacement	1	9.751-139.0		■
Poignée-pistolet EASY!Force	2	4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	□
EASY!Force kit de conversion 2 de la machine	3	4.111-051.0		□
LANCES				
Lance				
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	4	9.751-044.0		■
Lance, 250 mm, non pivotante	5	4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance, 550 mm, non pivotante	6	4.760-665.0		□
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	7	4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	□
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	8	4.760-663.0		□
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	9	4.760-660.0		□
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	10	4.760-661.0		□
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	11	4.760-662.0		□
Lance coudée				
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	12	4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible				
Raccord haute pression articulé	13	4.481-039.0		□
Lance flexible, 1050 mm	14	6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	15	4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	☐
BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE				
Porte-buse à bille				
Porte-buse à bille	16	4.764-012.0	Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.	☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	18	6.390-023.0		☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.390-726.0		☐
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-513.0		☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-849.0		☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.391-865.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	23	6.390-208.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.389-709.0		☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-027.0		☐
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-294.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Autres flexibles				
Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	29	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	30	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me				
FRV 30 Me	31	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me	32	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐
SYSTÈMES À MOUSSE				
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	33	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Inno Foam	34	2.640-692.0		☐
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	35	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Kit Easy Foam	36	2.640-693.0		☐
Lance à mousse				
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Basic	37	5.071-414.0		☐
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Advanced	38	6.414-050.0		☐
RACCORD RAPIDE				
Raccord rapide	39	6.401-458.0		☐
Raccord enfichable	40	6.401-459.0		☐
NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS				
Kit additionnel aspirateur à boue	41	2.641-798.0		☐
ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS				
Limiteur de courant de démarrage	42	2.637-495.0	Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 64
1.030-510.0




		Référence	Descriptif	
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Lot de pièces de rechange joints TR	43	2.880-001.0		☐
PIÈCES D'ACCOUPEMENT				
Accouplement tournant				
raccord pivotant	44	4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Raccord				
Coupleur	45	4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	☐
Élément de raccordement				
Répartiteur en Y	46	4.405-048.0	Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	☐
	47	4.111-024.0		☐
Adaptateur				
Adaptateur M 22 – pivot	48	4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 EASY!Lock – M 22 × 1,5	49	4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5.	☐
Adaptateur 2 EASY!Lock – M 22 × 1,5	50	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 3 EASY!Lock – M 22 × 1,5	51	4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	☐
Adaptateur 5 EASY!Lock – M 22 × 1,5	52	4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 × 1,5.	☐
Adaptateur 6 EASY!Lock – M 22 × 1,5	53	4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 7 EASY!Lock – M 18 × 1,5	54	4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 × 1,5 et de buses EASY!Lock.	☐
Adaptateur 8 EASY!Lock – M 18 × 1,5	55	4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 × 1,5.	☐
ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22	56	4.111-046.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	57	6.391-520.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	58	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	☐
Support pivotant à revêtement par poudre	59	2.639-931.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Support pivotant en acier inoxydable	60	2.641-867.0		☐
Enrouleur de flexible automatique en plastique avec flexible haute pression, 15 m	61	2.639-257.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	62	6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable/plastique, 20 m	63	6.392-083.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	64	6.392-106.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	65	6.392-105.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	66	6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
RACCORDEMENT EAU				
Raccord Geka				
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	67	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	☐
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	68	6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	☐
RACCORD EXPRESS DN 1"	69	6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	☐
Filtre d'aspiration				
Crépine d'aspiration à eau	70	6.414-956.0	Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDEMENT EAU				
Filtre d'aspiration				
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	71	4.730-012.0	Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	☐
Filtre fin à eau				
Kit additionnel filtre à eau universel	72	2.637-020.0		☐
Filtre fin à eau, avec adaptateur	73	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	☐
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	74	2.638-270.0	Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	☐
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	75	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	☐
Brosse de lavage rotative				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	76	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	77	4.762-559.0		☐
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	78	4.762-560.0		☐
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	79	4.762-562.0		☐

☐ Accessoires optionnels.