

NT 30/1 AP L

Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et ses nombreux équipements, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L associe puissance d'aspiration et praticité.




Référence 1.148-221.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier
- Flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278048192
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	11,8
Poids avec emballage	kg	15,6
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 560

Équipement		
Longueur du tuyau d'aspiration	m	2,5
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier, chromé
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Large suceur pour sols humides/secs	mm	300
Buse de fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation



Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation



Boîtier de filtre amovible

- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Préviend une installation incorrecte du filtre plissé plat

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	2	6.907-455.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 2K	3	2.889-170.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0		□
Coude complet emballé NW35 2K	5	2.889-168.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	6	2.899-691.0		■
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	7	2.889-152.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	12	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	13	2.889-191.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	14	2.889-134.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration	15	2.889-135.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	16	2.889-136.0		☐
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW40 4m	18	2.889-138.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	20	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	21	2.889-141.0		☐
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	22	2.889-145.0		☐
Kit de réparation NW35	23	2.889-149.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 30/1	24	2.889-154.0		☐
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	26	5.407-005.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	27	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	28	2.889-312.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L
1.148-221.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Raccord adaptateur électroconducteur	29	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.