HD 6/15 G CLASSIC

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 G Classic est un appareil compact, mobile qui possède un moteur à essence et une pompe à vilebrequin robuste. Idéal pour les municipalités, le secteur de la construction et l'artisanat. Le filtre à eau n'est pas livré avec.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Stage V

1-2 h

E-FUEL

Référence	1.187-010.0

- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
- Pompe à vilebrequin robuste avec pistons à revêtment céramique
- Compact, léger et extrêmement

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731643
Débit	**l/h**	600
Pression de service	**bar / MPa**	150 / 15
Pression max.	**bar / MPa**	200 / 20
Arrivée d'eau		R 3/4"
Type d'entraînement		Essence
Type de moteur		G200FA
Nombre d'utilisateurs en simultané		1
Mobilité		Haut
Couleur		Anthracite
Poids (avec accessoires)	**kg**	34,5
Poids emballage inclus	**kg**	42,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	878 × 538 × 702

Contenu de la livraison

Poignée-pistolet: Standard

Longueur du flexible haute pression: 10 m

Power buse

Equipement

Cadre de protection

Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique





Indépendance

- Indépendant de source électrique extérieure
- STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement .
- Démarrage manuel pratique



Haute mobilité

- Grandes roues avec pneumatiques pour des surfaces inégales.
- L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits.
- Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.




Durables et robustes

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

HD 6/15 G Classic, 1.187-010.0, 2026-10-23

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


1


2


3


4


5


6, 14


7


8


9


10


11


12


13

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistolet de sablage	1	9.751-376.0		■
Pistolet de sablage TR 155°C with packag	2	4.119-002.0		☐
Poignée-pistolet EASY!Force	3	4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	☐
EASY!Force kit de conversion 2 de la machine	4	4.111-051.0		☐
LANCES				
Lance				
Lance d'incendie pour remplacement 600mm	5	9.751-140.0		■
Lance d'incendie TR 1050mm with package	6	4.760-855.0		☐
Lance d'incendie 600mm with package	7	4.760-856.0		☐
Lance d'incendie Classic M 200mm	8	4.760-887.0		☐
Lance d'incendie Classic M 840mm	9	4.760-895.0		☐
Lance, 250 mm, non pivotante	10	4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	☐
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	11	4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	12	4.760-663.0		☐
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	13	4.760-660.0		☐
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	14	4.760-661.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


16


17


18–19


20


21


22


23


24


25


26, 28, 31–32


27

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	15	4.760-662.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance coudée				
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	16	4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	☐
Lance flexible				
Raccord haute pression articulé	17	4.481-039.0		☐
Lance d'incendie flexible 0,85m, 850 mm	18	6.394-655.0		☐
Lance flexible, 1050 mm	19	6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	☐
Lance pour le nettoyage des bas de caisses				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	20	4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	☐
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 035	21	2.885-255.0		■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 040	22	4.763-252.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.390-031.0		☐
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-293.0		☐
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-178.0	Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 × 1,5).	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


29


30


26, 28, 31–32


33


35


36–37


38–39, 41, 43


40, 42, 44

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-294.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-887.0		☐
Autres flexibles				
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Classic				
Tuyau flexible avec emballage de transpo, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	36	4.760-834.0		☐
Tuyau flexible M DN8 31,5MPa 20m with pa, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	37	4.760-857.0		☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6				
Tuyau flexible haute pression nettoyage	38	6.392-632.0		☐
	39	6.392-633.0		☐
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	40	6.110-046.0		☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	41	6.390-028.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	42	6.110-008.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


38–39, 41, 43


40, 42, 44


45


46


47


48


49


50


51, 60


52


53


54


55



56

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6				
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	43	6.390-029.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	44	6.110-047.0		☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	45	6.390-030.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR Classic				
FR TR 40 Classic	46	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	47	4.119-030.0		☐
Nettoyeur de surfaces moyen M with packa	48	4.760-876.0		☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30				
Nettoyeur de surfaces FRV 30	49	2.642-999.0	Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	50	2.642-910.0	Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	☐
Flexible de rallonge de 5 m	51	4.440-939.0	5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	☐
Kit de fixation pour tuyau	52	2.642-528.0	Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	☐
Kit de fixation pour piège à saletés	53	2.642-532.0	Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30				
FR 30	54	2.642-997.0	Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	55	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 50	56	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


57


58


59


51, 60


62


63


64


65


66


67


68


69–70

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 500 l/h – 650 l/h	57	2.640-401.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécial pour FRV				
Kit de buses pour FRV, 040	58	2.642-431.0	Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me				
FRV 30 Me	59	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me	60	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	61	6.394-969.0		☐
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	62	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	63	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500–600 l/h	64	2.640-870.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	65	3.637-170.0	Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	☐
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	66	3.637-001.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	☐
Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0				
Insert de buse taraudage trapézoïdal HD-	67	4.769-005.0		☐
Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 HD 500–700 l/h	68	4.769-045.0	Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	☐
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h	69	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	☐
Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)	70	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


71


72


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84

		Référence	Descriptif	
RACCORD RAPIDE				
Raccord rapide	71	6.401-458.0		☐
Raccord enfichable	72	6.401-459.0		☐
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Kit additionnel aspirateur à boue	73	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Lot de pièces de rechange joints TR	74	2.880-001.0		☐
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Accouplement tournant				
raccord pivotant	75	4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Raccord				
Coupleur	76	4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	☐
Élément de raccordement				
Raccord pour buses/Raccords filetés	77	4.402-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptateur				
Adaptateur M 22 – pivot	78	4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 EASY!Lock – M 22 × 1,5	79	4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5.	☐
Adaptateur 2 EASY!Lock – M 22 × 1,5	80	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 3 EASY!Lock – M 22 × 1,5	81	4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	☐
Adaptateur 5 EASY!Lock – M 22 × 1,5	82	4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 × 1,5.	☐
Adaptateur 6 EASY!Lock – M 22 × 1,5	83	4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 7 EASY!Lock – M 18 × 1,5	84	4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 × 1,5 et de buses EASY!Lock.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


85


86


87


88–89


90–91


92


93


94


95


97


98–99

		Référence	Descriptif	
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 8 EASY!Lock – M 18 × 1,5	85	4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 × 1,5.	☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	86	6.391-520.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	87	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	☐
Support pivotant à revêtement par poudre	88	2.639-931.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Support pivotant en acier inoxydable	89	2.641-867.0		☐
DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE				
Kit de sablage (sans buse)				
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	90	4.762-010.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	☐
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	91	4.762-022.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	☐
Jeux de buses pour kit de sablage				
Lot de gicleurs TR kit de projection de	92	2.112-019.0		☐
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040	93	2.637-900.0	Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	☐
Buse en carbure de bore				
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h – 6	94	6.415-084.0	En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	☐
RACCORDEMENT EAU				
Raccord Geka				
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	95	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	☐
Filtre fin à eau				
Kit additionnel filtre à eau universel	96	2.637-020.0		☐
Filtre fin à eau, avec adaptateur	97	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	☐
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	98	4.113-001.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


98–99


100


101

		Référence	Descriptif	
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	99	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	☐
Brosse de lavage rotative				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	100	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	101	4.762-560.0		☐

☐ Accessoires optionnels.