HD 13/35 PE

Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d'un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l'industrie et le bâtiment.

Made in Germany

4-6 h

PNEUS ANTI-CREVAISON

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Référence	1.367-505.0

- Pistolet industriel robuste
- Protection contre la marche à sec (en option)
- Réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784731004
Pression de service	**bar / MPa**	100 – max. 350 / 10 – 35
Débit d'eau	**l/h**	500 – 1300
Température d'admission	**°C**	max. 60
Carburant		Essence
Constructeur du moteur		Honda
Type de moteur		GX 690
Puissance du moteur	**kW**	16
Type de pompe		Pompe à vilebrequin Kärcher à performance maximale
Poids sans accessoires	**kg**	122
Poids (avec accessoires)	**kg**	150
Dimensions (L × l × H)	**mm**	930 × 800 × 920

L'utilisation de cet aspirateur requiert des instructions.

Equipement		
Démarreur électrique		■
Flexible haute pression	**m**	10 / Robuste
Poignée-pistolet		Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	**mm**	700
Buse à jet plat		■
Soupape de sécurité		■
Compteur d'heures de fonctionnement		■

■ Standard.

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2024-10-08



Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.

Mobilité

Indépendance

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2024-10-08

ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE
1.367-505.0

1–6

7

8–11

12

13

14

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Flexibles haute pression				
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	■
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	☐
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0		☐
Pistolets				
Poignee pistolet seulement pour remplace	7	4.775-824.0		■
Lances				
Lance 700 mm	8	4.760-679.0	700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	9	4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3		☐
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	11	4.760-677.0	2050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Kits de montage				
Kit de sécurité manque d'eau	12	2.641-923.0	Pour moteurs thermiques.	☐
Kit roues additionnelles	13	2.851-028.0	Kit roues additionnelles.	☐
Raccords et connecteurs				
Embrayage -2xM22x1,5	14	4.403-004.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE
1.367-505.0

15

17

18

19

20

21

22

23

24

27–28

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Raccords et connecteurs				
Graisse pour vis en inox	15	6.280-180.0		☐
Nettoyage des conduites				
Buse de nettoyage des conduites rotor 12	16	5.763-092.0		☐
Nettoyeur de surfaces				
Nettoyant de surface FRI 50 Me	17	2.643-577.0		☐
Lot de gicleurs 025 FRI 50	18	6.415-045.0		☐
Dispositif de sablage				
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	19	5.401-325.0	M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Gicleur	20	6.025-346.0		☐
Buse F98, D 0,70mm	21	6.025-255.0		☐
Lance d'aspiration	22	6.025-258.0	Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	23	6.025-308.0	Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	24	6.025-257.0	Pour buses F98.	☐
Sable	25	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1 mm, sable de grenat.	☐
	26	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,4 mm, sable de grenat.	☐
BUSES				
Powerbuses				
Buse à jet plat, 15046	27	5.765-165.0	15°, 350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	■
Buse à jet crayon 0046, 0046	28	5.765-161.0	350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE
1.367-505.0

29

30

31–33

34

35

36

37

38

39


40

		Référence	Descriptif	
BUSES				
Bus vissables F21				
Buse bouchon F21	29	6.025-237.0		☐
Buse à jet rond F21, saphir, 0,9 mm	30	9.886-216.0		☐
VÊTEMENTS DE TRAVAIL				
HD vêtement de protection taille M	31	6.547-055.0		☐
HD vêtement de protection taille L	32	6.547-056.0		☐
HD vêtement de protection taille XL	33	6.547-057.0		☐
BUSES ROTATIVES				
Rotabuses à un jet				
Outil de remplacement du siège du rotor	34	6.025-233.0	Pour F3, F4, F1, F25	☐
Rotabuse, 049, 1.35 mm	35	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, M 20 × 1.	☐
Rotabuse F7, 050, 1.35 mm	36	6.415-085.0		☐
Kit de réparation Power Rotary Jet F9 05, 050, 1.35 mm	37	6.812-003.0		☐
Kit de réparation Rotabuse F7	38	6.025-436.0		☐
Rotabuses multi-jet				
Support de tête porte-buse	39	9.917-677.0		☐
Tête porte-buses TD09	40	9.899-828.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.