


BP 4 HOME & GARDEN

La pompe BP 4 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison en utilisant par exemple l'eau de pluie.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

2+3
ANS
GARANTIE

2 ans de garantie
sans limite de durée
de vie

Référence

1.645-363.0

- Débit max. < 3800 l/h, hauteur de refoulement 45 m, pression max. 4,5 bars
- Démarrage/arrêt automatique, 2 sorties d'eau pour une utilisation multiple
- Adaptateur de raccordement Perfect Connect pour pompes G1

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278315959
Puissance absorbée	W	950
Débit max.	l/h	< 3800
Hauteur d'extraction	m	45
Pression	bar	max. 4,5
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 38
Filetage du raccord		G1
Câble d'alimentation	m	1,85
Tension	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	10,7
Poids emballage inclus	kg	12,5
Dimensions (L x l x h)	mm	230 x 540 x 373

Contenu de la livraison

Raccord pour pompes G1

Équipement

Raccordement optimisé
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
Fonction marche/arrêt automatique
Pré filtre et clapet anti-retour inclus
Sécurité manque d'eau
Large ouverture de remplissage
Poignée ergonomique
Système d'attache du câble électrique
Ecrans d'indication des dysfonctionnements
Deux sorties d'eau
Pieds en caoutchouc réduisant le bruit



Facilement utilisable pour la maison et le jardin

- Alimente efficacement en eau la maison tout en générant une pression constante au jardin



Longue durée de vie

- Avec pré-filtre, clapet anti-retour et protection contre la marche à sec



Marche/Arrêt automatique

- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement

ACCESSOIRES POUR BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec deux raccordements d'eau.	■
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	3	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	□
Raccord pour conduit d'aspiration	4	2.997-115.0	Pièce de raccordement pour le raccordement étanche au vide de la pompe du côté aspiration des conduites d'aspiration non filetées (compatible avec un diamètre de tuyau PE de 1"). Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Accouplement de tubes	5	2.997-116.0	La pièce de raccordement permet de raccorder (raccordement étanche au vide) une canalisation de 1 1/4" à l'aspiration d'une pompe. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	□
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Suction kit, 3,5 m	10	2.997-110.0	Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.	□
Équipement d'aspiration, 7m	11	2.997-111.0	Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Unité d'aspiration 1,5 m pour tuyaux 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.	□
FILTRES				
Préfiltre pour pompe, large	13	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	□
Préfiltre pour pompe, petit	14	2.997-211.0	Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	15	6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	16	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
DIVERS				
Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4	17	2.997-125.0	Tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électroniques et les systèmes de conduite rigides: Le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4), avec joint PerfectConnect.	☐
Sécurité manque d'eau	18	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	☐
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	19	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	☐

☐ Accessoires optionnels.