NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment…

Référence	1.667-291.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plat plissé (classe de poussière M)
- Tuyau de vidange et poignée de guidage

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784727281
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Débit d'air	**l/s**	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacité de la cuve	**l**	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	**m**	10
Niveau sonore	**dB (A)**	73
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	20
Dimensions (L × l × H)	**mm**	600 × 480 × 920

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	4
Tube d'aspiration	**Pièce(s) × mm**	2 × 550 / Acier inoxydable
Sac filtrant	**Pièce(s)**	1 / Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	360
Buse de fentes		■
Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2024-09-19

Rangement pour accessoires intégré

Décolmatage semi-automatique du filtre

Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2024-09-19

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

1

2

3

4

5

6–8

9

10–12

13

14–16

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-284.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	☐
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	3	6.907-449.0		☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0		☐
Coude plastique DN 35	6	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	☐
	7	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	☐
Coude plastique DN 40	8	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	☐
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	9	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	☐
Coude, acier inoxydable DN 35	10	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude métallisé, DN 40	11	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	☐
Coude DN 40, acier inoxydable	12	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	13	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	14	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

14–16

17

18

19


20

21

22

23

24–25

26–27

28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse polyvalente, humide/sec	15	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	16	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0		■
Buse pour fentes emballé NW35	18	2.889-130.0		☐
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	19	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	☐
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	20	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Plastique.	☐
	23	2.840-095.0		☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	24	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	25	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	26	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	27	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

29–31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, DN 35	29	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tube d'aspiration, DN 40	30	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	31	6.906-531.0		☐
Tubes d'aspiration, métal				
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW40 4m	33	2.889-138.0		■
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	35	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	36	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	37	2.889-141.0		☐
	38	2.889-142.0		☐
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	39	2.889-146.0		☐
Kit de réparation NW40	40	2.889-150.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

43

44

45

46

47

48

49

50–51

52, 54–55

53

56

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation, C 40	43	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	44	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	45	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	46	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	47	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	48	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	49	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	☐
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	51	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	52	4.440-263.0	Plastique.	☐
	53	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	54	4.440-463.0	Plastique. 10m.	☐
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	55	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	56	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	57	4.440-264.0	Plastique.	☐
Flexible aspiration complet	58	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	59	4.440-467.0	Plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	60	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	61	4.440-616.0	Électroconducteur.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0		☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA-14	64	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	65	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐
Filtre tissu				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	67	2.414-003.0		☐
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	69	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	70	5.407-005.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

71

72–74

75

76

77

78

79, 81

80

82


83

84

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW40	71	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement C-DN 35	72	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	73	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	74	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	75	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	76	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	77	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	81	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	82	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur 40 mm	83	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon C40 / C35	84	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP
1.667-291.0

85

86

87

88

89

90

91

92

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	85	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	86	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube –> suceur), plastique.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit nettoyage professionnel DN40	87	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	☐
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	88	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	☐
Kit copeaux. DN61	89	2.640-760.0	Kit copeaux.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	90	2.863-026.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	91	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	92	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.