




K 2 Basic

Le K2 basic est l'outil parfait pour une utilisation occasionnelle, pour nettoyer des saletés légères autour de votre maison (vélo, outillage de jardin ou meubles de jardin).



1



2



3

1 Crochet porte-câble confortable

- Crochet grand format pour un rangement irréprochable du câble électrique directement sur le nettoyeur.

2 Prise en main confortable

- Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, ce nettoyeur est facile à transporter.

3 Puissance d'aspiration

- Tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sont équipés d'un système d'aspiration du détergent.



K 2 Basic

Caractéristiques techniques

Référence		1.673-159.0
Code EAN		4039784731219
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pression	bar / MPa	110 / 11
Débit	l/h	max. 360
Température d'admission	°C	max. 40
Superficie de nettoyage	m²/h	20
Puissance raccordée	kW	1,4
Poids (sans accessoires)	kg	4,03
Dimensions (L x l x h)	mm	176 x 280 x 443

Équipement

Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q
Jet Vario Power		-
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	3
Quick Connect sur l'appareil		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ Standard.



		Référence					Prix	Descriptif	
Nettoyeurs de surfaces									
T-Racer T 5	1	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	☐
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	2	2.644-123.0						Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	☐
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	3	2.644-212.0						La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	☐
Brosses									
Brosse haute pression WB 150	4	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	☐
Brosse rotative WB 120	5	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	6	2.644-286.0						Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	8	2.644-287.0							☐
Brosse triangulaire	9	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	10	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse simple	11	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	12	2.640-732.0						Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	☐
Lances d'arrosage									
Lance télescopique haute pression TLA 4	13	2.644-190.0						Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	☐
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	14	2.644-249.0						Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	☐

☐ Accessoires optionnels.

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Protection anti-éclaboussures	15	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	☐
Lance pour accès difficile	16	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance 0,4 m	17	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	☐
Lance Vario Power 360° K5-K7	18	2.643-254.0						La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	☐
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	19	2.642-724.0						Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	☐
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	20	2.642-727.0						Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	☐
Poignées-pistolets haute pression									
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	21	2.642-889.0						Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	☐
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivirile et Quick Connect									
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0						Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivirile pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	☐
Nettoyage de tuyaux									
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	23	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
PC 15 Set de canalisation 15 m	24	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	25	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 0,6 l.	26	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	27	2.643-144.0						Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
Divers									
Kit de sablage	28	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.

K 2 BASIC

1.673-159.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Raccord articulé	29	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	30	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Kit de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐

☐ Accessoires optionnels.

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0						Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm	2	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0						Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	☐
Flexibles									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	8	2.645-318.0						Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	9	2.645-322.0						Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	10	2.645-324.0						L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0							☐
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.