ID 130/22

Unité de dépoussiérage mobile à triphasé ID 130/22 pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières toxiques (VME > 0,1 mg/m³). Conception robuste, maintenance facile.

Made in Europe

0–24 h

Référence	9.982-506.0

- Décolmatage manuel du filtre
- Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
- Vidange sans poussière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278003320
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Capacité de la cuve	**l**	170
Puissance absorbée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau sonore	**dB (A)**	75
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	158
Poids avec emballage	**kg**	163
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement

Filtre	Filtre cartouche
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2025-07-06

Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée

- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.

Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice

- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.

Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives

- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination facile de la poussière via un sac PE.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2025-07-06

ACCESSOIRES POUR ID 130/22
9.982-506.0

1

2

3

4

5

		Référence	Descriptif	
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Collier de serrage ø140-160x12mm	1	9.979-975.0		☐
Flexible d'aspiration léger DN 140 Typ "	2	9.980-671.0		☐
Tubulure de raccord de tuyau DN 140	3	9.982-708.0		☐
Anneau tendeur zingué DN 140	4	9.982-846.0		☐
Bague d'étanchéité DN140, für 2mm R., EP	5	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.