

HDS 2000 SUPER

Snažni visokotlačni čistač s vrućom vodom za najteže zahtjeve. Protok od 1.850 l/h, zajedno s tlakom od 180 bara osigurava maksimalne moguće performanse čišćenja.



Made in Germany



Br. za narudžbu

1.071-934.0

- 2 snažna seta pumpi
- Servisna elektronika, s nadzorom plamena
- Moguće doziranje RM pištoljem

Tehnički podaci

		4054278172392
Vrsta struje	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	800 - 1850
Radni tlak	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C)	°C	min. 80 - maks. 98
Potrošnja diesel goriva pri punom opterećenju	kg/h	12,3
Priključna snaga	kW	2 × 6,7
Priključni kabel	m	5
Spremnik za gorivo	l	25
Težina (s priborom)	kg	304,7
Težina uklj. ambalažu	kg	320,7
Dimenzije (d × š × v)	mm	1500 × 834 × 1015

Oprema

Ručni pištolj za prskanje		EASY!Force Advanced
Visokotlačno crijevo	m	15 / Dugoročno
Mlaznica	mm	1050
Power mlaznica		■
Šasija, galvanski pocinčana i zaštićena praškastim lakom		■
Aksijalna pumpa s tri klipa		s keramičkim klipovima
Isključenje tlaka		■
Opcija za rad s 2 mlazne cijevi		■
Utikač s promjenom pola (3~)		■
Sustav mekog prigušivanja (SDS)		■
Servisna elektronika		■
2 kompleta pumpi s keramičkim čahurama		■
2 spremnika za sredstvo za čišćenje		■
Zaštita od rada na suho		■

■ Uključeno u opseg isporuke

Za ovaj uređaj potrebna su uputstva za upotrebu



Tehnika plamenika

- Dokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika.
- Kompaktna izvedba zbog spiralnog grijača.



Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.

Koncept duo pogona

- 2 trofazna motora hlađena vodom, testirana na izdržljivost.
- Odgođeni start sprječava preopterećenje napajanja.
- Moćan za upotrebu s dvije mlaznice.

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



	Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI			
Ručni pištolji za prskanje			
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika. <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	Za opremanje visokotlačnih čistača Kärcher već postojećim visokotlačnim crijevom: komplet za opremanje EASY!Force 1 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi i svim adapterima do mlaznice. <input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Razvijeno za naknadno opremanje već postojećih visokotlačnih čistača Kärcher: komplet za opremanje EASY!Force 2 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi, visokotlačnim crijevom i potrebnim adapterima. <input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Odgovara postojećem visokotlačnom crijevu i mlaznoj cijevi: komplet za opremanje EASY!Force 3, uključujući pištolj EASY!Force i sve potrebne adaptere za opremanje vašeg visokotlačnog pištolja. <input type="checkbox"/>
Servo-Control regulator			
Servo kontrola, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Regulacija količine vode i tlaka izravno na ručnom pištolju za prskanje. <input checked="" type="checkbox"/>
MLAZNE CIJEVI			
Okretne mlazne cijevi			
Mlaznica, 1050 mm, okretna	6	4.112-000.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska <input checked="" type="checkbox"/>
LED svjetlo na mlaznici	7	2.680-002.0	Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada. <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 250 mm, okretna	8	4.112-027.0	Mlaznica, 250 mm, rotirajuća, ergonomska <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 400 mm, okretna	9	4.112-024.0	Mlaznica, 400 mm, rotirajuća, ergonomska <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 600 mm, okretna	10	4.112-007.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 840 mm, okretna	11	4.112-006.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 1550 mm, okretna	12	4.112-018.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska <input type="checkbox"/>
Mlaznica, 2050 mm, okretna	13	4.112-021.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska <input type="checkbox"/>
Nastavak za mlaznicu, 1000 mm	14	4.112-048.0	Produžetak mlazne cijevi s EASY!Lock priključkom. Dužina 1.000 mm. <input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Dvostruka mlazna cijev				
Dvostruka mlaznica, 960 mm	15	2.112-016.0	Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	<input type="checkbox"/>
Kutna mlazna cijev				
Mlazna cijev za WC i oluke	16	4.112-029.0	S umetkom mlaznice. Specijalni oblik za čišćenje oluka i za higijensko čišćenje WC-a. Plemeniti čelik	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna mlazna cijev				
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	17	4.112-035.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni zglob	18	4.112-057.0	Za teško pristupačna mjesta: Visokotlačni pregibni zglob s kontinuiranom promjenom kuta do 120°. Jednostavno se montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	<input type="checkbox"/>
Čistač žljebova				
Mlazna cijev za čišćenje oluka	19	2.112-015.0	Mlazna cijev služi za čišćenje sustava oluka za kišnicu. Zbog oblika mlazne cijevi i posebne mlaznice čišćenje se može izvoditi bez skidanja pokrovne rešetke.	<input type="checkbox"/>
Mlazna cijev za podvozje				
Mlazna cijev za podvozje	20	4.112-032.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>
Dodatna ručka				
Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock	21	4.321-380.0	Komforno u svakoj situaciji - dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog malzne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER MLAZNICA				
Power-mlaznica, kut prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 110	22	2.113-018.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za velik površinski učinak i tvrdokornu prljavštinu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kut prskanja visokotlačne mlaznice 0°				
Snažna mlaznica 0°, 110	23	2.113-039.0	Puni mlaz za posebno tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Power-mlaznica, kut prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 100	24	2.113-052.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Power-mlaznica, kut prskanja 40°				
Snažna mlaznica, 130	25	2.113-067.0	Ravni mlaz za visok površinski učinak - prikladan za osjetljive površine	<input type="checkbox"/>
ROTIRAJUĆE MLAZNICE (GLODALO ZA ČIŠĆENJE)				
Glodalo za čišćenje, veliko				
Odstranjivač prljavštine, veliko, 120	26	4.114-044.0	Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
VIŠESTRUKI MLAZNICE				
Kutna mlaznica Vario 0°-90°				
Vario mlaznica pod kutom, 055	27	4.113-008.0	Omogućuje mijenjanje visokotlačnog mlaza s kutom prskanja od 0°-90° -"kontinuirano". Stoga se lako prilagodava svim vrstama nečistoća i površina.	<input type="checkbox"/>
PARNA MLAZNICA / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLASTI NOSAČ MLAZNICE				
Kuglasti nosač mlaznice				
Držać mlaznica	28	4.764-012.0	Pokretni držać mlaznice za beskontaktno prebacivanje između različitih opcija mlaznica kao i niskotlačno ubrizgavanje deterdženta putem nazubljene matice. Bez umetka za mlaznicu.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
ZAVRTANJE MLAZNICE / DRŽAČ RAZMAKA				
Zavrtanje mlaznice				
Navojni spoj mlaznice	29	4.112-011.0	Navojni spoj mlaznica sa zaštitnim elementom za visokotlačne i Power mlaznice.	<input type="checkbox"/>
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-031.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 315 bar. Na obje strane s inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem, ANTI!Twist-om i dužine 10 m.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-030.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-032.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m, s obje strane opremljeno robusnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme. Registrirano za ta tlakove do 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-024.0	Kratko visokotlačno crijevo, 1,5 m (DN 8). Obostrano s komfornim EASY!Lock ručnim navojnim spojem za robusne i brze spojeve. Dugovječno i koncipirano za tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-051.0	Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 10 m, sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju. Dopusšteno za područje živežnih namirnica. Na obje strane s brzim i stabilnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-052.0	Prikladno za područje živežnih namirnica: visokotlačno crijevo dužine 20 m (DN 8) sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju, ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	<input type="checkbox"/>
Longlife izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-053.0	S plavim vanjskim pokrovom koji ne ostavlja tragove i otporan je na životinjske masti: dugovječno visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m, ANTI!Twist, s EASY!Lock ručnim navojnim spojem s obje strane.	<input type="checkbox"/>
Specijalna crijeva				
Zakrivljeno visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	37	6.110-068.0	Za priključak na bubanj za crijevo: Visokotlačno crijevo, s priključkom M 22 × 1,5 i savijenim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Dužine 1,5 m, prikladno za radni tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6				
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	38	6.110-046.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 10 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	39	6.110-008.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	40	6.110-047.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 30 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Nadogradni set, pričvršćenje crijeva	41	2.642-528.0	Usisna posuda za pričvršćenje crijeva za odsisavanje na glatke površine.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni set, hvatač nečistoća	42	2.642-532.0	Kanta od pocinčanog čelika služi za hvatanje grube nečistoće i za pričvršćenje crijeva za odsisavanje u vanjskom području.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje				
Komplet mlaznica za FRV, 080	43	2.642-982.0	Za uređaj specifičan komplet mlaznica Kärcher Power mlaznice i pogonska mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crijevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	44	4.441-040.0	Produžno crijevo 5 m za FRV 30 Me. Uklj. spojnicu.	<input type="checkbox"/>
Površinski čistač FRV 50 Me				
Površinski čistač FRV 50 Me	45	2.111-024.0	Čišćenje površina s automatskim usisavanjem prljave vode za posebno velike površine - to je FRV 50 Me. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C. FRV 50 Me ima usisno crijevo od poliuretana dužine 10 m, otporno na visoke temperature. Dodatna obilježja kvalitete su kotači koji ne ostavljaju tragove i 2-struko keramičko uležištenje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti. Maks. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>
SUSTAVI S PJENOM				
Posuda s mlaznicom za pjenu				
Mlaznica za pjenu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	46	4.112-065.0	Posebno dizajnirana za uporabu s agresivnim sredstvima za čišćenje: visokokvalitetna mlaznica za pjenu Advanced 3 s podešavanjem kuta raspršivanja i Eco brass materijalom za Kärcher visokotlačne čistače.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	47	4.112-069.0	DUO Advanced 3 mlaznica za pjenu dizajnirana je za korištenje s agresivnim deterdžentima. S izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje, podešavanjem kuta prskanja i spremnikom od dvije litre.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	48	4.112-055.0	Kvalitetna, jednostavna robusna: mlaznica za pjenu s posudom Basic 3 za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 900-2500 l/h. Potrošnju sredstva za čišćenje smanjuje na pola uz najbolju kvalitetu pjene.	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Basic	49	5.071-414.0	Za brzu zamjenu sredstva za čišćenje: dodatni spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za osnovnu mlaznicu za pjenu (2.112-053.0, 2.112-054.0 i 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Advanced	50	6.414-050.0	Dodatna posuda s 1 l sredstva za čišćenje za brzu zamjenu sredstva za čišćenje za mlaznicu Advanced (2.112-017.0 i 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	51	2.112-000.0	Visokotl. sustav pjenjenja za primj. s mobilnim i stac. HD / HDS uređ. za čišć. i dezinfekciju. Dvostr. mlazna cijev s mlazn. za pjenu i prebacivanjem na visokotl. mlaz za ispiranje itd., visokotl. injektor sreds. za čišć. s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za razl. klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Komplete mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	52	2.112-008.0	Visokotlačni sustav pjene za primjenu s mobilnim i stacionarnim HD / HDS uređajima za čišćenje i dezinfekciju. Cijev s dvostrukim mlazom s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje itd. Komplete mlaznica za različite klase uređaja potrebno je zasebno naručiti (vidjeti Komplete mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	53	2.112-010.0	Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev i visokotlačni injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Komplete mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	54	2.112-011.0	Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Komplete mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Setovi mlaznica za Inno / Easy Foam Set				
Komplet mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000-1300 l/h	55	2.111-020.0	Komplet mlaznica 110 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam komplet 1000-1300 l/h. Za optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.	<input type="checkbox"/>
Nadogradnja za mlaznicu za pjenu				
Nadogradni set, mlaznica za pjenu	56	2.112-013.0	Za točno doziranje pjenastog sredstva u sanitarnom i prehrambenom području odnosno tamo gdje je potrebno dugo vrijeme djelovanja; montiranje na mlaznu cijev umjesto visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Injektor sredstva za čišćenje				
Injektor sredstva za čišćenje za visoki i niski tlak (bez mlaznica)	57	4.637-032.0	Injektor sredstva za čišćenje za neovisno doziranje visokim i niskim tlakom. Maksimalno doziranje oko 15%.	<input type="checkbox"/>
Injektor sredstva za čišćenje za visoki tlak (bez mlaznice)	58	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje pri visokim tlakom 3 - 5%	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica specifičan za uređaje pod br. narudžbe 3.637-170.0				
Komplet mlaznica 1000-1200 l/h	59	4.769-013.0	Za HD/HDS 1000 - 1200 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	<input type="checkbox"/>
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice iznad 1100 l/h - HD	60	4.769-002.0	Visoki tlak za uređaje iznad 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Umetak mlaznice iznad 1100 l/h - ND	61	4.769-006.0	Niski tlak za uređaje iznad 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
BRZI SPOJ				
Brza spojka	62	2.115-000.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S EASY!Lock unutarnjim navojem.	<input type="checkbox"/>
Utična nazuvica	63	2.115-001.0	Natični nastavak od plemenitog čelika povećane tvrdoće za brzu spojku 2.115-000. S EASY!Lock vanjskim navojem.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Dodatak za usisavanje blata	64	2.641-798.0	Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR ZA VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE				
Mlazni pištolj	65	2.869-067.0	Kratko vrijeme postavljanja, jednostavan transport, trenutno isključivanje- mlazni pištolj je pristupačna metoda čišćenja za sve vrste malih i srednjih površina. Podesivi tlak/volumen vode.	<input type="checkbox"/>
DIMOVODNA CIJEV				
Dimovodni nastavak	66	4.656-079.0	Ispušni nastavak (ovalni priključak, promjer 157 mm) za priključenje na visokotlačni čistač s vrućom vodom. S vlačnim prekidačem za priključak dimne cijevi. Za promjer dimne cijevi do 200 mm.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Set brtvi TR	67	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Okretna spojka				
Okretna spojka	68	4.111-021.0	Pouzdana sprječava uvrtnanje visokotlačnih crijeva. Priključak EASY!Lock. Obložena ručka	<input type="checkbox"/>
Spojni element				
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	69	4.111-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdjelnik	70	4.111-024.0	pruža mogućnost priključenja dvaju uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na visokotlačni izlaz.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Spojni element				
Kratka naprava za prskanje	71	4.111-038.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s navojnim spojem mlaznice). Nije kompatibilno za trostruke mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	72	4.111-029.0	Adapter 1 za spajanje starog crijeva s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	73	4.111-030.0	Adapter 2 za spajanje starog uređaja s novim crijevom i starog pištolja s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	74	4.111-031.0	Adapter 3 za spajanje starog pištolja s novom mlaznom cijevi i novim servo regulatorom	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-D11	75	4.111-032.0	Adapter 4 za spajanje novog pištolja sa starim crijevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	76	4.111-033.0	Adapter 5 za spajanje novog pištolja sa starom mlaznom cijevi i novog servo regulatora sa starom mlaznom cijevi	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	77	4.111-034.0	Adapter 6 za spajanje novog uređaja sa starim crijevom i starog crijeva s novim pištoljem	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	78	4.111-035.0	Adapter 7 za spajanje stare mlazne cijevi s novom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	79	4.111-036.0	Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
2xEasyLock navoj	80	4.111-037.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 × M 22 × 1,5 m, mesing s gumenom zaštitom	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 okretna spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	81	4.111-046.0	Okretni adapter za spajanje visokotlačnih crijeva s priključkom M 22x1,5 i EASY!Force visokotlačnim pištoljem	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m	82	2.639-257.0	Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m	83	6.392-074.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m	84	6.392-083.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od plemenitog čelika, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m	85	6.392-106.0	Bubanj za crijevo, automatski, 20 m, konzola od lakiranog čelika, bubanj od plastike	<input type="checkbox"/>
Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m	86	6.392-105.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, nehrdajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m	87	6.392-076.0	Automatski kotur crijeva od nehrdajućeg čelika. S okretnim držačem. Prikladno za visokotlačno crijevo od 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo od nehrdajućeg čelika, 40 m	88	6.392-442.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključak za bubanj za crijevo).	<input type="checkbox"/>
Okretni držač presvučen cinkom	89	2.639-931.0	Zakretni držač za pričvršćenje automatskog bubnja za crijevo na zid. Za maksimalni radijus rada i fleksibilnost s visokotlačnim crijevom. Mogućnost zakretanja za 120°. Od pocinčanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Okretni držač od nehrdajućeg čelika	90	2.641-867.0	Zakretni zidni držač od plemenitog čelika (za 2.641-866). On omogućuje maksimalnu fleksibilnost i komfor kod rukovanja visokotlačnim crijevom.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELE				
Četke				
Nastavak s tvrdom četkom	91	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>
Nastavak sa srednje mekanom četkom	92	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s mekanom četkom	93	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.	<input type="checkbox"/>
Teleskopski štap				
Niskotlačni adapter TL	94	4.580-097.0	Niskotlačni TL adapter koji uključuje kuglasti ventil za postavljanje na teleskopske cijevi bez alata. Idealan za uporabu uz rotirajuće visokotlačne četke.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 F	95	4.762-609.0	Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m dosega od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnica za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 H	96	4.762-610.0	Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbonske i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnica s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 H	97	4.762-611.0	Doseg do 10 m: hibr. telesk. cijev TL 10 H. Od mješavine karbonske i staklenih vlakana za višenamjensku uporabu. Jednostavno uvlačenje i izvlačenje zahvaljujući spojnica s brzim otpuštanjem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 C	98	4.762-612.0	Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnica za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELE				
Teleskopski štap				
Teleskopska cijev TL 14 C	99	4.762-613.0	Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnicama s brzim otpušt.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni adapter TL	100	4.775-154.0	TL visokotlačni adapter, fleksibilni visokotlačni pištolj za visokotlačno čišćenje s teleskopskim cijevima. Ergonomičan, s jednostavnim postavljanje, prikladan za dešnjake i ljevake.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJ ZA MOKRO PRSKANJE				
Mlaznica od borkarbida				
Borkarbidna mlaznica, za uređaje iznad 1000 l/h	101	6.415-083.0	Dodatno uz pakete mlaznica. Mlaznica koja se vrlo malo troši, s podstavom od borkarbida za trajnu primjenu.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Čistač za bačve BC 14/12	102	2.112-020.0	Čistač bačvi BC 14/12 je prskalica za unutarnje čišćenje spremnika i bačvi - posebice hrastovih bačvi zapremine između 225 i 600 litara.	<input type="checkbox"/>
Glava za prskanje HKF 30/14-E	103	6.751-061.0	Kompaktna glava za unutarnje čišćenje izrađena od nehrđajućeg čelika za čišćenje unutrašnjosti bačvi i spremnika s otvorima od 65 mm ili više. Nudi impresivno malu težinu i konstantnu brzinu vrtnje pomoću električnog motora.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojka				
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 3/4"	104	6.388-455.0	s tuljcem za crijevo	<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1"	105	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s unutarnjim navojem, R 1"	106	6.388-458.0	s unutarnjim navojem	<input type="checkbox"/>
Usisni filtar				
Usisni filtar za vodu	107	6.414-956.0	Za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl., kućište filtra od poliamida, sito od plemenitog čelika, širina očica 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filtar s nepovratnim ventilom	108	4.730-012.0	Usisni filtar od mesinga za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl. S nepovratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Fini vodeni filtar				
Univerzalni dodatak za filtar za vodu, 25 µm	109	2.637-020.0	Filtar za vodu s finom mrežicom, 25 µm, maks. temperatura 50 °C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom, 1".	<input type="checkbox"/>
Fini filtar za vodu, s adapterom	110	4.730-102.0	Fini filtar za vodu, širina očica 125 µm, maks. temperatura 50° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
Fini filtar za vodu, 100 µm, R 1"	111	2.638-270.0	Fini vodeni filtar, širina očica 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 1".	<input type="checkbox"/>
Dovodno crijevo za vodu				
Crijevo za dovod vode	112	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, za usisni rad s bakrenim pletenim vodom radi uzemljenja uređaja	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



112-113



114



115



116

		Br. za narudžbu		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Dovodno crijevo za vodu				
Crijevo za dovod vode	113	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", do 85 °C	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Naglavna četka za pranje				
Push-on četka za pranje	114	4.113-001.0	Za univerzalnu upotrebu za čišćenje površina. Montira se pomoću stezaljke izravno na cijev za prskanje. TR navojni priključak	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje > 1000 l/h strojeva, najlonska vlakna	115	4.113-002.0	Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje za uređaje > 800 l/h	116	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci