KM 105/110 R LPG+KSSB

Felülős seprő-szívógép Tact szűrőtisztító rendszerrel, egyedi sarlós oldalkefével, a főseprő-henger automatikus beállításával a kopás és elhasználódás függvényében a Teach System-en keresztül, illetve új seprőkoncepció által.



1 Seprősarlós oldalkefe

- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben

2 Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással

- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás

3 Teach rendszer

- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- Gombnyomásra beállítható felületi nyomás

4 KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer

- 28 féle nyelven programozható
- Hozzáférési jogok gép beállításánál

KM 105/110 R LPG+KSSB, 0.300-204.0, 2021-07-26

KM 105/110 R LPG+KSSB

Műszaki adatok

Cikkszám		0.300-204.0
EAN kód		4054278182247
Vontatóhajtás		hidraulikus
Meghajtásteljesítmény	**kW**	5,9
Max. felületteljesítmény	**m²/h**	7350
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	**m²/h**	10150
Munkaszélesség	**mm**	640
Munkaszélesség 1 oldalkefével	**mm**	1050
Munkaszélesség 2 oldalkefével	**mm**	1450
Szennyeződéstartály	**l**	110
Emelkedőképesség	**%**	12
Munkasebesség	**km/h**	7
Súly	**kg**	478
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	**mm**	1800 × 1250 × 1450

Felszereltség

Automatikus szűrőtisztítás	■	**KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer**	■
Durvaszennyeződés-lapát	■	**Start/Stop rendszer**	■
Átdobós seprési elv	■	**Teach rendszer**	■
Seprés előremenetben	■	**Seprősarlós oldalkefe**	■
Seprés hátramenetben	■	**Power Plus rendszer**	■
Felszívás	■	**A fő seprőhenger automatikus kopás-beállítása**	■
Kültéri használat	■	**Tact szűrőtisztítás**	■
Beltéri használat	■	**Többfunkciós kijelző**	■
Üzemóra-számláló	■	**Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok**	■
Kikapcsolható seprési funkció	■	**Megosztott szervizelési koncepció**	■
Légtömlős kerekek	■	**Home Base rögzítési lehetőség**	■

■ **Alaptartozék**

KM 105/110 R LPG+KSSB
0.300-204.0

1

2

		Cikkszám	Gyárban be-építve	Hossz./Szélesség	Átmérő		Ár	Leírás	
Standard seprőhenger									
Standard seprőhenger	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm			Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
Lapos redős szűrő									
Lapos redős szűrő	2	6.907-519.0						Műanyag szűrő, nedvességálló,mosható, költségkímélő.	■

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KM 105/110 R LPG+KSSB
0.300-204.0

		Cikkszám	Gyárban beépítve	Hossz./Szélesség	Átmérő		Ár	Leírás	
Oldalkefék Standard									
Oldalkefe, standard	1	6.966-063.0			600 mm			Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható.	■

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KM 105/110 R LPG+KSSB
0.300-204.0

1

		Cikkszám	Gyárban be-építve				Ár	Leírás	
Vízpermet rendszer (City Cleaner)									
Permetező rendszer oldalseprőhöz	1	2.852-241.0	DE_28522417					Permetező rendszer a por megkötéséhez, beleértve a bal oldali kefe fúvófejét és egy nagyon stabil 30 literes műanyag tartályt. Levehető, vízelvezetővel, biztonságos övrögzítéssel.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KM 105/110 R LPG+KSSB
0.300-204.0

		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Széles-ség	Hossz	Ár	Leírás	
Egyéb									
Tisztítószer tartály, komplett	1	4.070-006.0	1 darab						☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KM 105/110 R LPG+KSSB 0.300-204.0

1

		Cikkszám	Gyárban be-építve				Ár	Leírás	
Seprés/felszívás									
Oldalkefe burkolat beépítőkészlet	1	2.852-243.0	DE_28522437					Oldalkefe burkolat a KM 105 vákuumseprő gépekhez. A por csökkentése érdekében csökkenti a por eloszlását, és ezzel megakadályozza a környezet és a felszerelések porosodását.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék