

KM 105/110 R BP PACK+KSSB

Felülős seprő-szívógép Tact szűrőtisztító rendszerrel, egyedi sarlós oldalkefével, a főseprőhenger automatikus beállításával a kopás és elhasználódás függvényében a Teach System-en keresztül, illetve új seprőkoncepció által.



Cikkszám

0.300-208.0

A készülék túl meleg a töltéshez (pl. üzemeltetés magas környezeti

EAN kód		4054278182285
Vontatóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	kW	1,4
Meghajtás módja		Elektromos
A desztillált víz kivonja az ásványi anyagokat a kazántestből és károsítja azt. Csapvíz használatát javasoljuk. Kérjük, rendszeresen vízkömentesítse a gépet.		
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m ² / h	6300
A hengerek nem forognak	mm	640
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1050
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1450
Akkumulátorkapacitás	Ah	240

Akkumulátorfeszültség

A környező levegőleválasztó a fogantyúnál nyitva van. Ügyeljen arra, hogy a környező levegőleválasztó a fogantyúnál teljesen legyen zárva.

24

Felszereltség

Automatikus szűrőtisztítás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
A készülék üzem közben leáll	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömlesztés kerek	■
KIK - Kärcher intelligens kulcs rendszer	■
Start/Stop rendszer	■
Teach rendszer	■
Seprősarlós oldalkefe	■
Power Plus rendszer	■
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítás	■
Tact szűrőtisztítás	■
Többfunkciós kijelző	■
Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok	■
Megosztott szervizelési koncepció	■
Home Base rögzítési lehetőség	■
Fő seprőhenger a hátsó tengelyen	■

■ Alaptartozék

Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Szennyeződéstartály	l	110
Emelkedőképesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Súly (kiegészítőkkal)	kg	596
Súly, üzemkész	kg	610
Csomagolási súly	kg	597
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1800 × 1250 × 1450

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Seprősarlós oldalkefe

- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben



Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással

- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás



Teach rendszer

- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- Gombnyomásra beállítható felületi nyomás

TARTOZÉKA KM 105/110 R BP PACK+KSSB 0.300-208.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
FŐ HENGERKEFÉK				
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	1	4.762-523.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	■
OLDALSEPRŐK				
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	2	6.966-065.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	■
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Lapos redős szűrő				
Flat filter with cross beam PES	3	6.907-519.3		■
VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)				
Permetező rendszer oldalseprőhöz	4	2.852-242.0	Permetező rendszer a KM 125/130 R vákuumseprőhöz. A por megkötéséhez szükség esetén 30 literes műanyag edénnyel, vízleeresztő csővel, övrögzítéssel és bal oldali kefefejvel.	□
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	5	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	□
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Seprés/felszívás				
Oldalkefe burkolat beépítőkészlet	6	2.852-243.0	Oldalkefe burkolat a KM 105 vákuumseprő gépekhez. A por csökkentése érdekében csökkenti a por eloszlását, és ezzel megakadályozza a környezet és a felszerelések porosodását.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék