

HG 43

Köszönhetően a hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású égőtechnológiának (43 kW-os hőkimenettel) a HG 43 forróvíz-generátor minden magasnyomású mosót hatékony melegvízes géppé tud alakítani.



Cikkszám

1.030-500.0

- Nagyon hatékony és alacsony kibocsátású égőtechnológia
- Erős csőszerkezet véd a legkeményebb munkakörülmények közt is.

Műszaki adatok

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| EAN kód | | 4054278262611 |
| Fűtési teljesítmény | kW | 43 |
| Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) | °C | max. 80 |
| 55 °C | l / h | 600 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 88,1 |
| Csomagolási súly | kg | 100,5 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 1000 × 850 × 1080 |



Hosszú élettartamú és robusztus

- Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
- Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét.
- Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.



Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően

- Rövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek.
- Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása.
- Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.



Különösen könnyű karbantartás

- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|-----------------------------------|----|-------------|---|---|
| MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK | | | | |
| Standard pisztoly | 1 | 9.751-139.0 | Magasnyomású pisztoly a HD Classic sorozathoz. HD tömlőkhöz (M 22x1,5) való csatlakozáshoz. | ■ |
| EASY!Force Advanced pisztoly | 2 | 4.118-005.0 | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt. | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez | 3 | 4.111-051.0 | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| Szórószár | | | | |
| Szórószár 850 mm | 4 | 9.751-044.0 | A 850 mm hosszú, galvanizált, kézi csavaros csatlakozóval ellátott szórószár a HD Classic termékcsalád gépeihez alkalmas. A szórószár nem forgatható. | ■ |
| Szórószár, 250 mm, nem forgatható | 5 | 4.760-667.0 | Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz | □ |
| Szórószár, 550 mm, nem forgatható | 6 | 4.760-665.0 | Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. | □ |
| Forgatható szórószár | | | | |
| Szórószár, 600 mm, forgatható | 7 | 4.760-664.0 | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható | 8 | 4.760-663.0 | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 1050 mm, forgatható | 9 | 4.760-660.0 | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 1550 mm, forgatható | 10 | 4.760-661.0 | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható | 11 | 4.760-662.0 | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| WC-tisztító szórószár | | | | |
| WC és esőcsatorna szórószár | 12 | 4.760-073.0 | Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból. | □ |
| Flexibilis szórószár | | | | |
| Magasnyomású forgó csukló | 13 | 4.481-039.0 | Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára. | □ |
| Flexibilis szórószár, 1050 mm | 14 | 6.394-654.0 | A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| Alvázmosó szórószerű | | | | |
| Alváz szórószerű | 15 | 4.760-245.0 | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvoka nélkül. | <input type="checkbox"/> |
| GYOMTALANÍTÁS | | | | |
| WR 50 | 16 | 2.643-758.0 | Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószerű egy Kärcher forróvízes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív fűvokerkelet és a beépített fűvokaadapter. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 | 17 | 2.643-760.0 | A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószerű Kärcher forróvízes magasnyomású tisztítóval történő használatra. 20 cm-es fűvokagerendával és fűvokaadapterrel. | <input type="checkbox"/> |
| GYORSCSATLAKOZÓ | | | | |
| Gyorscsatlakozó | 18 | 6.401-458.0 | Szórószerű/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szűrőberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószerű kapcsolódási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel. | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó | 19 | 6.401-459.0 | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 x 1,5 külső menettel. | <input type="checkbox"/> |
| HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ | | | | |
| Izszapszívó beépítőkészlet | 20 | 2.641-798.0 | A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez. | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ | | | | |
| Áramkorlátozó | 21 | 2.637-495.0 | Csökkenti a feszültségingadozást, védi a motort. | <input type="checkbox"/> |
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Spare part set seals TR | 22 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| GŐZFŰVOKA / FŰVOKAVÉDŐ / GOLYÓS FŰVOKATARTÓ | | | | |
| Golyós fűvokatartó | | | | |
| Golyós fűvokahordozó | 23 | 4.764-012.0 | A körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fűvokabetét nélkül (a Kärcher Power-fűvoka külön, gépspecifikusan rendelhető) | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5 | 24 | 6.390-293.0 | A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5 | 25 | 6.390-023.0 | Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5 | 26 | 6.390-726.0 | Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5 | 27 | 6.391-513.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5 | 28 | 6.391-849.0 | Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5 | 29 | 6.391-865.0 | Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 tömlő | | | | |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás | 30 | 6.390-208.0 | Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással | | | | |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5 | 31 | 6.388-083.0 | Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5 | 32 | 6.389-709.0 | Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5 | 33 | 6.390-027.0 | Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5 | 34 | 6.390-294.0 | Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással | | | | |
| Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivétel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5 | 35 | 6.391-864.0 | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Speciális tömlők | | | | |
| Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás | 36 | 6.388-886.0 | 1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben. | <input type="checkbox"/> |
| PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ | | | | |
| Felülettisztító FR 30 Me | | | | |
| FR 30 Me kemény felülettisztító | 37 | 2.640-355.0 | Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban. | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FRV 30 Me | | | | |
| FRV 30 ME felülettisztító | 38 | 2.642-911.0 | A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz | 39 | 4.441-040.0 | 5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal. | <input type="checkbox"/> |
| HABOSÍTÓ RENDSZEREK | | | | |
| Inno Foam habosító készlet | | | | |
| Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 40 | 2.640-151.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam habosító készlet | 41 | 2.640-692.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam készlet | | | | |
| Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 42 | 2.640-691.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| HABOSÍTÓ RENDSZEREK | | | | |
| Easy Foam készlet | | | | |
| Easy Foam habosító készlet | 43 | 2.640-693.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószereinjektor pontos adagolószelleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Integrált tartályos habosító szórószár | | | | |
| Tisztítószertartály (1L) habosító szórószárhoz Basic | 44 | 5.071-414.0 | Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószertartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószertartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced | 45 | 6.414-050.0 | 1 l tisztítószertartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0) | <input type="checkbox"/> |
| ÖSSZEKÖTŐELEMEK | | | | |
| Forgókuplung | | | | |
| Forgó csatlakozó | 46 | 4.401-091.0 | Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 × 1,5 m. Markolatvédő | <input type="checkbox"/> |
| Összekötőelem | | | | |
| Csatlakozó 2xM22x1,5 | 47 | 4.403-002.0 | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel. | <input type="checkbox"/> |
| Y-osztó | 48 | 4.405-048.0 | Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő. | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 4.111-024.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter | | | | |
| Adapter M22 - Swivel | 50 | 4.424-004.0 | M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 | 51 | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 | 52 | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 | 53 | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 | 54 | 4.111-033.0 | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 | 55 | 4.111-034.0 | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 | 56 | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



| | Cikkszám | Leírás | | |
|--|----------|-------------|---|--------------------------|
| ÖSSZEKÖTŐELEMEK | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 8 | 57 | 4.111-036.0 | Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 | 58 | 4.111-046.0 | Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐDOBOK | | | | |
| Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob | | | | |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m | 59 | 6.391-520.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m | 60 | 6.392-442.0 | Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Cinkbevonatú forgó tartó | 61 | 2.639-931.0 | Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél. | <input type="checkbox"/> |
| Lengő tartó, rozsdamentes | 62 | 2.641-867.0 | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m | 63 | 2.639-257.0 | Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m | 64 | 6.392-074.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m | 65 | 6.392-083.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, lakkozott, 20 m | 66 | 6.392-106.0 | Automatikus tömlőfelcsévézéssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m | 67 | 6.392-105.0 | Az önműködően felcsévéződő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m | 68 | 6.392-076.0 | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes | <input type="checkbox"/> |
| VÍZCSATLAKOZÓ | | | | |
| Geka-csatlakozó | | | | |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4" | 69 | 6.388-455.0 | tömlővéggel | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1" | 70 | 6.388-465.0 | | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43 1.030-500.0



71



72



73



75



76



77



78-79



80-81

| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| VÍZCSATLAKOZÓ | | | | |
| Geka-csatlakozó | | | | |
| GEKA-kuplung | 71 | 6.388-458.0 | Belső menettel | <input type="checkbox"/> |
| Szívószűrő | | | | |
| Finomvízsűrő | 72 | 6.414-956.0 | Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül | <input type="checkbox"/> |
| Szűrő visszacsapó-szeleppel | 73 | 4.730-012.0 | Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Finom vízsűrő | | | | |
| Univerzális vízsűrő beépítőkészlet | 74 | 2.637-020.0 | Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel | 75 | 4.730-102.0 | A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm | <input type="checkbox"/> |
| Finomvízsűrő, 100 µm, R 1" | 76 | 2.638-270.0 | A vízbemeneti oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm | <input type="checkbox"/> |
| MOSÓKEFÉK | | | | |
| Felrögzíthető mosókefe | | | | |
| Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5 | 77 | 4.762-016.0 | Univerzális felület tisztításra. Egy csipetítővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe | | | | |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték | 78 | 4.762-561.0 | A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h | 79 | 4.762-559.0 | Víz sugar hajítja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték | 80 | 4.762-560.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h | 81 | 4.762-562.0 | | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék