HG 43

Köszönhetően a hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású égőtechnológiának (43 kW-os hőkimenettel) a HG 43 forróvíz-generátor minden magasnyomású mosót hatékony melegvizes géppé tud alakítani.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

4–6 h

BIODIESEL

Cikkszám	1.030-500.0

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278262611
Fűtési teljesítmény	kW	43
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	°C	max. 80
55 °C	l / h	600
Súly tartozékok nélkül	kg	88,1
Csomagolási súly	kg	100,5
Méretek (H × Sz × M)	mm	1000 × 850 × 1080

HG 43, 1.030-500.0, 2026-10-02

Hosszú élettartamú és robusztus

- Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
- Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét.
- Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.

Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően

- Rövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek.
- Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása.
- Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.

Különösen könnyű karbantartás

- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.

HG 43, 1.030-500.0, 2026-10-02

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
RAVASZPISZTOLYOK				
Szórópisztolyok				
Pistol M22 155°C with package	1	4.760-843.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítókhoz is.	■
Pisztoly TR 155°C csomagban	2	4.119-002.0	Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóihoz is.	☐
EASY!Force Advanced pisztoly	3	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	☐
Átalakító készlet 2 – géphez	4	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	☐
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Szórólándzsa				
Szórószár 850 mm	5	9.751-044.0	A 850 mm hosszú, galvanizált, kézi csavaros csatlakozóval ellátott szórószár a HD Classic termékcsalád gépeihez alkalmas. A szórószár nem forgatható.	■
Jet pipe TR 1050mm with package	6	4.760-855.0	Nagynyomású szórócső M 22 csavaros csatlakozásokkal a Classic sorozatból a Kärchertől. Melegvizes nagynyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐
Jet pipe 600mm with package	7	4.760-856.0	Kärcher Classic széria, M 22-es menetes csatlakozókkal ellátott magasnyomású szórólándzsa. Melegvizes magasnyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Jet pipe Classic M 200mm	8	4.760-887.0	Nagynyomású szórócső M 22 csavaros csatlakozásokkal a Classic sorozatból a Kärchertől. Melegvizes nagynyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐
Jet pipe Classic M 400mm	9	4.760-888.0		☐
Szórószár Classic M 840mm	10	4.760-895.0	Kärcher Classic sorozatú, M 22-es menetes csatlakozókkal ellátott magasnyomású szórólándzsa. Melegvizes magasnyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	11	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	☐
Szórószár, 550 mm, nem forgatható	12	4.760-665.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható.	☐
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 600 mm, forgatható	13	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 840 mm, forgatható	14	4.760-663.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonómikus	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

15


18

19

20–21

22

23

24

25

26

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 1050 mm, forgatható	15	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	16	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	17	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szögletes szórólándzsa				
WC és esőcsatorna szórószár	18	4.760-073.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Rugalmas szórólándzsa				
Magasnyomású forgó csukló	19	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	☐
Flexibilis szórószár, 0,85 m, 850 mm	20	6.394-655.0	1050 mm-es, flexibilis szórószár, 20° és 140° között változtatható hajlítással, ideális nehezen elérhető helyek, pl. ereszcsatornák tisztításához.	☐
Flexibilis szórószár, 1050 mm	21	6.394-654.0	A szórószár elhajlása 20° – 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Alváz szórólándzsa				
Alváz szórószár	22	4.760-245.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐
GYOMIRTÁS				
WR 50	23	2.643-758.0	Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószár egy Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív futószerkezet és a beépített fúvókaadapter.	☐
WR 20	24	2.643-760.0	A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószár Kärcher forróvizes magasnyomású tisztítóval történő használatra. 20 cm-es fúvókagerendával és fúvókaadapterrel.	☐
GYORS CSATLAKOZÁS				
Gyorscsatlakozó	25	6.401-458.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	26	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Iszapszívó beépítőkészlet	27	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhoz történő utólagos felszereléshez.	☐
TRAPÉZMENETES TÖMÍTÉSEK				
Spare part set seals TR	28	2.880-001.0		☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

29

30, 37, 39–40

31–32

33

34

35

36

38

41

42

		Cikkszám	Leírás	
GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / BORULÁSOS FÚVÓKA				
Golyós fúvókatartó				
Golyós fúvókahordozó	29	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	30	6.390-293.0	A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 × M 22 × 1,5	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	31	6.390-023.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	32	6.390-726.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2x M22x1,5	33	6.391-513.0		☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5	34	6.391-849.0	Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2x M22x1,5	35	6.391-865.0		☐
Hosszú élettartamú 400				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	36	6.390-208.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar	☐
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	37	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	38	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	39	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	40	6.390-294.0	Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	41	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	42	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kíváló minőségben.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55–56

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Klasszikus				
Tömlőszerelvény csomaggal M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	43	4.760-892.0	Kärcher Classic sorozatú, M22-es menetes csatlakozókkal ellátott nagynyomású tömlő. Melegvizes magasnyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZTÍTÓ				
FR 30 Me felülettisztító				
FR 30 Me kemény felülettisztító	44	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	☐
FRV 30 Me felülettisztító				
FRV 30 ME felülettisztító	45	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	46	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
HABRENDSZEREK				
Inno habkészlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	47	2.640-151.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Inno Foam habosító készlet	48	2.640-692.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).	☐
Könnyű habkészlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	49	2.640-691.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Easy Foam habosító készlet	50	2.640-693.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%).	☐
Habosító lándzsa				
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	51	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	52	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Forgó tengelykapcsoló				
Forgó csatlakozó	53	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 × 1,5 m. Markolatvédő	☐
Csatlakozás				
Csatlakozó 2xM22x1,5	54	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Csatlakozó				
Y-osztó	55	4.405-048.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
	56	4.111-024.0		☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68–69

70

		Cikkszám	Leírás	
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Adapterek				
Adapter M22 – Swivel	57	4.424-004.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
EASY!Lock adapter				
Adapter 1	58	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	59	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	60	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 5	61	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	62	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	63	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	64	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 12	65	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	66	6.391-520.0		☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	67	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	68	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	69	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	70	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

71

72

73

74

76–77

78

79

80

82

83

84

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐDOBOK				
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m	71	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	72	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	73	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	74	6.392-105.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	75	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	76	6.388-455.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	77	6.388-465.0		☐
GEKA-kuplung	78	6.388-458.0	Belső menettel	☐
Szívószűrő				
Finomvízszűrő	79	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	☐
Szűrő visszacsapó-szeleppel	80	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	☐
Víz finomszűrő				
Univerzális vízszűrő beépítőkészlet	81	2.637-020.0	Finom hálós vízszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	82	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
Finomvízszűrő, 100 µm, R 1"	83	2.638-270.0	A vízbementei oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	☐
MOSÓECSETEK				
Rányomható mosókefe				
Felpattintható mosókefe, M18 × 1,5	84	4.762-016.0	Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HG 43
1.030-500.0

85–86

87–88

		Cikkszám	Leírás	
MOSÓECSETEK				
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	85	4.762-561.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 × 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe > 800 l/h	86	4.762-559.0	Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 × 1,5 (cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	87	4.762-560.0		☐
Forgó mosókefe > 800 l/h	88	4.762-562.0		☐

☐ Opcionális tartozék