

HDS 18/18-4 S CLASSIC

A mobil melegvízes nagynyomású tisztító nagyon magas, 1800 l/h öblítési kapacitást kínál, és lehetővé teszi két szórócső párhuzamos használatát 180 bar víznyomáson.



Cikkszám

1.030-915.0

- 1800 l/h áramlási sebesség, főtengelyes szivattyú, léghűtéses 4 pólusú motor
- Helyhez kötött használat, két szórólándzsás működés, acélcső keret daruhoroggal
- EASY!Force Advanced szervo vezérléssel, lángörrel, nem lapos kerekekkel

Műszaki adatok

EAN kód		4054278956183
Fázisok száma	Ph	3
Tápfeszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
Átfolyási sebesség	l / h	870 - 1730
Munkanyomás	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	°C	max. 80
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél	kg/h	6,5
Fűtőolaj-fogyasztás, eco!	kg/h	5,2
Efficiency		
Csatlakozási teljesítmény	kW	11
Tápkábel	m	5
Fűvókaméret		025
Vízátfolyás		1"
Üzemanyagtartály	l	30
Súly (kiegészítőkkel)	kg	210
Csomagolási súly	kg	222,2

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Advanced
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Szórószár	mm	1050
Power fűvóka		■
Nyomáslekapcsolás		■
Opcionális 2 szórószáras üzemmód		■
Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)		■
SDS soft rezgéscsillapító rendszer		■
Szervókontroll		■
Szárazonfutás elleni védelem		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Robusztus és megbízható a nehéz takarítási feladatok esetében

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben
- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.



Hatékony égéstechnika

- Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal.
- Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően.
- Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.



Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

TARTOZÉKA HDS 18/18-4 S CLASSIC

1.030-915.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Magasnyomású pisztolyok				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Easy Press pisztoly				
Servo Control szabályzás, 1100 l / h -	2	4.118-009.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
SZÓRÓSÁRAK				
Forgatható szórósár				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0	Forgó Classic szórósár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvízes magasnyomású tisztítókhoz is.	■
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szög				
Power fúvóka 25°, 100	4	2.113-017.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Classic				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	5	4.119-004.0		■
BEÉPÍTŐ KÉSZLET				
Úszótartály rögzítőkészlet HDS C/M/S-Class Classic-hoz	6	2.394-003.0	Úszódoboz-felszerelési készlet a Compact/Medium és Super osztályú Classic mobil melegvízes magasnyomású tisztítóberendezésekhez. A rendszerápolás véd a vízkőlerakódások és a korrózió ellen.	■
Add-on kit hour counter	7	2.853-192.0	Eltelt idő számláló rögzítőkészlet a készülék működési idejének meghatározásához.	□
TÁVVEZÉRLÉS				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	8	2.744-017.0	Forgókapcsolós távirányítók és vészleállító gombok csatlakoztatásának előkészítése a Kärcher álló hideg- és melegvízes nagynyomású tisztítóhoz.	□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	9	2.744-018.0	Nyomógombos távirányítók és vészleállító gombok csatlakoztatásának előkészítése a Kärcher álló hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítóhoz.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, 100	11	4.764-208.0	Szennymaró - forgó pontfúvókás - 10-szer nagyobb tisztítási teljesítménnyel bír. Maximális munkaidő a kerámia fúvókának/csapágygyűrűnek köszönhetően. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Szennymaró Vibrasoft, 080	12	4.114-068.0	Vibrasoft rotációs fúvóka pörgő pontsugárral a tízszer nagyobb tisztítási teljesítményért. Tartós szennymaró a kerámia fúvókának köszönhetően. Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a maximális ergonómia érdekében.	□
Szennymaró, nagy, 100	13	4.114-048.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	□
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	14	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórósár habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék