

PGG 3/1

PGG 3/1 szinkrongenerátor benzínmotorral (2,8 kW), defektűrő kerekkel, 15 literes tankkal. Akár 12 órás folyamatos működés külső áramforrástól függetlenül, széleskörű felhasználásra.



Cikkszám

1.042-207.0

- Kényelmes elektromos gyújtás kulcsos kapcsolóval
- Behajtható markolat és defektűrő abroncs
- Robusztus keretes váz

Műszaki adatok

EAN kód		4054278547923
Tápfeszültség	Ph / V	1 / 230
Zajszint	dB (A)	74
Névleges teljesítmény	kW	2,8
Teljesítmény	kW	3
Meghajtás módja		Benzin
Lökettérfogat	cm ³	208
Motor teljesítménye	kW / hp	4 / 5,4
Üzemanyag-fogyasztás	l / h	2,3
Tartálytérfogat	l	15
Működési idő 50% teljesítményen	h	12
Működési idő 100% teljesítményen	h	6,5
Csomagolási súly	kg	56,1
Súly kiegészítők nélkül	kg	51,7
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	645 × 622 × 549

Felszereltség

Üzemállapot-kijelző	■
Egyenáramú csatlakozó (12 V)	■
IP 23 fokozatú védettség	■
Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem	■
Üzemanyagszint-jelző	■
Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)	■
Automatikus feszültségszabályozás (AVR)	■

■ Alaptartozék



Kiemelkedően felhasználóbarát

- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kereknek köszönhetően.
- Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.



Nagyfokú megbízhatóság és biztonság

- Túlterhelés elleni védelemmel és alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakítással a maximális biztonságért.
- Automata feszültségszabályozóval (AVR) az érzékeny elektronikai készülékek működtetéséhez.



Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése

- Lehetővé teszi a nagynyomású tisztítók használatát olyan területeken, ahol nincs külső áramellátás.
- Alkalmas egyes egyfázisú nagynyomású tisztítókhoz.