PGG 8/3

PGG 8/3 nagyteljesítményű áramfejlesztő 7 kW teljesítménnyel. Független váltó- és háromfázisú áramellátást biztosít építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális szektorban.

Stage V

4–8 h

Cikkszám	1.042-209.0

- Megbízhatóan termeli a háromfázisú áramot (400 V)
- Kényelmes elektromos gyújtás kulcsos kapcsolóval
- Robusztus keretes váz

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278547947
Tápfeszültség	Ph / V	3 / 400
Zajszint	dB (A)	76
Névleges teljesítmény	kW	2
Névleges teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram)	kW	7
Teljesítmény	kW	2,5
Teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram)	kW	max. 7,5
Meghajtás módja		Benzin
Lökettérfogat	cm^3	440
Motor teljesítménye	kW / hp	9 / 12,2
Üzemanyag-fogyasztás	l / h	4,5
Tartálytérfogat	l	25
Működési idő 50% teljesítményen	h	7
Működési idő 100% teljesítményen	h	5,5
Csomagolási súly	kg	99,6
Súly kiegészítők nélkül	kg	89,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	743 × 713 × 670

Felszereltség	
Üzemállapot-kijelző	■
Egyenáramú csatlakozó (12 V)	■
IP 23 fokozatú védettség	■
Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem	■
Üzemanyagszint-jelző	■
Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)	■
Háromfázisú CEE aljzat (16A)	■
Automatikus feszültségszabályozás (AVR)	■

■ Alaptartozék

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2024-04-21

Kiemelkedően felhasználóbarát

- Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.

Nagyfokú megbízhatóság és biztonság

- Automatikus feszültségszabályozóval (AVR), amely nagyrészt állandó feszültséget biztosít.

Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése

- Magasnyomású mosók külső áramellátás nélküli területeken való használatához.

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2024-04-21