



KM 75/40 W P

A megbízható, nagy teljesítményű Honda benzinmotorral felszerelt, kézzel vezetett seprő-szívógép kiválóan alkalmas 600 négyzetmétert meghaladó kültéri felületek alapos és pormentes tisztítására.



1 Seprőtartály fogantyúval.

- A tartály kényelmesen kivethető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva.
- Rövid ártalmatlanítási idők.



2 Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.

- 1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért
- Hosszú élettartamú a poliészter anyagnak köszönhetően.



3 Kevés karbantartást igényel

- A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas és helytől független karbantartáshoz.



4 EASY Operation kezelési elv

- Kényelmes seprés a kezelőelemek logikus és érthető elhelyezésével a kezelőmezőben és az áttekintésben.
- Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.



KM 75/40 W P

- Seprőtartály fogantyúval.
- Szerszám nélküli sepröhenger-csere
- Hatékony szűrőlerázó rendszer szerszám nélküli szűrőcserével

Műszaki adatok

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Cikkszám | 1.049-205.0 | |
| EAN kód | 4039784467330 | |
| Meghajtás módja | Benzin | |
| Meghajtás | Négyütemű motor | |
| Motor gyártója | Honda | |
| Meghajtásteljesítmény | W | 3300 |
| Max. felületteljesítmény | m² / h | 3375 |
| Munkaszélesség | mm | 550 |
| Munkaszélesség 1 oldalkéfével | mm | 750 |
| Szennyeződéstartály | l | 40 |
| Emelkedőképesség | % | 15 |
| Munkasebesség | km/h | 4,5 |
| Szűrőfelület | m² | 1,8 |
| Súly | kg | 84 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 1430 × 750 × 1190 |

Felszereltség

| | |
|----------------------------------|---|
| Poliészter lapos redős szűrő | ■ |
| Kézi szűrőtisztítás | ■ |
| Seprés előremenetben | ■ |
| Állítható fősepröhenger | ■ |
| Szennyeződéstartály, mobil | ■ |
| Durvaszennyeződéslapát | ■ |
| Tolókar, áthajtható | ■ |
| Átdobós seprési elv | ■ |
| Felszívás | ■ |
| Szívóerő szabályozás | ■ |
| Oldalseprő, kivethető /állítható | ■ |
| ■ Alaptartozék | |

KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Gyárban beépítve | Hossz./Szélesség | Átmérő | Ár | Leírás | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Lapos redős szűrő | | | | | | | | | |
| Lapos redős szűrő | 1 | 5.731-635.0 | | | | | Vízálló, mosható lapos redős szűrő a Kärcher seprőgépekhez. A szűrő gondoskodik a jelentősen alacsonyabb karbantartási költségekről. | ■ | |
| Standard seprőhenger | | | | | | | | | |
| Standard seprőhenger | 2 | 6.906-884.0 | | 550 mm | | | Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas. | ■ | |
| Hengerkefe puha, natur | | | | | | | | | |
| Fő seprőhenger puha, natur | 3 | 6.906-886.0 | | 550 mm | | | Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben. | □ | |
| Hengerkefe kemény | | | | | | | | | |
| Fő seprőhenger, kemény | 4 | 6.906-885.0 | | 550 mm | | | Kemény seprőhenger a megtapadt makacs, szennyeződés eltávolításához. | □ | |
| Hengerkefe, antistatikus | | | | | | | | | |
| Fő seprőhenger, antistatikus | 5 | 6.906-950.0 | | 550 mm | | | A statikusan feltöltődő felületek tisztításához. (pl. szőnyeg, műfű) | □ | |
| Szűrő átépítő készlet | | | | | | | | | |
| Dupla szűrőlezáró beépítőkészlet | 6 | 2.851-040.0 | | | | | A dupla szűrőlezárás növeli a tisztítási teljesítményt olyan területeken, ahol magas a por. | □ | |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



1



2-3

| | | Cikkszám | Gyárban be- építve | Hossz./Széles- ség | Átmérő | Ár | Leírás | |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Oldalkefék Standard | | | | | | | | |
| Oldalkefe, standard | 1 | 6.906-132.0 | | | 420 mm | | Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható. | ■ |
| Oldalseprő kemény | | | | | | | | |
| Oldalkefe, kemény | 2 | 6.905-625.0 | | | 420 mm | | Letapadt szennyeződések eltávolítására, külterületen, gyengén dörzsol. Ø 470 mm | □ |
| Oldalseprő puha | | | | | | | | |
| Oldalkefe, puha | 3 | 6.905-626.0 | | | 420 mm | | Nedvességálló puha univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható. Ø 470 mm | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék