

B 110 R BC+R75+DOSE

Erőforrás-kímélő B 110 R ráúlós súrolószívó gép DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel, sebességfüggő vízadagolással és innovatív KIK kulcsrendszerrel.



Cikkszám

1.161-407.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278709994
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	950
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	4500
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	3150
Akkumulátor	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Kefenyomás	g / cm²	500
Vízfogyasztás	l/min	max. 5,7
Zajszint	dB (A)	59
Felvételi teljesítmény	W	ig 2350
Megengedett össztömeg	kg	650
Súly kiegészítők nélkül	kg	251
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1695 × 975 × 1315

Felszereltség

Auto-Fill	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Beépített töltőkészülék	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Beépített seprőberendezés	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Állítható magasságú ülés	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
szabványos nappali menetfény csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
masszív előlő lökhárító	■
sebességfüggő vízadagolással	■
tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
 rendkívül csendes görgös kefefej
 zajérzékeny területekre
 Home Base rögzítési lehetőségek
 felmosóhoz vagy hasonlóhoz
 elektromos és mechanikus
 úszókapcsoló
 Easy Operation műveletválasztó
 kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.



Állítható magasságú ülés

- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé



A sebességtől függő vízadagolás

- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE

1.161-407.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Piros hengerkefe pótalkatrésznek R75, közepes, piros, 700 mm	1	4.035-605.0	Piros szabványos hengerkefe a karbantartási tisztításokhoz.	■
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	2	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	3	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	□
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	4	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Fehér hengerkefe - R75, puha, Fehér, 700 mm	5	6.907-771.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej R75	6	2.763-047.0	Robusztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefefejjel, ütközőgörgőkkel, integrált elősöprési funkcióval, szinkódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	■
Kefefej D 75 S	7	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakéfével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
Kefefej R65	8	2.763-046.0	Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősöprési funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a szinkódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	□
Kefefej D 65 S	9	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakéfével, gyors kefecseré rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
TÖRLŐ LAPOK				
Oldalsó gumijakkak, Linard	10	4.037-166.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	■
Gumibetét-készlet, olajálló	11	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm, parabolikus	12	4.778-007.0	Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással. Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Szakadásálló szívóajkak Linatex®-ből, speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmény érdekében a réseknel és illesztéseknél. Alkalmas 950 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■
Szívóajkak készlet PU 950mm/37, olajálló, bevágott, 1040 mm	14	4.039-357.0	Alacsony kopású, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszorosan bevont anyag a nagy rugalmasságért és az optimális manőverezhetőségi tulajdonságokért. A 950 mm szívószélességű parabolikus gumibetéthez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE

1.161-407.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Szennyezettvíz-tartály fedél	15	4.039-327.0	Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve: szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.	■
Tisztítószer-tartály, komplett, 5 literes	16	4.039-355.0	Tisztítószer-tartály (5 l) Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel ellátott súroló-szívógépekhez. Gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a tartály cseréjéhez, ráadásul mindez a tisztítószerrel való közvetlen érintkezés nélkül megoldható.	■
KIK-kulcs, sárga	17	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	18	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
KIK-kulcs, fehér	19	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
Home Base tartozékok				
Homebase Mop készlet B110R	20	4.039-349.0	A mop tartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	□
Univerzális akasztó szett	21	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	22	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	23	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Homebase boks szett	24	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölköndővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Adagoló rögzítő készlet				
Dose beépítő készlet B110R	25	2.644-245.0	A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószer automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártlancú rendszernek köszönhetően.	■
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet				
Kiegészítő szett – oldalsó súrolófelület emelőkarral	26	2.644-243.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	□
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	27	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Forgó jelzőlámpa	28	4.039-350.0	Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE
1.161-407.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	29	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	☐
Porszívó tartozékkészlet	30	4.039-361.0	A tartozékkészlet megkönnyíti a gép használatát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a polcok alatt vagy a sarkokban.	☐
Előseprő-mop tartozékkészlet, 80 cm	31	4.039-368.0	Tartozékkészlet az előseprő mop rögzítéséhez. Ez a mop a súrológépre rögzíthető, így működés közben a port és a szemcsék felszedését is lehetővé teszi. A csomagban benne van a mop.	☐
Szívótömlő tartozék	32	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely - R75, 700 mm	33	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálás hengerek rögzítéséhez.	☐
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	34	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	☐
Hengerpad, kemény, zöld	35	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	☐
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 700 mm	36	4.114-007.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	37	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	38	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	39	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Szerelési csomag akkumulátorkészlet	40	2.638-205.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Négy távtartót és három csatlakozókábelt tartalmaz. A kép hozzá hasonló.	☐
	41	2.638-222.0		☐
Akkumulátor töltők				
Battery charger Discover, 24 V	42	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású súroló-szárítók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék