HDS 7/16 C

Erőteljes HDS 7/16 C 3-fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban eco!efficiency móddal, intuitív egygombos működtetéssel és EASY!Force Advanced nagynyomású pisztollyal.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2–3 h

EASY!Force

ANTI-TWIST

Cikkszám	1.173-906.0

- Kompakt és nagy teljesítményű, léghűtéses villanymotor axiális szivattyúval
- 10 méter hosszú nagynyomású tömlő, moduláris elektronika, mint az M/S osztályban, tárolórekesz a tartozékoknak
- EASY!Force Advanced, mosószertartály, vízkőoldó

Műszaki adatok

EAN kód		4066529057068
Fázisok száma	**Ph**	3
Tápfeszültség	**V**	400
Frekvencia	**Hz**	50
Átfolyási sebesség	**l / h**	310 – 660
Munkanyomás	**bar / MPa**	30 – 160 / 3 – 16
Max. nyomás	**bar**	220
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél)	**°C**	max. 80
Csatlakozási teljesítmény	**kW**	4,4
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél	**kg/h**	3,6
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency	**g/h**	2,9
Tápkábel	**m**	5
Fúvókaméret		040
Üzemanyagtartály	**l**	15
Súly (kiegészítőkkel)	**kg**	111,4
Csomagolási súly	**kg**	120
Méretek (H × Sz × M)	**mm**	1066 × 650 × 920

Ez a gép használati utasítást igényel.

Szállítási terjedelem

Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced

Szórószár: 1050 mm

Power fúvóka

Felszereltség

Nagynyomású tömlő hossza: 10 m

SDS soft rezgéscsillapító rendszer

Nyomáslekapcsolás

Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály

HDS 7/16 C, 1.173-906.0, 2026-11-13

Nagy hatékonyság

- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO_2-kibocsátást.

Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval

- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
- A szabadalmaztatott Kärcher nagy teljesítményű fúvóka akár 40 százalékkal nagyobb ütőerőt tud nyújtani, mint a hagyományos fúvókák.

Üzembiztonság

- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.

HDS 7/16 C, 1.173-906.0, 2026-11-13

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
RAVASZPISZTOLYOK				
Szórópisztolyok				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 – magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0	Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	☐
Átalakító készlet 2 – géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	☐
Átalakító készlet 3 – csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0	Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	☐
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 1050 mm, forgatható	5	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	■
Sugárcső szállítási csomagolással, 840 mm	6	4.119-003.0	Forgatható Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kivitelben. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítókhoz is.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0	Forgó Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítókhoz is.	☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		☐
LED fúvókavilágítás	11	2.680-002.0	Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	☐
Szórószár, 250 mm, forgatható	12	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 400 mm, forgatható	13	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 600 mm, forgatható	14	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

15

16


17


18

19


20

21

22

23

24

25

26–33

		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓLÁNDZSÁK				
Forgó szórólándzsák				
Szórószár, 840 mm, forgatható	15	4.112-006.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 1550 mm, forgatható	16	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár, 2050 mm, forgatható	17	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	☐
Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm	18	4.112-048.0	Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	☐
Dupla lándzsa				
Dupla szórószár, 960 mm	19	2.112-016.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	☐
Szögletes szórólándzsa				
WC és esőcsatorna szórószár	20	4.112-029.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	☐
Rugalmas szórólándzsa				
Flexibilis szórószár, 1050 mm	21	4.112-035.0	A szórószár elhajlása 20° – 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	☐
Magasnyomású forgó csukló	22	4.112-057.0	A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	☐
Ereszcsatorna-tisztító				
Csatornatisztító szórószár	23	2.112-015.0	A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	☐
Alváz szórólándzsa				
Alváz szórószár	24	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	☐
Kiegészítő fogantyú				
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	25	4.321-380.0	A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	☐
KÄRCHER POWER FÚVÓKA				
25°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 25°, 040	26	2.113-021.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Magasnyomású fúvóka permetezési szöge 0°				
Power fúvóka 0°, 040	27	2.113-001.0	Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	☐
Power fúvóka 0°, 045	28	2.113-033.0		☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

26–33

34, 38–41

35, 42

36

37

		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWER FÚVÓKA				
15°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 15°, 036	29	2.113-043.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	☐
Power fúvóka 15°, 040	30	2.113-045.0		☐
Power fúvóka 15°, 045	31	2.113-046.0		☐
40°-os szórási szögű motoros fúvóka				
Power fúvóka 40°, 040	32	2.113-003.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	☐
Power fúvóka 40°, 045	33	2.113-053.0		☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-035.0	10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.	■
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-034.0	10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-056.0	Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-014.0	Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-042.0	Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

43

44–45, 47

46

48

49

50

51–53

54

55

56

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	☐
Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-044.0	Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-045.0	A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-059.0	Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.	☐
Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-060.0	EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.	☐
Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	49	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-023.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	☐
Magasnyomású tömlő – Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	☐
Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-063.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

57

58

59

60

61–62

63–64

65–66

67

68

69

70

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	59	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	☐
Klasszikus				
Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	60	4.119-005.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forróvizes magasnyomású tisztítókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 20m csomaggal, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	61	4.119-006.0	Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Melegvizes nagynyomású mosókhoz is alkalmas.	☐
Tömlő TR DN8 31,5MPa 30m csomaggal, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	62	4.119-007.0		☐
Tömlő TR DN6 25MPa 10m csomaggal, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	63	4.119-012.0		☐
Tömlőszerelvény TR DN6 25MPa csomaggal, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	64	4.119-016.0		☐
Tömlőszerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	65	4.119-019.0		☐
Tömlőszerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	66	4.119-020.0		☐
ÁRAMFEJLESZTŐ				
PGG 8/3	67	1.042-209.0	Nagy teljesítményű PGG 8/3 szinkrongenerátor állandó 7 kW-os teljesítménnyel, 4 ütemű benzinmotorral és 25 literes tartállyal. Független áramellátáshoz váltakozó és háromfázisú árammal.	☐
GYOMIRTÁS				
WR 50	68	2.114-013.0	Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószár egy forróvizes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív futószerkezet és a beépített fúvókaadapter.	☐
WR 20	69	2.114-014.0	A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószár forróvizes magasnyomású tisztítóval. 20 cm-es fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel.	☐
WR 100	70	2.114-015.0	Kényelmes és gyors gyomeltávolítás: WR 100 gyomirtószár futószerkezettel, 100 cm széles fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel a forróvizes magasnyomású mosóval való használathoz.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

71

72–73

74–75

76

77

79

80

81–82

84–85

		Cikkszám	Leírás	
GYOMIRTÁS				
WR 10	71	2.114-016.0	Forróvizes magasnyomású mosóval kombinálva WR 10 gyomirtószárunk éppolyan gyors, mint amilyen alapos a gyomeltávolításban. 10 cm-es szórófejjel és fúvókaadapterrel.	☐
ÖKO!ERŐSÍTŐ				
eco!Booster TR 040	72	2.113-086.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (040-es fúvókaméret).	☐
eco!Booster TR 045	73	2.113-087.0	eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; alkalmas érzékeny felületek tisztítására. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (045-ös fúvókaméret).	☐
Eco!Booster MAX TR 040	74	2.113-095.0	Maximális hatékonyság és sokoldalúság a professzionális tisztításban: az eco!Booster MAX 50%-kal nagyobb területteljesítményt és ergonomikus kezelést kínál.	☐
Eco!Booster MAX TR 045	75	2.113-096.0		☐
GYORS CSATLAKOZÁS				
Gyorscsatlakozó	76	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	77	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Iszapszívó beépítőkészlet	78	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhoz történő utólagos felszereléshez.	☐
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK				
Add-on kit hour counter	79	2.853-192.0	Eltelt idő számláló rögzítőkészlet a készülék működési idejének meghatározásához.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ				
Szórópisztoly	80	2.869-067.0	Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás – a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.	☐
FÜSTCSŐ				
Kipufogócsonk	81	4.656-149.0	Füstelvezetőcső huzatmegszakítással.	☐
	82	4.656-080.0		☐
TRAPÉZMENETES TÖMÍTÉSEK				
Spare part set seals TR	83	2.880-001.0		☐
FORGÓ FÚVÓKÁK (FÖLDFÚVÓK)				
Nagyméretű földfúvó				
Szennymaró, nagy, 040	84	4.114-041.0	Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

84–85

86–87

88

89

90–92

93–94

95–96

97

98–99

		Cikkszám	Leírás	
FORGÓ FÚVÓKÁK (FÖLDFÚVÓK)				
Nagyméretű földfúvó				
Szennymaró, nagy, 045	85	4.114-042.0	Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
TÖBBSUGARAS FÚVÓKÁK				
0-90°-os ferde variálható fúvóka				
Sarok vario fúvóka, 050	86	4.113-007.0	Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	☐
Sarok vario fúvóka, 055	87	4.113-008.0	Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugár szórási szögének változtatását 0° -90°, így alkalmazkodva a szennyeződések fajtáihoz.	☐
GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / BORULÁSOS FÚVÓKA				
Golyós fúvókatartó				
Golyós fúvókahordozó	88	4.764-012.0	Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).	☐
FÚVÓKA CSATLAKOZÓ / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozó				
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	89	4.112-011.0	Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	☐
CSŐTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, ID 6				
Csőtisztító tömlő, 10 m,	90	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	91	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	92	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 040	93	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	☐
Csőtisztító fúvóka 060	94	4.765-002.0		☐
Csőtisztító fúvóka 040	95	4.765-004.0		☐
Csőtisztító fúvóka 060	96	4.765-005.0		☐
Csőtisztító fúvóka 120	97	5.763-089.0	24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 8 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.	☐
Csőtisztító fúvóka 055	98	5.763-015.0	Belső menettel, különböző sugárirránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

98–99


100

101–102

103

104

105

106


107–108

109–110

111

112

		Cikkszám	Leírás	
CSŐTISZTÍTÁS				
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 060	99	5.763-016.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Csőtisztító fúvóka 050	100	5.763-017.0		☐
Forgó csőtisztító fúvóka 050	101	6.415-428.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	☐
Forgó csőtisztító fúvóka 065	102	6.415-440.0	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.	☐
PADLÓ- ÉS KEMÉNY FELÜLETTISZTÍTÓ				
FRV 30 kemény felülettisztító				
Tömlőrögzítő beépítőkészlet	103	2.642-528.0	Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	104	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
FR 30 Me felülettisztító				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	105	2.111-013.0	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Kemény felülettisztító FR 50				
FR 50 Me felülettisztító	106	2.111-023.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófoganytú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 500 l / h – 650 l / h	107	2.640-401.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 – 650 l = h)	☐
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h – 850 l / h	108	2.639-187.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 – 850 l = h)	☐
Gépspecifikus fúvókakészletek FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 040	109	2.642-431.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet	☐
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 045	110	2.642-432.0		☐
FRV 30 Me felülettisztító				
FRV 30 Me felülettisztító	111	2.111-012.0	A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	112	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

113–114

115

116

117–118

119

120

121

122

123

124

125–126

		Cikkszám	Leírás	
HABRENDSZEREK				
Habosító lándzsa				
Habosító tartályos szórószár Advanced 1, 400 l / h – 600 l / h	113	4.112-063.0	A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.	☐
Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	114	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.	☐
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h – 800 l / h	115	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószertartállyal.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l / h – 600 l / h	116	4.119-027.0	A Classic csésze habszár 1 literes tartállyal rendelkezik, és lehetővé teszi a mosószer-adagoló egység és a mosószer-sugár szögének pontos beállítását.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h – 600 l / h	117	4.112-053.0	350–600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	☐
Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h – 800 l / h	118	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700–800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic	119	5.071-414.0	Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced	120	6.414-050.0	1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Inno habkészlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	121	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Inno Foam habosító készlet	122	2.112-008.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).	☐
Könnyű habkészlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	123	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Easy Foam habosító készlet	124	2.112-011.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%).	☐
Fúvókakészletek Inno/Easy Foam Sethez				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 – 700 l/h	125	2.111-018.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 – 1000 l/h	126	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

127

128

129

130

131–132

133–134

135

136

137

138

139

140

		Cikkszám	Leírás	
HABRENDSZEREK				
Habfúvóka rögzítőkészlet				
Habosító fúvóka beépítőkészlet	127	2.112-013.0	Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatóidőt igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐
KEVERŐK ÉS INJEKTOROK				
Tisztítószer-befecskendező				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	128	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	129	4.637-033.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Injektor készlet HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	130	6.645-759.0	A HD 7/18-4 M és HDS 8/18-4 CD magasnyomású mosóinkhoz való nemesacél-injektor a tisztítószer precíz adagolását teszi lehetővé 10 különböző rekesszel.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0				
Készülékspecifikus fúvókakészlet 500-700 l/h	131	4.769-009.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Készülékspecifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h	132	4.769-011.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	☐
Fúvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0				
Fúvókakészlet 1100 l/h – ig	133	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.	☐
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	134	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállításig	☐
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
Forgó tengelykapcsoló				
Forgó csatlakozó	135	4.111-021.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő	☐
Csatlakozó				
Y-osztó	136	4.111-024.0	Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csonk	137	4.111-038.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	☐
EASY!Lock adapter				
Adapter 1	138	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	139	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	140	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

		Cikkszám	Leírás	
TENGELYKAPCSOLÓ ALKATRÉSZEK				
EASY!Lock adapter				
Adapter 4	141	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	142	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	143	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	144	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	145	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
EASY!Lock csatlakozó	146	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × easy!lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Adapter 12	147	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐
TÖMLŐDOBOK				
Kézi tömlődob-rögzítő készlet				
Tömlődob beépítőkészlet HDS kompakt kategóriához, 20 m	148	2.110-010.0	Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez). Nyomás alatt elforgatható.	☐
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m	149	2.639-257.0	Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.	☐
Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m	150	6.392-074.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m	151	6.392-083.0	Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	152	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m	153	6.392-105.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	154	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

155


156–157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐDOBOK				
Automatikus, öntekercselő tömlődobok falra szereléshez				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	155	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Cinkbevonatú forgó tartó	156	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	157	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
Automatikus, öntekercselő tömlődob-rögzítő készlet				
Beépítőkészlet automata tömlődobhoz HDS C	158	2.110-012.0	Komplett beépítőkészlet a HDS kompakt kategóriához való automatikus tömlődobhoz. Egyszerű felszerelés, maximális kényelem. Automatikus tömlődob, magasnyomású tömlő, csatlakozóidomok.	☐
Beépítőkészlet tartó automata tömlődobhoz HDS C	159	2.110-013.0	Tartó csatlakozókkal egy automatikus tömlődob kompakt kategóriájú forrózvizes magasnyomású készülékre történő felszereléséhez.	☐
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Ecsetek				
Erőátviteles forgó kefehenger	160	4.762-584.0	Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításhoz. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.	☐
Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez	161	4.762-621.0	Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.	☐
Puha görgőkészlet	162	4.762-623.0	Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés.	☐
Közepes keménységű görgőkészlet	163	4.762-624.0	Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény görgőkészlet	164	4.762-625.0	Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.	☐
Kemény kefe	165	6.960-133.0	Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira.	☐
Közepes keménységű kefe	166	6.960-134.0	Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.	☐
Puha kefe	167	6.960-135.0	A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.	☐
Kefe iSolar 800	168	6.368-094.0	iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

169

170

171–172

173–174

175

176

177–17

180–182

		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Ecsetek				
Kefe iSolar 400	169	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1,000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításhoz is.	☐
Teleszkópos lándzsák				
Gömbcsap	170	4.580-097.0	A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	171	4.762-609.0	A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	172	4.762-610.0	A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	173	4.762-611.0	Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	174	4.762-612.0	Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	175	4.762-613.0	Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	176	4.775-154.0	A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐
Vízlágyítás				
WS 50	177	6.368-463.0	A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	☐
WS 100	178	6.368-464.0	A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkőmaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	☐
Regeneráló állomás	179	6.368-465.0	A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkőmentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.	☐
Tömlők				
iSolar magasnyomású tömlő 7	180	6.392-978.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 10	181	6.392-977.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 14	182	6.392-976.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

183

184–185

186–187

188

189

190

191–192

193

194

195

196–198

		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT- ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Csatlakozókészletek és adapterek				
Zuhanás elleni védelem	183	6.988-152.0	Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonalas kötéllel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemezkoffer.	☐
NEDVES HOMOKSZÓRÓ TARTOZÉK				
Nedves homokszóró tartozék (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	184	4.115-000.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	185	4.115-006.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiségszabályzás nélkül.	☐
Fúvókakészletek nedves sugaras egységhez				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	186	2.112-019.0	Készülékspecifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	☐
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0045	187	2.112-022.0		☐
Bór-karbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállításig	188	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÁS				
Hordó- és tartálytisztítás				
Hordótisztító BC 14/12	189	2.112-020.0	A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók – különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók – belső tisztítására.	☐
HKF 30/14-E tisztítófej	190	6.751-061.0	Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.	☐
Fúvókakészlet HKF 50 szórófejhez (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Magasnyomású, teljes sugarú fúvóka 030 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez	191	6.415-444.0	Magasnyomású, teljes fúvóka 030 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez, 0°-os szórásszöggel, rozsdamentes, edzett acélból, 1/8 colos menettel.	☐
Magasnyomású, teljes sugarú fúvóka 090 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez	192	6.415-447.0	Magasnyomású, teljes fúvóka 090 hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez, 0°-os szórásszöggel, rozsdamentes, edzett acélból, 1/8 colos menettel.	☐
Dupla markolat a szórófej irányításához	193	2.863-036.0	Konus a betöltőnyílásra történő rögzítéshez. Kettős markolat a tartálytisztítófej pontos vezetéséhez.	☐
1/8" csavaros dugó a hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez	194	5.411-061.0	Csavaros dugó magasnyomású hordó-/konténerbelső tisztítófejekhez 1/8 colos menettel.	☐
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK				
Távirányító készlet				
Távirányító rögzítőkészlet HDS kompakt, közép- és szuperkategóriás magasnyomású mosókhoz	195	2.394-005.0	Távirányító HDS kompakt, közepes és szuper kategóriás gépekhez. Funkciók: be/ki, meleg/hideg víz, vegyszer be/ki. Falra szerelhető. Egyszerűen telepíthető a vezérlőegységre.	☐
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	196	6.388-461.0	tömlővéggel	☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA HDS 7/16 C
1.173-906.0

196–198

199

200

201

203

204

205

206

207

208

209

		Cikkszám	Leírás	
VÍZCSATLAKOZÁS				
Geka csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	197	6.388-455.0	tömlővéggel	☐
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	198	6.388-465.0		☐
GEKA-kuplung	199	6.388-458.0	Belső menettel	☐
Szívószűrő				
Finomvízszűrő	200	6.414-956.0	Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	☐
Szűrő visszacsapó-szeleppel	201	4.730-012.0	Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel.	☐
Víz finomszűrő				
Univerzális vízszűrő beépítőkészlet	202	2.637-020.0	Finom hálós vízszűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	203	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
Finomvízszűrő, 100 µm, R 1"	204	2.638-270.0	A vízbementei oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	☐
Vízelláto tömlő				
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	205	4.440-038.0	Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	☐
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	206	4.440-207.0	Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	☐
MOSÓECSETEK				
Rányomható mosókefe				
Felpattintható mosókefe	207	4.113-001.0	Univerzálisan használható felülettisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	☐
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel	208	4.113-004.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 × 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	209	4.113-003.0	Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐

☐ Opcionális tartozék