

## KM 150/500 R LPG

LPG-gáz üzemű, teljesen hidraulikus ipari seprőgép háromkerekű hátsó meghajtással. Nehéz takarítási feladatok megoldására ideális, például az építőanyag-gyárakban, a fémművekben és az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve.



Made in Europe



### Cikkszám

1.186-147.0

- Nagy munkavégzési és szállítási sebességgel
- Teljesen hidraulikus hajtómű és seprőrendszer
- Gondozászszegény

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278662442
Meghajtás módja		PB-gáz
Vontatóhajtás		Négyütemű motor
Motor gyártója		Kubota
Meghajtásteljesítmény	kW	22
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	18000
Munkaszélesség	mm	1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1800
Szennyeződéstartály	l	500
Emelkedési képesség	%	18
Munkasebesség	km/h	12
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	7
Súly (kiegészítőkkel)	kg	1317
Súly, üzemkész	kg	1317
Csomagolási súly	kg	1317
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2442 × 1570 × 1640

### Felszereltség

Kézi szűrőtisztítás	■
Állítható főseprőhenger	■
Szervókormányzás	■
Szívóerő szabályozás	■
Seprőlappát-elv	■
Seprés előre menetben	■
Seprés hátra menetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasürítés	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Nagy teljesítményű szűrőrendszer.

- Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel
- Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
- A pormentes seprésért




## Kényelmes munkavégzés

- Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
- Minden kijelző a látómezőben
- Opcionális: kabin fűtéssel vagy klímával

## Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg

- Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
- Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében
- Fősepröhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje

## TARTOZÉKA KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Standard seprőhenger</b>				
Standard seprőhenger	1	6.987-085.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Fő seprőhenger, puha	2	6.987-464.0	Polipropilén sörté speciálisan finom por sepréséhez sima felületeken bel- és kültérben.	□
Fő seprőhenger puha, natur	3	6.987-437.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	□
<b>Hengerkefe, antistatikus</b>				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		□
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Fő seprőhenger, kemény	5	6.987-436.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□
<b>SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Lapos redős szűrő</b>				
Lapos harmónikaszűrő zöld	6	6.988-159.0	Lapos redős szűrő magas leválasztási fokkal. Megtakarítja a karbantartási költségeket és gondoskodik az optimális kiáramló levegő tisztításról.	■
Lapos harmónikaszűrő fehér	7	6.987-177.0	Műanyag szűrő általános felhasználáshoz.	□
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	8	6.987-083.0	Vízálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	■
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, kemény	9	6.905-773.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	□
<b>Oldalseprő fém sörtével</b>				
Oldalkefe acél sörtézettel	10	6.905-619.0	Rétegeltávolításra és moha eltávolítására, dörzsölő, csak külső területre Ø 550 mm	□
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	11	6.905-620.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	□
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	12	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZIVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Világítás</b>				
Kék reflektor	13	2.852-802.0	Blue spotlight a Kärcher KM Industrial seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző eszköz maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	□
Kék reflektor - gyárilag	14	2.852-802.7		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Világítás</b>				
Munkavilágítás	15	2.851-279.0	Munkavilágítás kiegészítése nagyobb terek, mélygarázsok, csarnokokban történő tisztításnál.	<input type="checkbox"/>
<b>Seprés/felszívás</b>				
Kiegészítő készlet harmadik oldalkefe - gyárilag	16	2.851-277.7	Rugalmasság a nagyobb seprési szélesség érdekében - ideális különféle szinteken vagy akadályok körül történő seprésre.	<input type="checkbox"/>
Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	17	2.852-884.0	Konzol ipari seprőgépekre a Kärcher NT 22/1 nedves-száraz porszívójának hordozásához. Megkönnyíti a sarkok és rések tisztítását egy munkafolyamatban.	<input type="checkbox"/>
Oldalkefe-takaró - gyárilag	18	2.851-287.7	Az oldalkefe fedele csökkenti a por szétszóródását.	<input type="checkbox"/>
Oldalkefe-takaró	19	2.851-287.0	Az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék</b>				
Ütközésvédelem	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet - nedves söprés	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Komfortülés	22	6.373-014.0	A még kényelmesebb vezetés érdekében	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet - rozsdamentes acéltartály - gyárilag	23	6.961-927.7	Rozsdamentes acélból készült seprőtartály olyan területekre, ahol fokozott korrózió veszélye.	<input type="checkbox"/>
<b>Baloldali seprő</b>				
Második oldalkefe balra	24	2.851-274.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védőfülke</b>				
Komfortkabin fűtéssel - gyárilag	25	2.852-133.7	Masszív csöckeret. Teljes körű üvegezés. Csuklós hátsó ablak. Bal oldali ablak.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabin körbeüvegezve - gyárilag	26	2.851-264.7	A masszív acélszerkezet megbízhatóan védi a vezetőt. Teljesen üvegezett, csuklós hátsó ablakkal és bal oldali ablakkal.	<input type="checkbox"/>
Védőfülke szélvédővel és ablaktörlővel - gyárilag	27	2.851-270.7	A tető szélvédővel és ablaktörlővel megvédi a sofört a leeső tárgyaktól.	<input type="checkbox"/>
Védőfülke üvegezés nélkül - gyárilag	28	2.851-268.7	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA KM 150/500 R LPG  
1.186-147.0**



		Cikkszám	Leírás	
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védőtető</b>				
Védőtető	29	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>				
Első/hátsó nyomot nem hagyó gumibroncs, tömör gumi	30	6.435-176.0	Ajánlott fémgörgácsok, üvegszilánkok stb. felsepréséhez. Nem keletkeznek gumibroncs-nyomok a világos felületeken.	<input type="checkbox"/>
Tömör gumibroncs szett	31	4.515-329.0	Defektbiztos tömör gumi fémgörgácsok, üvegszilánkok seprésénél ajánlott.	<input type="checkbox"/>
<b>VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)</b>				
Permetező rendszer oldalseprőhöz	32	2.852-596.0	Permetező rendszer a por megkötéséhez. Tartalma: 60 l rozsdamentes víztartály és permetezőfúvókák az oldalseprőkön.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék