

HD 6/15 G CLASSIC

A kompakt és mobil HD 6/15 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó benzinmotorral és robusztus főtengely-szivattyúval van ellátva. Ideális a kommunális használatra, továbbá az építőiparban és a kézművesiparban.



Cikkszám

1.187-010.0

- Külső áramforrásoktól független magasnyomású tisztítás
- Masszív dugattyús szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Kompakt, könnyű és nagy mértékű mobilitást biztosít

Műszaki adatok

EAN kód		4054278731643
Átfolyási sebesség	l / h	600
Munkanyomás	bar / MPa	150 / 15
Max. nyomás	bar / MPa	200 / 20
Vízátfolyás		R 3/4"
Meghajtás módja		Benzin
Motor típusa		G200FA
Egyidejű felhasználók száma		1
Mobilitás		Magas
Szín		antracit
Súly (kiegészítővel)	kg	42,5
Csomagolási súly	kg	50,2
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	878 × 538 × 702

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Standard
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Power fúvóka		■
Cage védőkeret		■
Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal		■

■ Alaptartozék



Függetlenség

- Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít.
- Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.)
- Kényelmes kézi indítás.



Nagy mobilitás

- Nagy, levegőtömlesztésű kerekek egyenetlen felületekhez
- A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
- Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.



Hosszú élettartamú és robusztus

- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- Hőkioldó szelep megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
- Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Standard pisztoly	1	9.751-139.0	Magasnyomású pisztoly a HD Classic sorozathoz. HD tömlőkhöz (M 22x1,5) való csatlakozáshoz.	■
EASY!Force Advanced pisztoly	2	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0	Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
SZÓRÓSZÁRAK				
Szórószár				
Pót szórószár 600mm	4	9.751-140.0	600 mm hosszú, cinkbevonatú szórószár kézi csavaros csatlakozással. Nem elforgatható.	■
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	5	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	□
Forgatható szórószár				
Szórószár, 600 mm, forgatható	6	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	7	4.760-663.0	Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	8	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 1550 mm, forgatható	9	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	10	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
WC-tisztító szórószár				
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.760-073.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár				
Magasnyomású forgó csukló	12	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120°-ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	□
Flexibilis szórószár, 1050 mm	13	6.394-654.0	A szórószár elhajlása 20° – 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Alvázmosó szórószár				
Alváz szórószár	14	4.760-245.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 25°, 035	15	2.885-255.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, 040	16	4.763-252.0	Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	17	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	18	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	19	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	20	6.390-293.0	A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	21	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	22	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	23	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	24	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	25	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	26	6.390-294.0	Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	27	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	28	6.391-887.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



29



30-31, 33, 35



32, 34, 36



37



38



39



40



42, 51

		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	29	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	<input type="checkbox"/>
CSÓTISZTÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, NW6				
Magasnyomású tömlő csőtisztítás DN6 14M	30	6.392-632.0	A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).	<input type="checkbox"/>
	31	6.392-633.0	30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m,	32	6.110-046.0	10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	33	6.390-028.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 120 bar	<input type="checkbox"/>
	34	6.110-008.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	35	6.390-029.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 120 bar	<input type="checkbox"/>
	36	6.110-047.0	30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	37	6.390-030.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 040	38	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
	39	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
FRV 30 felülettisztító	40	2.642-999.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
ABS gumiajak	41	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumiajak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	42	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
Tömlőrögzőtő beépítőkészlet	43	2.642-528.0	Szivóscsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	44	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 30				
FR 30 felülettisztító	45	2.642-997.0	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me kemény felülettisztító	46	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámia-csapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50				
FR 50 felülettisztító	47	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolfogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvókakészlet FR-hez				
Fűvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 500 l / h - 650 l / h	48	2.640-401.0	Készülék-specifikus fűvókakészlet power fűvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez				
Fűvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 040	49	2.642-431.0	Készülék-specifikus fűvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me				
FRV 30 ME felülettisztító	50	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	51	4.441-040.0	5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórósár				
Habosító tartályos szórósár Advanced	52	6.394-969.0	Rövid habosító szórósár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	53	2.640-151.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórósár habfűvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	54	2.640-691.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fűvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	55	2.640-870.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélküli)	56	3.637-170.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Cikkszám	Leírás	
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	57	3.637-001.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700l/h	58	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700 l/h	59	4.769-045.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész 3.637-170 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	60	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomásos történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítástól készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	61	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzállítástig	<input type="checkbox"/>
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	62	6.401-458.0	Szórószárok/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseinek megfelelő kialakítással. Illeszkedik a pisztoly/szórószár csatlakozási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	63	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 x 1,5 külső menettel.	<input type="checkbox"/>
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ				
Izapszívó beépítőkészlet	64	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	65	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Forgókuplung				
Forgó csatlakozó	66	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	67	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	68	4.402-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Adapter				
Adapter M22 - Swivel	69	4.424-004.0	M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	70	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMEK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2	71	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	72	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	73	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	74	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	75	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	76	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekerceselő tömlődob				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	77	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	78	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Cinkbevonatú forgó tartó	79	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	<input type="checkbox"/>
Lengő tartó, rozsdamentes	80	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>
HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET				
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	81	4.762-010.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	82	4.762-022.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet				
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	83	2.112-019.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókacsomag homokszóráshoz 040	84	2.637-900.0	Tartalma: egy homokfúvó fúvóka és egy fúvókabetét, amelyek csak a 4.762-010 illetve 4.762-022 cikkszámú homokszóró készlethez csatlakoztathatóak.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



85



86



88



89-90



91



92

		Cikkszám	Leírás	
HOMOKSZŰRŐ KÉSZLET				
Borkarbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	85	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	86	6.388-455.0	tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	87	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	88	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
MOSÓKEFÉK				
Felrögzíthető mosókefe				
Felpattintható mosókefe	89	4.113-001.0	Univerzálisan használható felület tisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	90	4.762-016.0	Univerzális felület tisztításra. Egy csipetítővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	91	4.762-561.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	92	4.762-560.0	Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék