

HD 7/20 G CLASSIC

A HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk nagy teljesítményű benzinmotorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a keményebb tisztítási feladatok elvégzését még olyan helyeken is, ahol nincsen áramellátás.



Cikkszám

1.187-011.0

- Külső áramforrásoktól független magasnyomású tisztítás
- Masszív dugattyús szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Kompakt, könnyű és nagy mértékű mobilitást biztosít

Műszaki adatok

EAN kód		4054278731650
Átfolyási sebesség	l / h	700
Munkanyomás	bar / MPa	200 / 20
Max. nyomás	bar / MPa	250 / 25
Vízátfolyás		3/4"
Meghajtás módja		Benzin
Motor típusa		G210FA
Egyidejű felhasználók száma		1
Mobilitás		Magas
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkel)	kg	36,2
Csomagolási súly	kg	43
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	878 × 538 × 702

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		Standard
Nagynyomású tömlő hossza	m	10
Power fúvóka		■
Cage védőkeret		■
Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal		■
Vízszűrő		■

■ Alaptartozék



Függetlenség

- Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít.
- Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.)
- Kényelmes kézi indítás.



Nagy mobilitás

- A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak.
- A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
- Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.



Hosszú élettartamú és robusztus

- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízsűrítő.
- Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC
1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
Pistol	1	9.751-376.0		■
High-End magasnyomású pisztoly	2	4.775-823.0	High-End magasnyomású kézi pisztoly élelmiszeriparban és iparban történő felhasználásra. M 22 x 1,5 magasnyomású tömlők csatlakoztathatósága.	□
SZÓRÓSZÁRAK				
Szórószár				
Pót szórószár 600mm	3	9.751-140.0	600 mm hosszú, cinkbevonatú szórószár kézi csavaros csatlakozással. Nem elforgatható.	■
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	4	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	□
Forgatható szórószár				
Szórószár, 600 mm, forgatható	5	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószár, 1050 mm, forgatható	6	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószár, 1550 mm, forgatható	7	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonómikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonómikus	□
WC-tisztító szórószár				
WC és esőcsatorna szórószár	9	4.760-073.0	Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár				
Magasnyomású forgó csukló	10	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	□
Flexibilis szórószár, 1050 mm	11	6.394-654.0	A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Alvázmosó szórószár				
Alváz szórószár	12	4.112-032.0	Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.	□
	13	4.760-245.0		□
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 25°, 035	14	2.885-255.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC
1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
KÄRCHER POWERFÚVÓKA				
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel				
Power fúvóka 15°, 034	15	2.885-224.0	Lapos sugár a makacs szennyeződések eltávolításához.	☐
SZENNYMARÓK				
Szennymarófej - nagy				
Szennymaró, 035	16	4.763-931.0	Szennymaró - forgó pontsugár- 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Standard				
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	17	6.391-394.0	Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	18	6.390-025.0	Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	19	6.390-185.0		☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	20	6.390-171.0		☐
Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal				
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	21	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	22	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	☐
Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	23	6.390-031.0		☐
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2x M22x1,5	24	6.390-293.0	A magasnyomású mosó hatótávolságának növelésére. Kétoldali csatlakozással, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife 400 tömlő				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	25	6.391-882.0	Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással	☐
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	26	6.390-178.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	27	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 × 1,5.	☐
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	28	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Élelmiszeripari tömlők				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	29	6.391-654.0	15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	☐
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással				
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	30	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5	☐
Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5	31	6.391-887.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Speciális tömlők				
Magasnyomású tömlő – íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	32	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	☐
CSÓTISZÍTÁS				
Csőtisztító tömlő, NW6				
Csőtisztító tömlő, 20 m	33	6.390-030.0	20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító fúvóka				
Csőtisztító fúvóka 040	34	4.765-001.0	Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	☐
	35	4.765-004.0		☐
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Keményfelület-tisztító FRV 30				
FRV 30 felülettisztító	36	2.642-999.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágazással.	☐
ABS gumijak	37	2.642-910.0	Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítótömlő 5m	38	4.440-939.0	5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	☐
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	39	2.642-528.0	Szívószele az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	40	2.642-532.0	Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
Felülettisztító FR 30 Me				
FR 30 Me kemény felülettisztító	41	2.640-355.0	Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámia-csapágazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.	☐
Keményfelület-tisztító FR 50				
FR 50 felülettisztító	42	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h	43	2.639-187.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez				
Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 035	44	2.642-430.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FRV 30 Me				
FRV 30 ME felülettisztító	45	2.642-911.0	A szennyezett víz automatikus elszívásával a nemesacélból készült FRV 30 Me felülettisztító még hatékonyabbá teszi a bel- és kültéri felülettisztítást. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Hosszabbítócsatló FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	46	4.441-040.0	5 m hosszabbítócsatló FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórósár				
Habosító tartályos szórósár, 1200 l / h -	47	6.394-668.0	Rövid habosító szórósár 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.	☐
Tisztítószer tartály (1L) habosító szórósárhoz	48	6.414-954.0	Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórósárhoz 6.394-668)	☐
Inno Foam habosító készlet				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	49	2.640-151.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórósár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	☐
Easy Foam készlet				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	50	2.640-691.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	51	2.640-687.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	☐
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Magasnyomású tisztítószerinjektor				
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)	52	3.637-170.0	Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig	☐
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	53	3.637-001.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez				
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700l/h	54	4.769-005.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész	☐
Készülék-specifikus fúvókakészlet 500-700 l/h	55	4.769-045.0	Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavaros rész 3.637-170 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	56	4.769-003.0	Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
KEVERÉS / INJEKTOROK				
Fúvókabetét 3.637-001-hez				
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	57	4.769-001.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállításig	☐
GYORSCSATLAKOZÓ				
Gyorscsatlakozó	58	6.401-458.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 × 1,5 belső menettel.	☐
Dugós csatlakozó	59	6.401-459.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (6.401-458). M22 × 1,5 külső menettel.	☐
HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ				
Iszapszívó beépítőkészlet	60	2.641-798.0	A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű iszapszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúkhöz történő utólagos felszereléshez.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		☐
ÖSSZEKÖTŐELEM				
Forgókuplung				
Forgó csatlakozó	62	4.401-091.0	Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 × 1,5 m. Markolatvédő	☐
Összekötőelem				
Csatlakozó 2xM22x1,5	63	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	☐
Fúvóka rögzítő / Menetes csomk	64	4.402-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Adapter				
Adapter M22 - Swivel	65	4.424-004.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1	66	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	67	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	68	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	69	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	70	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC
1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐELEMEEK				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 6	71	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	72	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	73	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	☐
TÖMLŐDOBOK				
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob				
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	74	6.391-520.0		☐
Cinkbevonatú forgó tartó	75	2.639-931.0	Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.	☐
Lengő tartó, rozsdamentes	76	2.641-867.0	Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐
HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZÍTÁS				
Kefe				
Kefe iSolar 800	77	6.368-094.0	iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1.000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.	☐
Kefe iSolar 400	78	6.368-092.0	iSolar 400 kefe 700-1.000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is.	☐
Tömlők				
iSolar magasnyomású tömlő 7	79	6.392-978.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 10	80	6.392-977.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
iSolar magasnyomású tömlő 14	81	6.392-976.0	Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	☐
Szerelőkészlet és adapter				
Zuhanás elleni védelem	82	6.988-152.0	Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonalas kötéllel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemezkoffer.	☐
HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET				
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)				
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	83	4.762-010.0	Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	84	4.762-022.0	A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség szabályzás nélkül.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Cikkszám	Leírás	
HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET				
Fúvókakészlet				
Fúvókacsomag homokszóróhoz 035	85	2.638-526.0	Tartalma: egy homokfúvó fúvóka és egy fúvókabetét, amelyek csak a 4.762-010 illetve 4.762-022 cikkszámú homokszóró készlethez csatlakoztathatóak.	☐
Borkarbid fúvóka				
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízállításig	86	6.415-084.0	Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐
VÍZCSATLAKOZÓ				
Geka-csatlakozó				
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	87	6.388-455.0	tömlővéggel	☐
Finom vízsűrő				
Univerzális vízsűrő beépítőkészlet	88	2.637-020.0	Finom hálós vízsűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".	☐
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	89	4.730-102.0	A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	☐
MOSÓKEFÉK				
Felrögzíthető mosókefe				
Felpattintható mosókefe, M18 × 1,5	90	4.762-016.0	Univerzális felülettisztításra. Egy csipetítővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	☐
Forgó mosókefe				
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	91	4.762-561.0	A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 × 1,5, cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	92	4.762-560.0	Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 × 1,5 (cserélhető kefebetét).	☐

☐ Opcionális tartozék