

## KM 100/100 R P

Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 8000 - 10400 m<sup>2</sup>/óra közötti teljesítménnyel.



Made in Germany



Cikkszám

1.280-105.0

- Automatikus szűrőtisztítás.
- Ergonomikus működési elv
- Teljesen hidraulikus, alacsony karbantartási igényű

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784468580
Vonóhajtás		Négyütemű motor
Meghajtásteljesítmény	kW	6,7
Meghajtás módja		Benzin
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	8000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m <sup>2</sup> / h	10400
Munkaszélesség	mm	700
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1300
Hulladékertartály	l	100
Emelkedési képesség	%	18
Munkasebesség	km/h	8
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	6
Súly (kiegészítőkkal)	kg	340
Súly, üzemkész	kg	300
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Felszereltség

Poliészter kerek szűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Felsőprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Ütközés elleni védelem

- A seprőgépek, valamint a tisztítandó környezet védelmére.



## Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el.
- A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható.
- Szerszám nélküli szűrőcsere.



## Kevés karbantartást igényel

- A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas és helytől független karbantartáshoz.

## TARTOZÉKA KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK</b>				
Akkumulátor (12 V, 14 Ah, indító akkumulátor, száraz)	1	7.654-001.0	Indítóakkumulátor	■
<b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>				
Tömör gumiabroncs szett - gyárilag	2	2.640-431.7	Ajánlott fémforgács és üvegszilánk seprésekor.	<input type="checkbox"/>
Hátsó gumiabroncs tömör gumi	3	6.435-439.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott.	<input type="checkbox"/>
Hátsó gumiabroncs tömör gumi, nyomot nem hagyó	4	6.435-746.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Hengerszűrő</b>				
Hengerszűrő	5	6.414-532.0	Műanyagyszűrő, vízálló, mosható, költségkímélő	■
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Standard seprőhenger</b>				
Standard seprőhenger	6	6.906-375.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Fő seprőhenger puha, natur	7	6.906-533.0	Seper finomport minden felületen bel és kültéren nedvességálló L=700 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Fő seprőhenger, kemény	8	6.906-532.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, antisztatikus</b>				
Fő seprőhenger antisztatikus	9	6.906-534.0	Szőnyeg felületek tisztítására, megakadályozza az elektromos feltöltődést L= 700 mm	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	10	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	■
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, kemény	11	6.906-065.0	Letapadt szennyeződés eltávolítására kültéren, nedvességálló, gyengén dörzsölő Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő fém sörtével</b>				
Oldalkefe acél sörtézettel	12	6.906-022.0	Rétegeltávolításra, moha eltávolítására, dörzsölő, csak kültérre Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	13	6.906-133.0	Finomport seper minden felületen kül és beltéren, nedvességálló Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	14	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Seprés/felszívás</b>				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0	Speciális tartó a 100/100 R porszívóhoz. Lehetővé teszi a Kärcher NT 22/1 nedves és száraz porszívó szállítását, megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarítást.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 - gyárilag	16	2.853-195.7		<input type="checkbox"/>
<b>Világítás</b>				
Munkavilágítás	17	2.640-551.0	Kiegészítő világításhoz beépítőkészlet pl. mélygarázsban vagy csarnokokban	<input type="checkbox"/>
<b>Körkörös világítás</b>				
Forgó jelzőfény	18	2.643-886.0	A nagyobb biztonságért.	<input type="checkbox"/>
<b>Baloldali seprő</b>				
Második oldalkefe balra	19	2.851-049.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védő tető 360°-os figyelmeztető lámpával</b>				
Védőtető villogó jelzőfényel - gyárilag	20	2.640-468.7	A seprőgép működtetéséhez szükséges magasraktarak. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék