

HD 13/35-4

Az 350 bar-os nyomással a készülék a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja. A robusztus Cage kivitelnek köszönhetően rendkívül stabil: daruval is rakodható, és a fém keret megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől. Sok egyéb meggyőző előnnyel is rendelkezik, ami profi bevetésnél nélkülözhetetlen.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Cikkszám

1.367-154.0

- Robusztus ipari pisztoly
- Szárazonfutás elleni védelem (opcionális)

Műszaki adatok

EAN kód		4039784730984
Munkanyomás	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Átfolyási sebesség	l / h	500 - 1300
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Üzemanyag		Elektromos
Motor teljesítménye	kW	15
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpa típusa		Maximális teljesítményű Kärcher főtengely-szivattyú
Súly kiegészítők nélkül	kg	160
Súly (kiegészítőkkel)	kg	195
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	930 × 800 × 920

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10 / Nagy terhelés
Kézi szórópisztoly		Ipari szórópisztoly
Rozsdamentes acél szórószár	mm	700
Lapos fúvóka		■
Biztonsági szelep		■
Üzemóra-számláló		■

■ Alaptartozék



Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa




- Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.



Biztos elhelyezés

- A tartozékok és a szerszámok egy védett tárolórekeszben elhelyezhetők. Így mindig minden el van rámolva.

TARTOZÉKA HD 13/35-4
1.367-154.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Magasnyomású tömlők				
Magasnyomású tömlő, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-846.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 10 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 650 bar nyomás	■
Magasnyomású tömlő, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Magasnyomású tömlő, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	□
Magasnyomású tömlő, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Magasnyomású tömlő, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 22 x 1,5. Max.: 620 bar nyomás	□
Magasnyomású tömlő, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-019.0		□
Szórópisztoly és szórószárak				
Kärcher ipari pisztoly	7	4.775-824.0	Ipari kézipisztoly optimalizált átfolyással. Max. 650 bar. Masszív és hosszú élettartamú ipari használathoz.	■
Szórószárak				
Szórószár, fúvókacsavarzattal	8	4.760-679.0	Fúvókafeltéttel.	■
Szórószár komplett	9	4.760-653.0		□
Komplett sugárcső, 1550 mm, 65 MPa	10	4.760-675.3	Fúvókataratóval.	□
Szórószár, fúvókacsavarzattal	11	4.760-677.0	Fúvókafeltéttel.	□
Szórószár hosszabbítás	12	4.760-699.0	Szórószár hosszabbítás, 800 mm, 65 Mpa	□
Tartozék készletek				
Vízhiány elleni védelem készlet, E-Motor	13	2.641-922.0	Elektromos motorokhoz.	□
Lengőkerék beépítőkészlet	14	2.851-028.0	Lengőkerék beépítőkészlet	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	15	4.403-004.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM22x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 640 bar	<input type="checkbox"/>
Zsír rozsdamentes csavarzathoz	16	6.280-180.0	Zsír rozsdamentes acél csavarrögzítésekhez.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztítás				
Lábszelep, csőtisztítás	17	6.470-223.0	A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Standard csőtisztító fúvóka, 050 50MPa	18	4.765-012.0	Standard csőtisztító fúvóka a csőtisztító tömlőkhöz, G1 / 4 "menetes csatlakozással. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet és 1x előremenet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, négy mentes, 050 50MPa	19	4.765-016.0	G1 / 4 "menetes csatlakozással ellátott csőtisztító tömlőkhöz: Quattro csőtisztító fúvóka. Fúvóka konfiguráció: 3x hátramenet és 1x előremenet.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, rotor	20	5.763-092.0	Csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással: Rotorcső tisztító fúvóka. Fúvóka konfigurációja: 3x hátra.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10m	21	6.392-401.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20m	22	6.392-402.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30m	23	6.392-403.0	Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Felülettisztítás				
Felülettisztító FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Felülettisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék-specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felülettisztítóhoz. Fúvókaméret: 025	<input type="checkbox"/>
Abrázív szórófejek				
Adapter amely szükséges az abrazív szórófejhez és a TD 3000-hez	26	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Abrázív szóró	27	9.872-435.0	Csiszolófej 3 × 0,7 mm-es fúvókával nedves homokfúváshoz. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és lándzsa nélkül.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	28	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Abrazív szórófejek				
Fúvókakészlet F98 abrazív szóróhoz	29	9.886-551.0	Homokszóráshoz: 3 darabos fúvókakészlet abrazív szórófejhez. Fúvókaméret: 0,7 mm	<input type="checkbox"/>
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	30	6.025-255.0	Fúvóka (0,7mm) abrazív szórófejhez homokszóráshoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóállandzsa	31	6.025-258.0	Szóróanyag felszívásához.	<input type="checkbox"/>
Abrazív tömlő	32	6.025-308.0	Abrazív tömlő	<input type="checkbox"/>
Beépítőszerszám fúvókakészlethez	33	6.025-257.0	F98 fúvókákhoz	<input type="checkbox"/>
Abrazív anyag	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓFEJEK				
Szívófejek				
Lapos sugarú fúvóka 15°, 15049	36	5.765-166.0	15°-os lapos sugarú fúvóka, Max. 350 bar, 1.300 l/óra (elektromos) HD 13/35 magasnyomású mosóhoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Pontsugarú fúvóka, 0049	37	5.765-162.0	Pontsugarú fúvóka maximum 350 bar nyomással, 1.300 l/óra (elektromos) HD 13/35 magasnyomású mosóhoz	<input type="checkbox"/>
Csavaros fej				
Vakdugó F21 - furat nélkül	38	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmos 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Körsugarú fúvóka, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Menetes zafír körsugarú fúvóka F21 0,90 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
VÉDŐRUHÁZAT				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	41	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Szerszám a forgó rész cseréjéhez	42	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 fúvókákhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Cikkszám	Leírás	
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Rotorfúvóka, 049, 1.35 mm	43	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, réz	<input type="checkbox"/>
Rotorfúvóka, 050, 1.35 mm	44	6.415-085.0	500 bar, 1,05 mm, 1300 l / óra, M 20 × 1, rozsdamentes acél.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary fúvókához javítókészlet, F9 050, 050, 1.35 mm	45	6.812-003.0	Egészen 350 bar nyomásig és 1300 liter / óra vízmennyiségig alkalmazható: javítókészlet, amely forgórészt, szerelvényt és O-gyűrűt tartalmaz a Power Rotary Jet számára.	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet rotorfúvóka	46	6.025-436.0	Javítókészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-914.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízzállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	<input type="checkbox"/>
Több szórószáras mosófej				
Fúvókatest	47	9.917-677.0	Forgó erőtvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	<input type="checkbox"/>
Fúvókatartó	48	9.899-828.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék