



HD 18/50-4 Cage Advanced

A legerősebb gépünk UHP kompakt osztályunkban: A kompakt HD 18/50-4 Cage Advanced automatikus nyomáscsökkentő szeleppel és maximum rugalmassággal a széleskörű alkalmazásért.



4-6 bar



FLAT FREE TIRES

1 Nyomáscsökkentő szelep

- A nyomáscsökkentő szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor.
- Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.

2 Nagy mobilitás

- A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
- A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.



HD 18/50-4 Cage Advanced

- Automata nyomáscsökkentő
- Víz nyomásfokozó szivattyú (opcionális)
- Vízhány elleni védelem szabványként

Műszaki adatok

Cikkszám	1.367-162.0	
EAN kód	4054278223353	
Munkanyomás	bar / MPa	500 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	1800
Bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	max. 60
Üzemanyag	Elektromos	
Motor teljesítménye	kW	30
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 380 - 415 / 50
Pumpa típusa	Forgattyús tengely	
Súly kiegészítők nélkül	kg	307
Súly (kiegészítőkkel)	kg	321,3
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	747 × 1317 × 1093

Felszereltség

Elektromos indítás	-	
Magasnyomású tömlő	m	20 / Nagy terhelés
Kézi szórópisztoly	Ipari szórópisztoly	
Rozsdamentes acél szórósár	mm	700
Lapos sugarú fúvóka	■	
Biztonsági szelep	■	
Üzemóra-számláló	■	
■ Alaptartozék		

HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

1.367-162.0

KÄRCHER


MISSING PICTURE:
M:\print\9886875_
std_1_86581_acc.
tif

47

		Cikkszám	Hossz					Ár	Leírás	
Javitőkészlet rotorfúvóka	24	6.025-526.0							Javitőkészlet rotorfúvókához. Rendelési szám: 6.415-060.0. 350 bar nyomáshoz és 1300 l/h vízszállításhoz. Tartalma: rotorfúvóka, ülés és O-gyűrű (28x2)	<input type="checkbox"/>
Csavaros fej										
Vakdugó F21 - furat nélkül	25	6.025-237.0							F21 csavarható vakdugó. Alkalmos 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Körsugár fúvóka	26	6.025-222.0							Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,70 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztítás										
Lábszelep, csőtisztítás	27	6.470-223.0							A lábszelep lehetővé teszi a tartozékok komfortos és biztonságos használatát a hatékony csőtisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, standard	28	6.025-527.0							Standard csőtisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, Quattro	29	6.025-528.0							Vésőpont fúvóka előremenő sugárral a legmagasabb szennyeződések eltávolításához. G 1/4 "menetes csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka, rotor	30	6.025-529.0							Rotorcső tisztító fúvóka csőtisztító tömlőkhöz G1 / 4 "menetes csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10m	31	6.392-401.0							Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 10m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20m	32	6.392-402.0							Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 20m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30m	33	6.392-403.0							Rugalmas magasnyomású tömlő (DN8) az alapos csőtisztításhoz. 30m. Készülékcsatlakozó G1/4".	<input type="checkbox"/>
Felület tisztítás										
Felület tisztító FRI 50 Me	34	2.643-577.0							Felület tisztító a hatékony tisztításhoz 500 bar nyomásig és max. 100 C hőmérsékletig. 4 bolygókerék. Készülék specifikus fúvókakészlet külön rendelhető.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 030 FRI 50 Me	35	6.415-059.0							Készülék specifikus fúvókakészlet FRI 50 Me felület tisztítóhoz. Fúvókaméret: 030	<input type="checkbox"/>
Abrazív szórófejek										
Abrazív szóróhoz szükséges adapter	36	5.401-325.0							Abrazív szóróhoz szükséges adapter (M 20 x 1 IG auf 9/16" UNF AG.)	<input type="checkbox"/>
Abrazív szóró	37	9.917-716.0							Csiszolófejjel nedves homokfúváshoz. Fúvóka mérete: 3 x 0,8. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és lándzsa nélkül.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	38	6.025-346.0							Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet F98 abrazív szóróhoz	39	9.886-552.0							Homokszóráshoz: 3 darabos fúvókakészlet abrazív szórófejhez. Fúvókaméret: 0,8 mm	<input type="checkbox"/>
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	40	9.886-538.0							Fúvóka (0,8mm) abrazív szórófejhez homokszóráshoz.	<input type="checkbox"/>
Szívólándzsa	41	6.025-258.0							Szóróanyag felszívásához.	<input type="checkbox"/>
Abrazív tömlő	42	6.025-308.0							Abrazív tömlő	<input type="checkbox"/>
Beépítésszám fúvókakészlethez	43	6.025-257.0							F98 fúvókákhoz	<input type="checkbox"/>
Abrazív anyag	44	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	45	6.025-310.0							25 kg, 0,7 - 1,40 mm	<input type="checkbox"/>
Több szórászás mosófej										
Fúvókatest	46	9.917-677.0							Forgó erőátvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	<input type="checkbox"/>
Fúvókatarató	47	9.886-875.0							Fúvókatarató 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 30° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelevél.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék