

MIC 35

MIC 35 intuitív módon kezelhető adapterhordozó gép átgondolt gyorscsereő rendszerrel, zavartalan kilátású komfortos fűlkével, valamint a STAGE V kibocsátási érték alatt teljesítő motorral.



Cikkszám

1.442-251.2

- Erős, hidraulikus összerék-meghajtás
- Gyorscsereő koncepció az előre és hátulra szerelt szerelvényeknek
- Egész éves használat

Műszaki adatok

EAN kód		4054278292854
Meghajtás		Dízel
Vonóhajtás		Összerék-meghajtás
Motor gyártója		Yanmar
Motor teljesítménye	kW	26
Lökettérfogat	cm ³	1642
Henger		3
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány		STAGE V
Üzemanyag-tartály	l	41
Menetsebesség	km/h	0 - 25
Munkasebesség	km/h	0 - 25
Tengelytáv	mm	1500
Megengedett össztömeg	kg	2500
Súly kiegészítők nélkül	kg	1374
Csomagolási súly	kg	1374
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	3750 × 1075 × 1980

Felszereltség

Részecskeszűrő	■
Légkondicionálás	■
Fűtés	■
Körkörös figyelmeztető villogó	■
Egész éves használat	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

**Gazdaságos és környezetbarát meghajtás**

- A közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés és a részecskeszűrő a STAGE V kibocsátási norma alá csökkenti a kipufogógáz értékét.
- Városi zöldövezetekben való alkalmazásra.
- Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Beépített gyorscsereelő rendszer

- A jármű orrára csatlakoztatható adapterek felvétele szabványos csatlakozó-háromszöggel.
- A szerelvények cseréje hátul a gyorscsereelő rendszer használatával, hidraulikus billenőkerettel.
- Opcionális többcsatlakozós rendszer a hidraulikák gyors és csepegésmentes csatlakoztatásához.

Maximálisan kényelmes működtetés

- Kategóriája legnagyobb fülkéje (1,45 m³ légköbméter), 360°-os zavartalan kilátás, ergonomikus és átlátható.
- Ablakok mindkét oldalon, zárható tárolórekesz, USB töltőport, palacktartó.