

LTR 3-18



Cikkszám

1.445-470.0

- Tekercs

Műszaki adatok

EAN kód		4066529203243
Akkumulátoros készülék		1
Akkumulátorplatform		18 V-os akkumulátor platform
Vágási kör átmérő	cm	30
Vágószerszám		Szálfej
Damil utánpótlás		automatikus
Szálméret		fordított
Szálátmérő	mm	1,6
Fordulatszám	fordulat	8900
Akkumulátor típusa		Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V	18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként ⁰	m	max. 1100 (2,5 Ah) / max. 2200 (5.0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5.0 Ah)
Szín		sárga
Súly tartozékok nélkül	kg	2,1
Csomagolási súly	kg	3,9
Méretetek (H x Sz x M)	mm	1015 x 317 x 1000

Szállítási terjedelem

Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Felszereltség

Tekercs
növényvédő
Dőlésszög állítás
Kiegészítő markolat
Forgatható trimmelőfej



Hatékony vágórendszer

- A vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását.
- A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.



Élvágás

- A forgó vágófej ideális a gypszeleken, teraszoknál és utak mentén.



Állítható vágófej

- Kényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.

TARTOZÉKA LTR 3-18

1.445-470.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜNYÍRÓ				
1,6 mm-es sodrott vágódamil	1	2.444-014.0	A tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez.	■
Szegélyvágó damil 1,6 mm	2	2.445-265.0	A sodrott vágózsínórral ellátott orsó kiváló eredményeket biztosít a nehezen elérhető helyeken is. Alkalmas az LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery és LTR 18-30 Battery modellekhez.	■
1,6 mm-es sodrott vágódamil (3 db)	3	2.444-016.0	A három darabos csomagban kapható tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez.	□
Kezdőcsomag Fűnyíró pengék	4	2.444-023.0	A vágópenge eltávolítja a nem kívánt növekedést és a mohát még a nehezen hozzáférhető helyeken is, és kompatibilis az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher Battery Power fűnyíróval.	□
Szegélyvágó damil 1,6 mm (3 db)	5	2.445-266.0	A háromdarabos csomagban kapható 1,6 mm-es zsinórttekercs gondos eredményt biztosít a nehezen elérhető helyeken is. Alkalmas az LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery és LTR 18-30 Battery modellekhez.	□
ELEMEK				
Battery Power 18/25 akkumulátor	6	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
Battery Power 18/50 akkumulátor	7	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
Battery Power 18/25	8	2.445-100.0		□
Battery Power 18/50	9	2.445-103.0		□
Battery Power 18/80	10	2.445-106.0		□
AKKUMULÁTORTÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	11	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□
KEZDŐKÉSZLET AKKUMULÁTOROK ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐK				
Starter kit Battery Power 18/25	12	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	13	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
ELEMEK				
Battery Power+ 18/30	14	2.445-042.0	LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően. Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék