


B 260 RI BP SB

A legkeményebb ipari felhasználásra tervezett B 260 RI Bp SB felülős padlósúroló gép lenyűgöző teljesítményt nyújt rugalmas kefehasználattal, 260 l-es tartállyal és 10 km/órás sebességgel.



Made in Europe



Cikkszám

1.480-258.0

- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló

Műszaki adatok

EAN kód		4054278954363
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	cm	100 – 120
Szívás munkaszélessége	cm	114 – 134
Friss-/szennyezettvíz-tartály		260 / 260
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 12000
Felületi teljesítmény, tényleges	m²	8400
Akkumulátor	V	36
Menetsebesség	km/h	max. 10
Emelkedési képesség	%	max. 15
Kefenyomás	kg	150
Fordulószelesség folyosón	cm	212
Vízfogyasztás	l/min	max. 9
Zajszint	dB (A)	73
Megengedett össztömeg	kg	1840
Súly kiegészítők nélkül	kg	501
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)		1950 × 1040 × 1570

Felszereltség

Auto-Fill	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Automatikus vízstop	■
Parkolófék	■
Állítható kormány	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
szabványos nappali menetfény	■
Szívóajak típusa	Linatex®
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■
sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében	■
elektromos és mechanikus úszókapcsoló	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Újonnan kifejlesztett hengerkefefej

- Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését.
- A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők.
- Kiváló tisztítási eredmények.



10 km/órás menetsebesség

- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékezik.



Alapkitételben két turbinát tartalmaz

- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.

TARTOZÉKA B 260 RI BP SB

1.480-258.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 1140 mm, parabolikus	1	4.777-104.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1140 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak.	☐
Szívógerenda, 1340 mm, parabolikus	2	4.777-110.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1340 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak.	☐
PADLÓFEJEK				
Kefefej R 100	3	2.763-056.0	Ideális makacs szennyeződésre: 100 cm munkaszélességgel, integrált elősöpési funkcióval és szerszám nélküli kefcserével.	☐
D 100 kefefej	4	2.763-057.0	A két tárcsakefével és 100 cm munkaszélességgel rendelkező kefefej praktikus és időtakarékos gyors kefcserére rendszerrel rendelkezik.	☐
Kefefej R 120, ipar	5	2.763-058.0	A 2 hengerkefével, 120 cm munkaszélességgel és integrált elősöpési funkcióval rendelkező kefefej ideális a makacs szennyeződések tisztítására, a kefék pedig szerszám nélkül cserélhetők.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet				
Oldalkefe B 260 RI R100	6	2.644-371.0	Oldalkefe, jobb és bal oldali. Tartalmazza az emelőmotort és a légterelőt. Eltávolítja a szélek körüli laza szennyeződéseket.	☐
Oldalkefe B 260 RI R120	7	2.644-372.0		☐
Oldalsúroló B 260 RI	8	2.644-373.0	A nedves tisztításhoz szorosan a jobb oldali perem mellett: Emelőkarral ellátott oldalsúroló. Meghosszabbítja a munkaszélességet 20 cm-rel.	☐
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	9	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Oldalkefe permetező fúvóka tartozékkészlet	10	2.644-392.0	Tartozékkészlet az oldalkefékkel ellátott B 260 R felülős padlósúroló gép utólagos felszereléséhez. A permetezőfúvókák pormegkötők, ezáltal csökkentik az oldalkefék használatakor felkavaródó por mennyiségét.	☐
Szívógerenda ütközésvédelem	11	2.644-369.0	Ütésvédelem a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Megakadályozza a szívógerenda sérülését tolatáskor, és megakadályozza a magas akadályokkal, például raklapokkal történő ütközést.	☐
HD csatlakozókészlet	12	2.644-370.0	Rögzítőkészlet a B 260 RI súrolószáritóhoz a HD 4/11 C Bp Pack nagynyomású tisztító vagy az NT 22/1 Ap Bp Pack nedves és száraz porszívó rögzítéséhez.	☐
Védőtető	13	2.643-849.0	Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgytól – az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	☐
Kétpontos biztonsági öv	14	6.989-732.0	Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szívógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 260 RI BP SB

1.480-258.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Adagoló rögzítő készlet				
DOSE B260RI tisztítószeradagoló egység tartozékkészlet	15	2.644-368.0	Tartozékkészlet Kärcher padlósúrolók a tisztítószeradagoló egységéhez, 0,5 és 3% között közvetlenül akár 2x 10 literes kannából. Töltöttségi szintjelzővel a készülék kijelzőjén.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Forgó jelzőfény B 260 RI	16	2.644-363.0	Villogó jelzőfény kiegészítő készlet Kärcher súrológépekhez. Fokozza a láthatóságot a tisztítási alkalmazások során, és ezáltal növeli a biztonságot a munkakörnyezetben.	☐
Kék spotlámpa elől B260RI	17	2.644-366.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép előtti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	☐
Kék spotlámpa hátul B260RI	18	2.644-367.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép mögötti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0	525 Ah-s lítium-vas-foszfát akkumulátor hosszú gyártói garanciával. Gyors és közbenő töltési képesség, négyszer hosszabb élettartam az ólomakkukhoz képest. Ideális folyamatos működéshez.	☐
Akkumulátor, 36 V, 630 Ah, Kevés karbantartást igénylő	20	2.815-108.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/630Ah	☐
Akkumulátor töltők				
Battery charger for replacement 36V 65A, 36 V	21	4.035-191.0	Speciálisan a 36 V-os nedves akkumulátorok jelleggörbéjéhez igazított, 630 Ah tárolókapacitású készletlenti akkumulátortöltő, amely közvetlenül a falra is szerelhető.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0	200 A/36 V-os off-board gyorsöltő a B 260 RI 525 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorához. CEE 32 A-es csatlakozóval használható 330-480 V/50-60 Hz-en.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék