

## HDC STANDARD

Nagy igénybevétel, nagy teljesítmény: A telepített magasnyomású gép alkalmas max. 8 felhasználó számára. Beállítható 4000, 6000 vagy 8000 l/h-ra és 80 vagy 160 bar üzemi nyomásra.



Made in Germany



### Cikkszám

1.509-500.2

- Egyszerre 1-8 felhasználó számára
- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Használatra kész ultragyors

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784398672
Nyomás	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Átfolyási sebesség	l / h	700 / 8000
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 85
Motorindítás		Soft start
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1150 × 750 × 1840



## Főtengely szivattyúk sárgaréz hengerfejjel és prémium anyagokkal.

- Mindegy mennyi vízre van szükség: a szabályozás szükség esetén további pumpákat kapcsol be vagy kapcsol ki.
- Automatikus szivattyú-indítás minden vízeltávolítással, további feloldás nélkül.
- Az összes szivattyú aggregátum egyenletes működési idővel bír az egymást követő, folyamatos cserének köszönhetően.

## A készüléket akár nyolc személy is használhatja egyszerre.

- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- Gyors alkalmazás különféle helyeken.

## Nagyfokú rugalmasság

- A rendelkezésre álló vízmennyiség szükség szerint felhasználható.
- Alkalmos közepes és nagy tartályok belső tisztítására.
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>				
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0	Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food pisztoly	2	4.118-015.0	Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex pisztoly	3	4.118-020.0	Robbanásveszélyes helyekre engedélyezve, fáradásmentes munkára kifejlesztve: az EASY!Force magasnyomású pisztoly nullára csökkenti a tartóerőt a sugár visszalökő erejének kihasználásával.	<input type="checkbox"/>
High-End HD szórópisztoly	4	4.118-011.0	Robusztus, tartós, csúscategóriás szórópisztoly élelmiszeripari és ipari használatra. Nagyon alacsony nyomásvesztéssel bír - még akár 2500 l/h vízmennyiség esetén is.	<input type="checkbox"/>
High-End magasnyomású pisztoly	5	4.775-823.0	High-End magasnyomású kézi pisztoly élelmiszeripari és ipari használatra. M 22 x 1,5 magasnyomású tömlők csatlakoztathatósága.	<input type="checkbox"/>
Szórópisztoly	6	4.775-825.0	Felsőkategóriás szórópisztoly optimalizált áramlással. Alacsony nyomásvesztés 2500 l/h vízáramlási arányig Robusztusság és tartósság professzionális használatra. Élelmiszerbiztos és sós víz-ellenálló anyagok adják a legjobb előfeltételeket az élelmiszeripari és kereskedelmi használatához. Csatlakozó M 22 x 1.5 HD tömlőkhöz.	<input type="checkbox"/>
<b>Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel</b>				
Easy Press pisztoly, Softgrip M22 x 1,5	7	4.775-466.0	Easy Press pisztoly, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Press pisztoly</b>				
Servo Control szabályzás, 750 l/h - 1100 l/h	8	4.775-470.0	A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	<input type="checkbox"/>
Servo Control szabályzás, 1100 l/h -	9	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Forgatható szórószár</b>				
Robbanásbiztos szórószár csak cserére, 1050 mm, forgatható	10	4.112-034.0	1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 250 mm, forgatható	11	4.112-027.0	Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 400 mm, forgatható	12	4.112-024.0	Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 600 mm, forgatható	13	4.112-007.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 1050 mm, forgatható	14	4.112-000.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
<b>Forgatható szórószár</b>				
Szórószár, 1550 mm, forgatható	15	4.112-018.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 2050 mm, forgatható	16	4.112-021.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 600 mm, forgatható	17	4.760-664.0	Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 1050 mm, forgatható	18	4.760-660.0	Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 1550 mm, forgatható	19	4.760-661.0	Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 2050 mm, forgatható	20	4.760-662.0	Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár-élelmiszeripari, 1050 mm, forgatható	21	4.760-655.0	Szürke, forgatható élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízvezető rész élelmiszeriparban használható anyagokból.	<input type="checkbox"/>
<b>Szórószár</b>				
Szórószár, 250 mm, nem forgatható	22	4.760-667.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható. Csatlakozás meghosszabbított pisztolyhoz	<input type="checkbox"/>
Szórószár, 550 mm, nem forgatható	23	4.760-665.0	Rozsdamentes kézi csavarzattal, nem forgatható.	<input type="checkbox"/>
<b>Dupla szórószár</b>				
Dupla szórószár, 960 mm	24	6.394-665.0	Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis szórószár</b>				
Magasnyomású forgó csukló	25	4.481-039.0	Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.	<input type="checkbox"/>
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró, nagy, 055/060	26	4.114-036.0	Fúvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, 055/060	27	4.763-250.0		<input type="checkbox"/>
Szennymaró, nagy, 070/080	28	4.114-030.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZENNYMARÓK</b>				
<b>Szennymarófej - nagy</b>				
Szennymaró, 070/080	29	4.763-254.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, nagy, 090	30	4.114-043.0		<input type="checkbox"/>
Szennymaró, 100	31	4.764-208.0	Szennymaró - forgó pontfúvókás - 10-szer nagyobb tisztítási teljesítménnyel bír. Maximális munkaidő a kerámia fúvókának/csapágygyűrűnek köszönhetően. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, 090	32	4.767-076.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, nagy, 100	33	4.114-048.0		<input type="checkbox"/>
Szennymaró, 120	34	4.763-930.0	A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvókával és csapágygyűrűvel van ellátva a hosszú élettartam érdekében. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Szennymaró, nagy, 120	35	4.114-044.0	Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>				
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 15°, 055	36	2.113-047.0	Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°, 080	37	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°, 055	38	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°, 060	39	2.883-391.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°, 080	40	2.883-394.0		<input type="checkbox"/>
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 25°, 043	41	2.113-008.0	Lapos sugár fúvóka a nagy felületi teljesítményhez és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka , 055	42	2.883-401.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>KÄRCHER POWERFÚVÓKA</b>				
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka , 054	43	2.113-011.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka , 055	44	2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka , 080	45	2.883-406.0		<input type="checkbox"/>
	46	2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°, 155	47	2.885-157.0	Lapos sugarú fúvóka 25°-os szórási szöggel, amely alkalmas nagy területeken való használatra, továbbá a makacs szennyeződések és foltok eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°, 110	48	2.113-018.0	Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°, 155	49	2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka , 060	50	2.883-402.0		<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>				
Power fúvóka 40°, 055	51	2.113-055.0	Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
	52	2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 40°, 080	53	2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	54	2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard</b>				
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	55	6.110-011.0	Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
<b>Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-041.0	Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy magasnyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



57



58, 61, 63-64



59-60, 62



65



66



68



69



70

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>				
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar, 2x M22x1,5	57	6.390-010.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar, 2x M22x1,5	58	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-031.0	Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-030.0	15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 10, 220 bar, 2x M22x1,5	61	6.390-023.0	Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-032.0	20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, 2x M22x1,5	63	6.390-726.0	Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-043.0	A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 8, 315 bar, 2x M22x1,5	65	6.391-342.0	A magasnyomású mosó hatósugarának növelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	66	6.110-028.0	Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) NW 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	67	6.110-076.0	Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőtekercs csatlakozással, valamint EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-024.0	1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	69	6.110-069.0	Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 × 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	70	6.110-038.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



71, 75



72, 74, 86



73



76, 88



77



78



79-80



82



83



84

		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	71	6.388-083.0	Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	72	6.110-027.0	Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	73	6.389-709.0	Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-029.0	A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	75	6.390-027.0	Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	76	6.391-354.0	A magasnyomású mosó hatósugarának megnövelésére. Csatlakozás kétoldalt M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-051.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-052.0	20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2x M22x1,5	79	6.389-479.0	10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2x M22x1,5	80	6.389-581.0	M 22 x 1,5 névleges átmérő, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás	81	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-053.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	83	6.110-054.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	84	6.391-864.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>				
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	85	6.391-887.0	Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciális tömlők</b>				
Magasnyomású tömlő - Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-064.0	10 m hosszú vezetéképes, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetőképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-068.0	1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - elektromosan vezetős, 10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5	88	6.391-741.0	Vezetéképes, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetőképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS tömlődob csatlakozás	89	6.388-886.0	1,5 m összekötő tömlő hosszú élettartamú, kiváló minőségben.	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ</b>				
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>				
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	90	2.640-355.0	A forgó fúvókás tisztítófejvel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>				
FR 50 felülettisztító	91	2.640-679.0	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetógörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>				
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l/h - 1100 l/h	92	2.640-442.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 1100 l/h - 1300 l/h	93	2.639-188.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (1100 - 1300 l = h)	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 1300 l/h - 1800 l/h	94	2.640-781.0	Gépspecifikus fúvókakészlet. Kärcher powerfúvóka az 1-9 pozícióhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórósár</b>				
Habosító tartályos szórósár Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	95	4.112-064.0	Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórósárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórósár Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	96	4.112-065.0	Kifejezetten agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórósár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtessel rendelkezik.	<input type="checkbox"/>
Tartályos habosító szórósár DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	97	4.112-068.0	Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórósár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószertartállyal.	<input type="checkbox"/>
Tartályos habosító szórósár DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	98	4.112-069.0	DUO Advanced 3 tartályos habosító szórósár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



99-100



101



102



103




104



105



106-108



109-110



111-113

		Cikkszám	Leírás	
<b>HABOSÍTÓ RENDSZEREK</b>				
<b>Integrált tartályos habosító szórószerű</b>				
Habosító tartályos szórószerű Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	99	4.112-054.0	Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószerű kimondottan a 700-800 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószerű Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	100	4.112-055.0	Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószerű 900-2500 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartályos szórószerű Advanced	101	6.394-968.0	Rövid habosító szórószerű a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>				
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	102	2.112-000.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
	103	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>				
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	104	2.112-010.0	Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
	105	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>				
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	106	2.111-018.0	A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	107	2.111-019.0	A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 - 1300 l/h	108	2.111-020.0	Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>				
Tisztítószer-adagoló készlet HD 22/15-4 Cage Plus-hoz	109	4.637-031.0	Magas- és alacsony nyomáshoz (0-5 %) használható felszerelhető tisztítószer-adagoló. Tisztítószer-injektorral, fúvókabetéttel, alacsony nyomású fúvókával, tartóval kúpos sugarú fúvókához.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)	110	4.637-032.0	Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókabétét 3.637-001-hez</b>				
Fúvókakészlet 1100 l/h - ig	111	4.769-003.0	Fúvókabétét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomású történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzállítású készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet 1100 l/h-ig	112	4.769-001.0	Alacsony nyomású 1100 l/óra vízzállításig	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>KEVERÉS / INJEKTOROK</b>				
<b>Fúvókabetét 3.637-001-hez</b>				
Fúvókakészlet 1100 l/h - tól	113	4.769-006.0	Alacsony nyomás 1100 l/óra vízszállítástól	<input type="checkbox"/>
<b>GYORSCSATLAKOZÓ</b>				
Gyorscsatlakozó	114	2.115-000.0	Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	115	2.115-001.0	Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	<input type="checkbox"/>
<b>VÍZVÉTELI HELY</b>				
Szórószártartó, falra szerelhető	116	2.042-003.0	Tömlő- és szórószártartó	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK</b>				
Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5	117	6.463-023.0	Tartalék alkatrész	<input type="checkbox"/>
Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső menetes	118	6.463-025.0	Különálló rész	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Összekötőelem</b>				
Csatlakozó 2xM22x1,5	119	4.403-002.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	120	4.402-022.0	Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1	121	4.111-029.0	Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	122	4.111-030.0	Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	123	4.111-031.0	Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	124	4.111-032.0	M22 × 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	125	4.111-033.0	Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	126	4.111-034.0	Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>ÖSSZEKÖTŐELEMEK</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 7	127	4.111-035.0	Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	128	4.111-036.0	Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock csatlakozó	129	4.111-037.0	A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	130	4.111-046.0	Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐDOBOK</b>				
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>				
Automata tömlődob, lakkozott, 20 m	131	6.392-106.0	Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m	132	6.392-076.0	Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	133	6.392-442.0	Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekérésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 20 m	134	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
<b>HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ</b>				
<b>HKF 50 tartálytisztító fej, sárgaréz</b>				
Szórófej HKF 50, réz	135	3.631-039.0	Állandó forgási sebesség és könnyűszerkezetes kialakítás: Kompakt belső tisztítófej 50 mm-es vagy annál szélesebb nyílású tartályok tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK</b>				
Kézi szórópisztoly	136	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dupla csónk R 1/2" × M 22 × 1,5, réz	137	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású golyóscsap, DN 15, Horganyzott burkolat	138	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású golyóscsap, DN 8	139	6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású golyóscsap, DN 15, rozsdamentes	140	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA HDC STANDARD 1.509-500.2



141



148



149



150



151



152



154

		Cikkszám	Leírás	
<b>TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK</b>				
Gyorscsatlakozó, R 1/2" külső menet	141	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
Padlóra rögzítő készlet	142	2.638-320.0	Padlórögzítő támasztékok a berendezés padlóra rögzítéséhez, rögzítőanyaggal együtt.	<input type="checkbox"/>
Becsavaró rész R 1 - R 1 1/4", külső menetes, réz	143	6.386-011.0		<input type="checkbox"/>
Szelep R 1", belső menetes	144	6.412-022.0		<input type="checkbox"/>
Szabad folyású szelep	145	6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Magasnyomású golyóscsap	146	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>
	147	6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet 2-szeres tisztítószeradagoló egység HDC	148	2.641-702.0	Tisztítószeradagoló egység, Rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Kézi szórópisztoly , M 22x1.5, szürke	149	4.775-784.0	Kézi szórópisztoly, szürke	<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet tisztítószer falikonzol HDC	150	2.641-703.0	Falikonzol, 2 kannához	<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet tisztítókoszhoz, mobil HDC	151	2.641-704.0	Mobil tisztítókosz	<input type="checkbox"/>
Szórósár, forgatható 600 mm	152	4.760-625.0	Szórósár, forgatható, szürke, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Habinjektor, vízfolyás 900 l/h	153	3.637-054.0	Habinjektor, 900 l/h, 100-120 bar	<input type="checkbox"/>
Habosító fúvóka, 900 l/h	154	4.763-207.0	Habosító fúvóka, ipari.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA HDC STANDARD  
1.509-500.2**

	Cikkszám	Leírás	
<b>HASZONGÉPJÁRMŰ-MOSÓBERENDEZÉSEK</b>			
<b>Alvázmosás</b>			
Opcionális távvezérlés világító gombokkal	155	4.812-068.0	<input type="checkbox"/>
<b>HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK</b>			
<b>Szórószárak</b>			
Szórószár komplett	156	4.760-653.0 Fűvókafeltéttel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék