

HD 4/10 CLASSIC *KAP

Kompakt HD 4/10 X Classic magasnyomású mosó automata nyomáscsökkentővel és beépített tömlődobbal felszerelve. Igazán ergonomikus és mobil a behúzható húzófogantyúnak és a robusztus kerekeknek köszönhetően. A szennymaró akár 50%-kal megnöveli a tisztítási- és a területi teljesítményt.



Cikkszám

1.520-998.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278841267
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Átfolyási sebesség	l / h	400
Munkanyomás	bar	100 - max. 145
Súly kiegészítők nélkül	kg	17,7
Csomagolási súly	kg	20,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	335 × 320 × 845

Felszereltség

Power fúvóka	■
3 dugattyús axiálpumpa	Nemesacél dugattyúkkal
■ Alaptartozék	



Tökéletes ergonómia.

- Egyetlen be-/kikapcsoló gomb a megbízható működés érdekében.
- A tömlődob nagy mértékű kényelmet és rövid előkészületi időt biztosít.
- Ergonomikus, könnyen és kényelmesen használható kioldópisztoly.



Kompakt felépítés

- Kis súlyának köszönhetően nagyon könnyen szállítható.
- Helytakarékos és könnyen tárolható.

Kimagasló mobilitás

- A robusztus D180 kerekek ideálisak a keményebb takarítási feladatok ellátása során is.
- Kihúzható fogantyú a rövid távolságokon történő kényelmes szállításhoz.
- A kiegészítő fogantyú megkönnyíti a gép hordozását, pl. lépcsőn felfelé.

TARTOZÉKA HD 4/10 CLASSIC *KAP 1.520-998.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
Szórószer				
Pót szórószer 600mm	1	9.751-140.0	600 mm hosszú, cinkbevonatú szórószer kézi csavaros csatlakozással. Nem elforgatható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pót szórószer 850mm	2	9.751-146.0	Horganyzott szórószer kézi csavaros szereléssel a Kärcher Classic termékcsalád magasnyomású mosóihoz. Nem elforgatható. Hossza: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ				
Fúvókacsatlakozás				
Fúvóka rögzítő / Menetes csomák	3	5.401-210.0	Védőrészlet, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókákhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
TÖBBÁLLÁSÚ FÚVÓKÁK				
Háromállású fúvókák				
3-állású fúvóka, O28	4	4.767-144.0	Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZÍTÓ				
FR Classic felülettisztító				
FR Classic felülettisztító	5	2.643-476.0	Ideális indulómodell a bel- és kültéri felületek tisztításához való Kärcher felülettisztítók világába. Fröccsenés elleni védelemmel és akár 150 bar üzemi nyomással.	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FR Classic-hoz				
Fúvókakészlet FR Classic felülettisztítóhoz, O34	6	2.885-313.0	Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
HABOSÍTÓ RENDSZEREK				
Integrált tartályos habosító szórószer				
Habosító tartályos szórószer, 1200 l/h -	7	6.394-668.0	Rövid habosító szórószer 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék Opcionális tartozék