

IB 15/120

Az IB 15/120 új szárazjeges készülék még nagyobb teljesítményű az előző modellhez képest, meggyőző felépítéssel és különösen megbízható technikával előállított.



Cikkszám

1.574-104.0

- Masszív és megbízható
- Olaj- és víz szétválasztó
- A legintenzívebb munkákhoz

Műszaki adatok

EAN kód		4039784638228
Csatlakozási teljesítmény	kW	0,6
Burkolat/Keret		Rozsdamentes acél (1.4301)
Kábelhossz	m	7
Légnyomás	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Levegőminőség		Száraz és zsíradékmentes
Légáramlás	m ³ / perc	2 - 12
Zajszint	dB (A)	125
Szárazjég-kapacitás	kg	40
Szárazjég pellet (átmérő)	mm	3
Szárazjég-felhasználás	kg/h	30 - 120
Fázisok száma	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Tápfeszültség	V	220 - 240
Súly kiegészítők nélkül	kg	91
Súly (kiegészítőkkal)	kg	101,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1000 × 800 × 1300

Felszereltség

Fűvőkakoffer szivacsbetéttel	■	
Kenőanyag fűvőkamenethez	■	
Lapos fűvőka	■	
Lapos sugarú fűvőkabetét	mm	8
Villáskulcs (fűvőkacseréhez)	Darab(ok)	2
Kerek sugarú fűvőka, XL, hosszú	■	
Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással	■	
Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)	■	
Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon	■	
Elektronikus vezérlés	■	
Földelő vezeték csévélővel	■	
Olaj- és víz szétválasztó	■	

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Praktikus fűvókakészlet-tárolás

- A szórópisztoly és a szerszámok mindig kéznél vannak a készülék
- Fűvókakoffer a szennyeződések ellen védve a készülék mindkét oldalán



Legnagyobb mobilitás

- A készülék optimális kiegyenlítése a kényelmes manőverezhetőség érdekében egyenetlen felületen.
- Az első és hátsó markolat megkönnyíti a lépcsőn való szállítást.



A maradék jég automatikus kiürítése

- A maradék jég tartályból való, gombnyomásra működő kiürítése megakadályozza, hogy az elvégzett munkát követően a készülék befagyása megakadályozható.
- A készülék fagyás ellen védett

TARTOZÉKA IB 15/120 1.574-104.0



		Cikkszám	Leírás	
SZUPER OSZTÁLY				
Fűvőpisztoly és fűvőcső				
Kézi szórópisztoly IB 15/120	1	4.775-836.0	Ergonómikus & könnyű szórópisztoly biztosítószeggel, mely megakadályozza a pisztoly véletlen kioldását. Kapcsoló a levegő és szárazjég vagy csak levegő között.	■
Szórótömlő, 3/4"	2	4.013-043.0	8m szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozóval, nem fogó külső réteg, szilikonmentes. Átmérő 3/4". A tömlő külső adapter nélkül meghosszabbítható.	■
Kézi szórópisztoly IB 15/120 Advanced	3	4.775-837.0	Ergonómikusan kialakított szórópisztoly. Beépített biztosítószeg megakadályozza a pisztoly véletlen kioldását. Átkapcsolási lehetőség "csak levegő" vagy "levegő és jég" között.	□
Magasnyomású szórófejek				
Lapos sugarú fűvőka	4	4.574-033.0	Lapos sugarú fűvőka optimalizált fűvőkialakítással. Kiemelkedő tisztítási eredmények nagy felületi teljesítménynél is.	■
Lapos sugarú fűvőkészlet, 8 mm	5	4.574-030.0	Fűvőkabetét a levegő mennyiségének szabályozásához.	■
Körsugár-fűvőka, XL, hosszú	6	4.574-049.0	Extrem nagy teljesítményű körsugár-fűvőka innovatív fűvőkakontúrral a legnagyobb tisztítási teljesítmény eléréséhez. Az optimális megoldás extrém makacs szennyeződésekhez.	■
Lapos sugarú fűvőka	7	4.574-054.0	Lapos sugarú fűvőka (75 mm szórási szélesség) a Kärcher szárazjeges készülékéhez. Az innovatív fűvőkialakítás gondoskodik a szárazjég egyenletes szórásképéről.	□
	8	4.574-056.0	Szárazjeges lapos sugarú fűvőka 100 mm szórási szélesség és új kialakítás. Ideális szárazjég felhordásra rendkívül nagy felületeken. Egyenletes szórás kép a fűvőka teljes szélességében.	□
Lapos sugarú fűvőkészlet, 6 mm	9	4.574-031.0	Fűvőkabetét a levegő mennyiségének szabályozásához.	□
Lapos sugarú fűvőkészlet, 10 mm	10	4.574-032.0		□
Körsugár fűvőka, S, hosszú	11	4.574-050.0	Nagy teljesítményű körsugár-fűvőka innovatív fűvőkakontúrral a legnagyobb tisztítási teljesítmény eléréséhez. Az optimális megoldás extrém makacs szennyeződésekhez. Légmennyiség index: S	□
Körsugár-fűvőka, M, hosszú	12	4.574-048.0	Nagy teljesítményű körsugár-fűvőka innovatív fűvőkakontúrral a legnagyobb tisztítási teljesítmény eléréséhez. Az optimális megoldás extrém makacs szennyeződésekhez. Légmennyiség index: M	□
Körsugár fűvőka, M, rövid	13	4.574-028.0	Rövid, különösen kézreállók körsugár fűvőka kisebb felületekhez. Légmennyiség index: M	□
Körsugár-fűvőka, L, hosszú	14	4.574-051.0	Nagy teljesítményű körsugár-fűvőka innovatív fűvőkakontúrral a legnagyobb tisztítási teljesítmény eléréséhez. Az optimális megoldás extrém makacs szennyeződésekhez. Légmennyiség index: M	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 15/120 1.574-104.0



		Cikkszám	Leírás	
SZUPER OSZTÁLY				
Magasnyomású szórófejek				
Körsugár-fúvóka, L, rövid	15	4.574-029.0	Rövid, különösen kézreálló körsugár fúvóka közepes felületekhez. Légmennyiség index: L	<input type="checkbox"/>
Körsugár-fúvóka, L, extra hosszú	16	4.574-047.0	45 cm hosszú körsugár-fúvóka innovatív fúvókakontúrral a legnagyobb tisztítási teljesítmény eléréséhez. Az optimális megoldás extrém makacs szennyeződésekhez. Légmennyiség index: XL	<input type="checkbox"/>
Fúvóka tartozékok				
Fúvókahosszabbítás (170 mm)	17	4.574-027.0	170 mm fúvókahosszabbítás	<input type="checkbox"/>
Fúvókahosszabbítás (500 mm)	18	4.574-060.0	500 mm fúvókahosszabbítás	<input type="checkbox"/>
Kézi markolat IB 15/80	19	6.321-206.0	Fúvókahosszabbításnál használt fogantyú	<input type="checkbox"/>
Fúvókavilágítás IB 15/120-hoz	20	2.815-010.0	Fúvókavilágítás a szórópisztolyon. A szórási terület megfelelő megvilágításához.	<input type="checkbox"/>
Közdarab hajlított szórószárhoz / felülettisztító, 14 mm	21	4.574-034.0	Közdarab az összes rendelkezésre álló hajlított szórócsőhöz.	<input type="checkbox"/>
Sarokszórószár 90°	22	4.574-035.0	A 90° -ban hajlított szórócső minden fúvókához használható szükséges közdarab 4.130-425.0	<input type="checkbox"/>
Sarokszórószár 105°	23	4.574-036.0	A 105°-ban hajlított szórócső minden fúvókához használható szükséges közdarab 4.130-425.0	<input type="checkbox"/>
SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS				
Fej tartozékok				
Villáskulcs	24	7.815-009.0	Villáskulcs fúvóka cseréhez (2db szükséges)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zsír fúvókamenetre (szilikonmentes)	25	6.288-088.0	A szórófúvóka menetét rendszeresen ezzel a szilikonmentes zsírral kell kezelni.	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprító	26	4.574-026.0	A Kärcher által szabadalmazott újítás az aprító a pisztoly és a fúvóka között, mely felaprítja a 3mm-es szárazjég pelletet.	<input type="checkbox"/>
Dupla aprító	27	4.574-052.0	Kiegészítő aprító, mely a normál aprítónál még finomabb részecskéket állít elő. A dupla aprító helytakarékos és a normál aprítóra szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Szerelő készletek és egyéb tartozékok				
Habbetét IB 15/120	28	5.365-369.0	Üres habbetét a 6.421-355.0 rendelési számú szállítási tokhoz. A betét megfelelő kivágásokkal van ellátva a különféle szárazjeges fúvókák számára.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IB 15/120 1.574-104.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS				
Szerelő készletek és egyéb tartozékok				
Fúvókakoffer	29	6.421-355.0	A fúvókakoffert egyszerűen rögzítheti az IB 15/120 hátoldalához kapcsokkal. A fúvókakoffer magassága 120 mm.	■
Defektbiztos kerék 305x105	30	6.515-002.0	Defektbiztos tömör gumi kerék fém felnível.	□
Lapát	31	4.321-198.0	A szárazjég tartály feltöltéséhez	□
Védőfólia IB sugártömlőhöz, 100m	32	6.667-214.0	100 méteres tömlőfólia-tekercs. A sugártömlő szennyeződés, valamint sérülések elleni védelméhez. Ha a fólia megsérül, akkor egyszerűen kicserélhető.	□
Protective cover Blasting hose IB Line	33	4.574-155.0		□
Szennymaró tömlő, sűrített levegő tömlő				
Y-adapter	34	2.641-880.0	Y-adapter a levegőtömlő két 1/4 "-es gyorscsatlakozóhoz való csatlakozásához.	□
Tömlőkocsi	35	4.574-057.0	Tömlőkocsi csatlakozókkal. Praktikus segítség szárazjéges tisztításnál a 80 m sűrített levegős tömlőhöz. (1")	□
Sűrített levegő tömlő, 1", 5m	36	6.574-279.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 5m) szárazjéges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	□
Sűrített levegő tömlő, 1", 20m	37	6.574-280.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 20m) szárazjéges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	□
Sűrített levegő tömlő, 1", 60m	38	6.574-281.0	Nagyon könnyű, formatartó sűrített levegő tömlő (1", 60m) szárazjéges készülékhez. Ideális a tömlődob és a kompresszor csatlakoztatásához.	□
Védőfelszerelések				
Védőszemüveg	39	6.321-208.0	Védőszemüveg	□
Védőkesztyű	40	6.321-210.0	Védőkesztyű 10-s méret. Csúszásgátló kialakítás. (3-as kategória EN 511 szabvány szerint, Level 12X EN 388, Level 2121)	□
Fülvédő	41	6.321-207.0	Hatékony fülvédő átlagos zajszinthez 35 dB(A) SNR szerint.	□
KÖZÉPKATEGÓRIA				
Fúvóka tartozékok				
Fúvókahosszabbítás (300 mm)	42	4.574-046.0	300 mm fúvókahosszabbítás	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék