



IP 55

Az IP 55 pelletizáló modellel a Kärcher minden szárazjéggel kapcsolatos mennyiségi igényre rendelkezik az optimális gyártási megoldással. A Kärcher pelletizálóval készített szárazjég különösen hőérzékeny termékek hűtésére alkalmas, mint pl. öntödékben, nyomdákban, műanyag fröccsöntő üzemekben, és más hőérzékeny helyeken ahol szárazjéggel kell hűteni. Soha többé nem kell drága szárazjég pelletet vásárolnia! A Kärcher pelletizálójával a szárazjég pelletet könnyedén, saját maga is előállíthatja. Ezzel várakozási időt, beszerzési és szállítási költségeket takarít meg.

1 Tisztítási és hűtési célokra szárazjégszemcsék idő- és költségtakarékos helyszíni gyártásához

2 Préslemez 1.7 mm, 3 mm vagy 16 mm átmérőjű szárazjégszemcsék gyártásához


IP 55

■ Hosszú élettartamú és robusztus

Cikkszám	1.574-110.0	
EAN kód	4039784235755	
Kapacitás	kg/h	55
Feszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
Fázisok száma	Fázis (Ph)	3
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,6
CO2 bemenő csatlakozás	1/2" BSP female	
CO2 ellátás	CO ₂ Storage Tank; Liquid phase: 13-21 bar	
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1150 × 600 × 1300
Súly tartozékok nélkül	kg	147
Szárzójég forma	3 mm, 16 mm	
Burkolat/Keret	Rozsdamentes acél	
Extruder lap: 3 mm	■	

IP 55

1.574-110.0



1



3

		Cikkszám	Mennyiség					Leírás	
Pelletező									
Extrudáló lemez 3 mm	1	6.574-046.0						Kiváló minőségű extrudáló lemez 3 mm-es szárazjég-pellet előállítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Időzítő egység, IP 55	2	6.574-197.0						Automatikus megtöltéshez való gyártási ellenőrző rendszer. Az időzítő egységgel a pelletezőt egy meghatározott időre be lehet állítani. Automatikus leállítás.	<input type="checkbox"/>
Extrudáló lemez 16 mm - IP 55	3	6.574-045.0						Kiváló minőségű extrudáló lemez 16 mm-es szárazjég-rúd előállítására.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék