

## IB 10/15 L2P ADVANCED

Az IB 10/15 L2P Advanced az integrált szárazjég-előállítással rendelkező szárazjég-robbantók legújabb generációja. Nagy tisztítási teljesítmény, ideális ipari alkalmazásokhoz.



Cikkszám

1.574-201.0

- Beépített hőcserélővel a még hatékonyabb szárazjég-előállításához.
- Nyomásszabályozóval és sűrítettlevegő-szűrővel együtt

### Műszaki adatok

EAN kód		4066529028891
Csatlakozási teljesítmény	KW	1,1
Burkolat/Keret		Műanyag forgótest
Bevizsgálva .....	által	CE
Kábelhossz	m	5,5
Légnyomás	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Levegőminőség		Száraz és zsíradékmentes
Légáramlás	m <sup>3</sup> / perc	0,07 - 1,55
Zajszint	dB (A)	95
Szárazjég pellet (átmérő)	mm	2,5
Szárazjég-felhasználás	kg/h	2 - 15
Folyékony CO <sub>2</sub> -fogyasztás	kg/h	20 - 60
Fázisok száma	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Tápfeszültség	V	220 - 230
Súly kiegészítők nélkül	kg	84
Súly (kiegészítőkkal)	kg	84
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	898 × 565 × 935

### Felszereltség

Lapos fúvóka	■
Lapos fúvóka, rövid	■
Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással	■
Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)	■
Kapcsoló: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon	■
Elektronikus vezérlés	■
Olaj- és víz szétválasztó	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Integrált hőcserélő

- A folyékony CO<sub>2</sub> lehül. Ez kb. 50%-kal növeli a szárazjég előállításának hatékonyságát.


## Ergonómikus szórópisztoly

- Gyors és egyszerű fúvókacsere a gyorskioldó csatlakozóknak köszönhetően.
- Beépített világítással
- Szárazjég ki-/bekapcsoló a pisztolyon.

## Intuitív és egyszerű kezelés

- A sugárnyomás, a műveletekkel eltelt idő, illetve a akkumulátor fennmaradó üzemideje a kijelzőn leolvasható.
- A szárazjég mennyisége egy gombnyomással szabályozható
- Beépített állapotkijelzővel és további kiegészítő-rendszerekkel, mint például nyomásfigyelő-rendszerrel ellátva.

## TARTOZÉKA IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KOMPAKT OSZTÁLY</b>				
<b>Fúvókák</b>				
Power lapos sugarú fúvóka rövid, átmérő. 3 mm	1	4.574-117.0	Tökéletes a nehezen hozzáférhető helyeken történő abrazív alkalmazásokhoz, rövid lapos sugarú power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítórendszerekkel való használatra. Gyorscsereelő rendszerrel.	■
Lapos sugarú fúvóka, hosszú, átm. 4 mm	2	4.574-122.0	Hosszú, robusztus, forgatható teljesítményű lapos sugarú fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítógépeihez. Gyorscsereelő rendszerrel rendelkezik, és különösen alkalmas abrazív alkalmazásokhoz is.	■
Lapos sugarú fúvóka rövid, standard, átmérő. 3 mm	3	4.574-094.0	Rövid lapos sugarú fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítórendszerekhez. Tökéletes a kényes felületek és nehezen hozzáférhető területek kíméletes tisztításához. Gyorscsereelő rendszerrel.	□
Lapos sugarú fúvóka hosszú, átmérő. 3 mm	4	4.574-083.0	Hosszú, robusztus, forgatható lapos sugarú power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítókhoz. Gyorscsereelő rendszerrel rendelkezik, és különösen alkalmas abrazív alkalmazásokhoz.	□
Kerek sugarú fúvóka, hosszú, átmérő. 3 mm	5	4.574-105.0	Kerek sugarú, hosszú, power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítókhoz. Abrazív alkalmazásokhoz, például macacs lerakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscsereelő rendszerrel.	□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	6	4.574-142.0		□
Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm	7	4.574-143.0		□
<b>Szennymaró pisztoly</b>				
Szórópisztoly	8	4.574-067.0	Ergonomikus és kompakt szórópisztoly a Kärcher Ice Blaster szárazjég-fúvó rendszerhez. Tartalmazza az 5 m-es szórótömlőt, a fúvókavilágítást és a fúvókák gyorscsereelő rendszerét.	■
Szórótömlő hosszabbító, 5 m	9	4.574-111.0	Hosszabbítótömlő a Kärcher L2P szárazjéges tisztítóhoz. A szórótömlő-hosszabbító egyszerű és fáradtságmentes módja a szárazjéges tisztítóberendezés munkaterületének meghosszabbításának.	□
<b>Rögzítő készletek és egyéb tartozékok</b>				
Nyomáscsökkentő rögzítőkészlet, 1/2 col	10	2.574-009.0	L2P technológiával rendelkező szárazjéges tisztítóink Home Base csatlakozására történő felszereléshez: rögzítőkészlet nyomáscsökkentővel, vízváltással és olajváltással. A sugárnyomás a gépen szükség szerint beállítható.	■
SW30 / SW32 Gyűrűs villáskulcs	11	6.574-337.0	Gyűrűs villáskulcs 2 az 1-ben funkcióval. Alkalmas a CO <sub>2</sub> palack kupakjának meglazítására és a CO <sub>2</sub> -tömlő palackhoz rögzítésére.	■
Tartó a CO <sub>2</sub> palack kupakjához	12	2.574-002.0	Praktikus tartó a CO <sub>2</sub> -palackok kupakjának tárolására a szárazjéges tisztítógéppel végzett tisztítási munkálatok során, miközben a folyadékból pelletté alakítás történik, védelmet nyújt az elvesztés ellen.	□
Y-szerelvény, sűrített levegő	13	2.574-003.0	Speciális Y-szerelvény 2 kis keresztmetszetű sűrített levegős tömlő csatlakoztatására a szárazjéges tisztítógéphez.	□
L2P fröccsenésgátló	14	2.574-004.0	Állítható fröccsenésgátló a folyadékból pelletté alakítás során szárazjéges tisztítógéppel végzett tisztítási munkákhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KOMPAKT OSZTÁLY</b>				
<b>Rögzítő készletek és egyéb tartozékok</b>				
RPV adapter	15	2.574-006.0	A tisztítási teljesítmény szárazjéges tisztítógépekkel: Speciális adapter a CO <sub>2</sub> -palackok maradéknomás-szelepének (RPV) nyitására.	<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> tápvezeték hosszabbító, 5 m	16	4.574-144.0	5 m hosszúságú hosszabbítómlő CO <sub>2</sub> -palackok vagy palackkötegek csatlakoztatására a beépített szárazjég-előállítással (liquid-to-pellet/L2P) rendelkező szárazjéges tisztítókhoz.	<input type="checkbox"/>
Molnárkocsi	17	6.574-336.0	Tökéletes kiegészítője a folyadékból pelletté alakítással működő szárazjéges tisztítógépeknek: Palackszállító molnárkocsi a szabványos CO <sub>2</sub> -palackok biztonságos szállítására.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	18	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	19	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	20	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	21	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	22	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÁRAZJÉGES TISZTÍTÁS</b>				
<b>Védőfelszerelések</b>				
Védőszemüveg	23	6.321-208.0	Védőszemüveg	<input type="checkbox"/>
Védőkesztyű	24	6.321-210.0	Védőkesztyű 10-s méret. Csúszásgátló kialakítás. (3-as kategória EN 511 szabvány szerint, Level 12X EN 388, Level 2121)	<input type="checkbox"/>
Fülvédő	25	6.321-207.0	Hatékony fülvédő átlagos zajszinhez 35 dB(A) SNR szerint.	<input type="checkbox"/>
<b>Szerelő készletek és egyéb tartozékok</b>				
Védőfólia IB sugártömlőhöz, 100m	26	6.667-214.0	100 méteres tömlőfólia-tekeres. A sugártömlő szennyeződés, valamint sérülések elleni védelméhez. Ha a fólia megsérül, akkor egyszerűen kicserélhető.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék