


BP 2 GARDEN

Erős és tartós: A BP 2 Garden kerti szivattyú ideális kezdő megoldás a környezetbarát kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból, mint pl. ciszternák, tartályok stb.



reddot award 2014
best of the best



Cikkszám

1.645-350.0

- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
- A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fűvókának köszönhetően

Műszaki adatok

EAN kód		4039784697096
Motorteljesítmény max.	W	700
Vízszállítás max.	l / h	< 3000
Szállítási magasság	m	35
Nyomás	bar	max. 3,5
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,5
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,9
Csomagolási súly	kg	8,9
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	220 x 405 x 260

Felszereltség

Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■

■ Alaptartozék



Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Komfortos lábkapcsoló

- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.



Optimális felszívás

- A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.

TARTOZÉKA BP 2 GARDEN

1.645-350.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
Csap adapter	2	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozó adapter G1	3	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelembe kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	□
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	4	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0		□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szívótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívósűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
Szívótömlő, méterben, 3/4"	10	6.997-347.0	Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.	□
Szívótömlő, méterben, 1"	11	6.997-346.0		□
Szívótömlő, 3,5 m	12	6.997-348.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhöz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívósűrővel való használathoz alkalmas.	□
Szívógarnitúra 3,5 m	13	6.997-350.0	Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívósűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is ideális.	□
Szívógarnitúra, 7 m	14	6.997-349.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA BP 2 GARDEN

1.645-350.0



15



16, 22



17, 21



18-19



20



23



24



25

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Csővezetékhez való szívótömlő, 0,6 m	15	6.997-360.0	Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szívótömlő szivattyúkhöz, kutakhoz vagy csővezetékekhez való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhöz házi használatra.	☐
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	16	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	☐
Előszűrő, kicsi	17	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	☐
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	18	6.997-345.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	19	6.997-342.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium	20	6.997-341.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	☐
Előszűrő, kicsi	21	6.997-343.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.	☐
Szivattyú-előszűrő, nagy	22	6.997-344.0	Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvjaa a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.	☐
EGYÉB				
Szárazonfutás elleni védelem	23	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagy nyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	☐
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	24	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	☐
Úszókapcsoló	25	6.997-356.0	Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer