

BP 3.200 HOME

A nagy teljesítményű BP 3.200 Home nyomásfokozó szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan alacsony költségű használati vizet pumpál az egész házba.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5

YEARS

EXTENDED
WARRANTY

5 years warranty on
the motor and pump
assembly

Cikkszám

1.645-750.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278915999
Motorteljesítmény max.	W	600
Vízszállítás max.	l / h	< 3200
Szállítási magasság	m	max. 36
Nyomás	bar	max. 3,6
Munkanyomás	bar	1,5 - 2,8
Max. felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	10,4
Csomagolási súly	kg	12,9
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	439 × 269 × 517

Felszereltség

Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály	I	19
Beépített nyomáskijelző		■
Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló		■
Hővédelem		■
Rozsdamentes karima		■
Visszacsapó-szeleppel		■
2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz		■
Külön töltőnyílás		■
Vízleeresztő szelep		■

■ Alaptartozék



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Beépített hővédelem

- Megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől



Rozsdamentes

- Robusztus anyagok a hosszú élettartamért

TARTOZÉKA BP 3.200 HOME 1.645-750.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
Csap adapter	2	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozóelem	3	2.997-115.0	Csatlakozóelem a szivattyú vákumentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1"-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Pipe coupling	4	2.997-116.0	A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4"-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0		□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szivótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szivótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szivótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
Szivótömlő készlet, 1,5m	10	2.997-112.0	1,5 m szívókészlet csatlakoztatásra kész, vákumbiztos szivótömlővel a szivattyú 1"-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhöz és házi szivattyúkhöz.	□
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	11	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	12	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	14	6.997-342.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

**TARTOZÉKA BP 3.200 HOME
1.645-750.0**



		Cikkszám	Leírás	
SZÜRŐK				
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Premium	15	6.997-341.0	Szívószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB				
Csatlakozó készlet	16	2.997-125.0	Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.	<input type="checkbox"/>
Szárazonfutás elleni védelem	17	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószer