

SP 9.500 DIRT

Robosztus és megbízható: Az SP 9.500 Dirt merülőszivattyú akár 9.500 l/h kapacitással, úszókapcsolóval együtt egy kompakt belépő szintű szivattyú a szennyezett víz kiszivattyúzásához és átemeléséhez.



Cikkszám

1.645-800.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége


Műszaki adatok

EAN kód		4054278951652
Motorteljesítmény max.	W	280
Vízszállítás max.	l / h	< 9500
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	6
Nyomás	bar	max. 0,6
Szemcsenagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	25
Megmaradó víz magassága	mm	25
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,8
Csomagolási súly	kg	4,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	229 × 238 × 303

Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Úszókapcsoló	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék



Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



Úszókapcsoló


- A szivattyú a vízintől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.



Quick Connect

- Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

TARTOZÉKA SP 9.500 DIRT 1.645-800.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	1	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK				
Kicsi előszűrő merülő szivattyúkhöz	2	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 9.000 és SP 16.000 közötti, illetve az SP 1 és SP 5 közötti tiszta / szennyezett vízhez való merülő szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB				
Tömlőkészlet	3	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1" - 1 m	4	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségű kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségű kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószers