


## SP 9.000 FLAT

Akár 9 000 l/h-t is kezel, és 1 mm-es felmosószárazságig szivattyúz: A lapos szívású SP 9.000 Flat merülőszivattyú kompakt belépő szintű szivattyú tiszta vagy enyhén szennyezett vízhez.



### Cikkszám

1.645-810.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Lapos felfogás 1 mm-ig


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278951669
Motorteljesítmény max.	W	280
Vízszállítás max.	l / h	< 9000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	6
Nyomás	bar	max. 0,6
Laposan szívás (-ig)	mm	1
Szemcsenagyság	mm	max. 5
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	1
Megmaradó víz magassága	mm	1
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	227 × 240 × 262
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,7
Csomagolási súly	kg	4,5

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Átkapcsolás laposra szívásra	■
Úszókapcsoló	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszaradó víz el nem éri a minimális szintet	■

■ Alaptartozék




## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## Úszókapcsoló

- A szivattyú a vízintől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.



## Quick Connect

- Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

## TARTOZÉKA SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	1	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐK</b>				
Előszűrő merülő szivattyúhoz, kicsi	2	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 1 - SP 5 lapos / szennyezett merülő szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	3	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagoló-tömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1 "minőségű kerti tömlő méterben kapható, vagyis pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (legfeljebb 50 m). Nyomásálló, megerősített hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószert