

SP 16.000 FLOOD BOX

A Kärcher SP 16,000 Flood Box vészhelyzetekre, például árvíz vagy magas vízállás esetén: Szennyvízszivattyúval, szövettömlővel és durva hálós hordtáskával, amely előszűrőként is használható.



Cikkszám

1.645-831.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Tökéletes doboz vészhelyzetekre, például árvíz vagy magas vízállás esetén.
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasság érdekében

Műszaki adatok

EAN kód		4054278951690
Motorteljesítmény max.	W	550
Vízszállítás max.	l / h	< 16000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	8
Nyomás	bar	max. 0,8
Szemcsenagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	25
Megmaradó víz magassága	mm	25
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,9
Csomagolási súly	kg	8,3
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	229 × 238 × 303

Felszereltség


Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
10 m textil tömlő készlet (1 1/4")	■
Rozsdamentes acél tömlőrögzítő tartalmaz	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszararadó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■

■ Alaptartozék



Használatra kész szennyezettvíz merülőszivattyú készlet

- A doboz tartalmaz mindent, ami a szennyezettvízben történő gyors és hatékony munkához szükséges.



Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



Praktikus műanyag doboz hálóval

- A szivattyú doboza hordtáskaként, valamint kiegészítő előszűrőként használható a különösen magas szennyeződés esetében.

TARTOZÉKA SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB				
Tömlőkészlet	1	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	■
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	2	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
SZŰRŐK				
Kicsi előszűrő merülő szivattyúkhöz	3	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 9.000 és SP 16.000 közötti, illetve az SP 1 és SP 5 közötti tiszta / szennyezett vízhez való merülő szivattyúkhöz.	□
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1" – 1 m	4	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségi kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	□
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	□
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	□
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék