# NT 75/2 AP ME TC

Nagy teljesítményű, 2 motoros száraz-nedves porszívó professzionális használatra. Hála a hatékony szűrőtisztításnak a szívóteljesítmény állandóan magas marad.

Made in Europe

| Cikkszám | 1.667-292.0 |
|---|---|

- Félautomata szűrőtisztítás
- Billenthető alváz
- Lapos redős szűrő (M porosztály)

## Műszaki adatok

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kód** | | 4039784727298 |
| **Tápfeszültség** | **Ph / V / Hz** | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| **Légáramlás** | **l / s** | 2 × 74 |
| **Vákuum** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Tartálytérfogat** | **l** | 75 |
| **Tartály anyaga** | | Rozsdamentes acél |
| **Felvételi teljesítmény** | **W** | max. 2760 |
| **Standard névleges átmérő** | | ID 40 |
| **Kábelhossz** | **m** | 10 |
| **Zajszint** | **dB (A)** | 73 |
| **Súly kiegészítők nélkül** | **kg** | 26 |
| **Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)** | **mm** | 700 × 505 × 995 |

## Felszereltség

| | | |
|---|---|---|
| **Szívótömlő** | **m** | 4 / Hajlított csővel |
| **Szívócső** | **Darab(ok) × mm** | 2 × 550 / Rozsdamentes acél |
| **Porzsák** | **Darab(ok)** | 1 / Papír |
| **Nedves-száraz padlótisztító fej** | **mm** | 360 |
| **Réstisztító fej** | | ■ |
| **Leeresztőtömlő (olajálló)** | | ■ |
| **Átkapcsoló automatika max. telítettségnél** | | ■ |
| **Harmonikaszűrő** | | Papír |
| **Billenthető alváz** | | ■ |
| **Szűrőtisztítás** | | Félautomata szűrőtisztítás Ap |
| **Stabil ütköző** | | ■ |
| **Tolófogantyú** | | ■ |
| **Védelmi osztály** | | II |
| **Fékezhető kerekek** | | ■ |

■ Alaptartozék

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2024-04-20

### Beépített rakodóterület

- Nagy, beépített rakodófelület a készülék tetején, ahol a szerszámok és a tartozékok mindig kéznél vannak.

### Beépített leeresztő-tömlő

- A könnyen hozzáférhető leeresztő tömlővel a felszívott folyadékok könnyen kiüríthetők.

### Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztítás hatékonyan és hosszú távon fenntartja a szívóteljesítményt.

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2024-04-20

KÄRCHER

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

1

2

3

4

5

6–8

9

10–12

13

14–16

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY** | | | | |
| **Lapos-redős szűrők (papír)** | | | | |
| Lapos-redős szűrő, papír | 1 | 6.904-283.0 | papír BIA-C M porosztályra bevizsgálva Standard az NT 65/ 2 Eco, NT 65/ 2 Eco Me típusoknál, TC modelleknél opcionális | ■ |
| **Lapos-redős szűrők (PES)** | | | | |
| Lapos-redős szűrő (PES) | 2 | 6.904-284.0 | Poliészter-fliz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva. | □ |
| **Harmonikaszűrő, PTFE** | | | | |
| Lapos-redős szűrő PTFE | 3 | 6.907-449.0 | M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact² porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz. | □ |
| **KÖNYÖKCSÖVEK** | | | | |
| **Könyökcsövek, műanyagból** | | | | |
| Könyök, NT, DN 40, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 4 | 2.889-171.0 | DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva. | ■ |
| Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 5 | 2.889-148.0 | Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva. | □ |
| Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felöli oldalon, kúp a tartozék felöli oldalon | 6 | 5.031-718.0 | DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva. | □ |
| Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 7 | 5.031-939.0 | Elektromosan vezető DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva. | □ |
| Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 1.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 8 | 5.032-427.0 | Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva. | □ |
| **Könyökcsövek fémből** | | | | |
| Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 9 | 6.900-519.0 | DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felöli végén, mind a tartozék felöli végén kúpos csatlakozással rendelkezik. | □ |
| Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 10 | 6.903-141.0 | Robusztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felöli végén, mind a tartozék felöli végén kúpos csatlakozással rendelkezik. | □ |
| Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 11 | 6.900-276.0 | DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felöli végén, mind a tartozék felöli végén kúpos csatlakozással rendelkezik. | □ |
| Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén | 12 | 6.902-079.0 | Robusztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felöli végén, mind a tartozék felöli végén kúpos csatlakozással rendelkezik. | □ |
| **SZÍVÓFEJEK** | | | | |
| **Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)** | | | | |
| Nedves/száraz padlófej, korszerű műanyag, DN 40, szélesség 360 mm | 13 | 2.889-153.0 | 360 mm széles nedves és száraz padlófej könnyen cserélhető betétekkel, gumibetéttel. | ■ |
| Nedves és száraz padlófej, alumínium, DN 40 | 14 | 6.903-018.0 | Univerzálisan használható alumínium padlófej 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

14–16

17

18

19

20

21

22

23

24

25–26

27–28

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **SZÍVÓFEJEK** | | | | |
| **Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)** | | | | |
| Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40 | 15 | 6.906-383.0 | Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 40) 450 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-065.0) és olajálló szívógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz. | ☐ |
| Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35 | 16 | 6.906-384.0 | Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 35) 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz. | ☐ |
| Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40 | 17 | 2.889-117.0 | A nedves-száraz padlótisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szívására alkalmas. | ☐ |
| **Réstisztító fejek** | | | | |
| Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 300 mm | 18 | 5.130-655.0 | Műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességben Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek, például fugák, rések és sarkok kiporszívózására. | ■ |
| Résszívó fej, DN 35, műanyag, 210 mm | 19 | 2.889-130.0 | Műanyag résszívó fej. | ☐ |
| Résszívó fej, NT, DN 35, fém, 370 mm | 20 | 6.900-922.0 | Műanyag résszívó fej (DN 35) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 370 mm. | ☐ |
| Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm | 21 | 6.905-817.0 | Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm. | ☐ |
| **Univerzális kefék** | | | | |
| Univerzális kefe | 22 | 6.903-863.0 | Natur kefézettel (marhaszőrzet),kefeborítás 120 × 45 mm , | ☐ |
| **Autós szívófejek** | | | | |
| Autós szívófej, DN 40, 90 mm | 23 | 6.900-952.0 | Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autószívófej kb. 90 mm munkaszélességgel. | ☐ |
| | 24 | 2.840-095.0 | Lapos, ferde, kényelmes, műanyag, DN 40-es autószívófej, amelyet kifejezetten az olyan új Kärcher száraz-nedves porszívókhoz terveztek, amelyek a szívótömlőn lévő csíptető rendszerrel vannak felszerelve. Munkaszélesség: kb. 90 mm. | ☐ |
| **Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített** | | | | |
| Gumi szívófej, DN 35, ferde 45° | 25 | 6.902-104.0 | gépek letisztításához, olajálló | ☐ |
| NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40 | 26 | 6.902-105.0 | 45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas. | ☐ |
| **Csőtisztító fúvóka** | | | | |
| Csőtisztító kefe 35/100 | 27 | 6.903-035.0 | Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsík betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |
| Csőtisztító kefe 35/200 | 28 | 6.903-036.0 | Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsík betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

29

30–32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **SZÍVÓCSÖVEK** | | | | |
| **Nemesacél szívócsövek** | | | | |
| Szívócső szett NW40 550 mm | 29 | 2.889-194.0 | Rozsdamentes acél csőkészlet (2 × 0,55 m) | ■ |
| Szívócső, DN 35 | 30 | 6.902-154.0 | 0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/ szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására. | ☐ |
| Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém | 31 | 6.902-081.0 | Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |
| Szívócső, DN 40, 1 m, fém | 32 | 6.906-531.0 | Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |
| **Fém szívócsövek** | | | | |
| Szívócső | 33 | 6.900-514.0 | Szívócső, DN 35, 1 × 0,5 m,fém krómozott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |
| **SZÍVÓTÖMLŐK** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 34 | 2.889-138.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ■ |
| Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 35 | 2.889-137.0 | A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 36 | 2.889-139.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 37 | 2.889-140.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 38 | 2.889-141.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0 | 39 | 2.889-142.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter | 40 | 2.889-146.0 | A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható. | ☐ |
| Javítókészlet, DN 40 | 41 | 2.889-150.0 | Javítókészlet DN 40 klip-rendszerhez | ☐ |
| **Tömlőcsatlakozás** | | | | |
| Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel | 42 | 6.902-077.0 | Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető. | ☐ |

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51–52

53, 55–56

54

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **SZÍVÓTÖMLŐK** | | | | |
| **Tömlőcsatlakozás** | | | | |
| Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel | 43 | 6.900-286.0 | Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető. | ☐ |
| **Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)** | | | | |
| Javítókészlet, C 40 | 44 | 2.639-873.0 | Javítókészlet minden ipari C/ C-DN 40 szívótömlőhöz, vagy igény esetén a DN 40-es tömlőkhöz is. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, minden NT 65/2 és 72/2 típushoz | ☐ |
| Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter | 45 | 6.906-344.0 | A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő könyökkel, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 46 | 4.440-678.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, hajlított szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 47 | 6.906-279.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 48 | 6.906-321.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 49 | 6.906-714.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható. | ☐ |
| Szívótömlő könyökkel és PFC modullal, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 50 | 4.440-728.0 | Az elektromosan vezető szívótömlő könyökkel és PFC modullal, DN 40 névleges szélességgel és 4 m hosszúsággal nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 51 | 6.906-635.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 16 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0 | 52 | 6.906-877.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0 | 53 | 4.440-263.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0 | 54 | 4.440-303.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0 | 55 | 4.440-463.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0 | 56 | 4.440-466.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **SZÍVÓTÖMLŐK** | | | | |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0 | 57 | 4.440-612.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, kúpos, bajonett 1.0 | 58 | 4.440-264.0 | A DN 50 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 3 m, kúpos, bajonett 1.0 | 59 | 4.440-328.0 | A DN 50 névleges szélességű és 3 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0 | 60 | 4.440-467.0 | A DN 50-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0 | 61 | 4.440-613.0 | A DN 50-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő nedves – száraz porszívókkal használható. | ☐ |
| Szívótömlő, NT, DN 50, hossza 4 m, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0 | 62 | 4.440-616.0 | A DN 50 névleges szélességű, 4 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható. | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Flíz porzsákok** | | | | |
| Flíz porzsák, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 | 63 | 2.885-753.0 | Nagy méretű, szakadásálló, háromrétegű flíz szűrőzsákok a Kärcher összes kétmotoros nedves-száraz porszívójához. Az M porosztály szerint tanúsított, és 65-75 literes tartályokhoz alkalmas. | ☐ |
| **Papírporzsákok** | | | | |
| Papírporzsák, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 64 | 6.904-285.0 | BIA-C M porosztályra bevizsgálva, 3-rétegű, szakadásbiztos | ☐ |
| **SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT** | | | | |
| **HEPA szűrő, H porosztály** | | | | |
| Lapos redős szűrő HEPA-14 | 65 | 6.904-364.0 | Kärcher nedves és száraz porszívókhoz: HEPA-14 (H14) lapos redős szűrő. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására. | ☐ |
| **Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok** | | | | |
| Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő | 66 | 6.904-252.0 | L porosztály, általános tisztítás, szárazon, nedvesen, vizesen, szakadásbiztos | ☐ |
| **Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz** | | | | |
| Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 67 | 6.900-698.0 | PE- műanyag zsák | ☐ |
| **Membránszűrők / anyagszűrők** | | | | |
| Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 65/2, NT 75/2 | 68 | 2.414-003.0 | Textil szűrő faforgácshoz, PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű fa- és rostpor biztonságos felporszívózásához az NT 65/2 és 75/2 kétmotoros Tact porszívókkal. | ☐ |
| Membránszűrő, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 69 | 6.904-282.0 | Poliészter-tűfilc, BIA-C bevizsgált, fém szállal a földeléshez. | ☐ |
| **ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK** | | | | |
| **Hozzáépítőkészlet Y-idom** | | | | |
| Beépítőkészlet Y-idom, műanyag | 70 | 2.637-217.0 | Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz. | ☐ |

☐ Opcionális tartozék

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2024-04-20

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

71

72

73–75

76

77

78

79

80, 82

81

83

84

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK** | | | | |
| **Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)** | | | | |
| Csatlakozó kúp NW35 | 71 | 5.407-005.0 | Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására. | ☐ |
| Csatlakozó kúp NW40 | 72 | 5.407-006.0 | Adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 40 kúp csatlakoztatásához. Ideális a jármű belsejének tisztításakor felmerülő takarítási feladatok ellátásához. A kompakt kialakítás miatt nem lesz többé szüksége más fúvókák csatlakoztatására. | ☐ |
| Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető | 73 | 5.407-112.0 | Csatlakozókarmantyú C-35, záróréssel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő | ☐ |
| Elektromosan vezető DN 40 csatlakozó adapter DN 35 tartozékokhoz | 74 | 5.407-109.0 | Elektromosan vezető adapter (C 40) DN 35 csatlakozóval DN 35 tartozékok csatlakoztatásához ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlőhöz. Alkalmas NT porszívókhoz. | ☐ |
| Csatlakozódarab C 40-DN 40, el, (klip kónusszal) | 75 | 5.407-111.0 | Csatlakozókarmantyú C-40, záróréssel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlő | ☐ |
| **Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)** | | | | |
| Szerszám karmantyú C 35 EL | 76 | 5.453-042.0 | Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz C 35, el. ipari C vagy C-DN 35 szívótömlőhöz való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 3-fokozatú karmantyú. | ☐ |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz | 77 | 5.453-048.0 | Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz , elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú. | ☐ |
| | 78 | 5.453-050.0 | Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú. | ☐ |
| **Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható** | | | | |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható | 79 | 5.453-016.0 | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |
| | 80 | 5.453-026.0 | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm és 38,8 mm | ☐ |
| | 81 | 6.902-059.0 | Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható 35, elektromosságot vezető kivitel (el.). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm | ☐ |
| | 82 | 6.902-095.0 | Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szívótömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm | ☐ |
| **Szűkítőkarmantyú** | | | | |
| NT szűkítő DN 40-től DN 35-ig, elektromosan vezető | 83 | 5.407-108.0 | Menetes szűkító – C-40-ről DN 35-re. Alkalmas NT porszívókhoz. | ☐ |
| Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35) | 84 | 6.902-017.0 | DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz | ☐ |

☐ Opcionális tartozék

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2024-04-20

# TARTOZÉKA NT 75/2 AP ME TC
# 1.667-292.0

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
| **ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK** | | | | |
| **Szűkítőkarmantyú** | | | | |
| NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szívótömlőre | 85 | 5.407-113.0 | Szűkítő (C 40 – C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szívótömlőhöz való csatlakoztatásához. | ☐ |
| Szűkítő elem (cső-> fúvóka) | 86 | 6.902-072.0 | DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz | ☐ |
| **Szűkítő/bővítő darab szett** | | | | |
| Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet | 87 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz | ☐ |
| **CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ** | | | | |
| Profi-tisztítókészlet NT DN 40 | 88 | 2.637-353.0 | Professzionális nedves és száraz tartozékkészlet DN 40-es névleges méretben Kärcher porszívókhoz. A nedves és száraz professzionális tisztítókészlet egy szívótömlőből, egy könyökcsőből, két szívócsőből, egy résszívóból és egy padlófejből áll. | ☐ |
| Tartozékszett, autó | 89 | 2.862-166.0 | Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fúvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben. | ☐ |
| NT tartozékkészlet forgácsok porszívózásához, DN 50 | 90 | 2.640-760.0 | A DN 50-es névleges szélességű tartozékkészlet megkönnyíti a forgács porszívózását a nedves – száraz porszívóval. A készlet egy olajálló szívótömlőből, egy résszívóból és egy gumi szívófejből áll. | ☐ |
| **EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ** | | | | |
| Ciklon előleválasztó CS 40 Me | 91 | 2.863-026.0 | A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előleválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék. | ☐ |
| Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0 | 92 | 5.031-436.0 | Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves – száraz porszívókhoz. | ☐ |
| **ÁTÉPÍTŐ KÉSZLET - NEM VEZETŐ ANYAGOKHOZ** | | | | |
| Átépítőkészlet nem vezető közegnél NT Tact+Ap | 93 | 2.642-602.0 | Olyan nem vezető közegek felszívásánál történő lekapcsoláshoz, mint az olajok és zsírok | ☐ |
| **EGYÉB TARTOZÉK BR / BD** | | | | |
| **Egyebek** | | | | |
| Hosszabbítókábel | 94 | 6.647-022.0 | 20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel. | ☐ |

☐ Opcionális tartozék