

NT 75/1 ME EC M Z22

Az M porosztályú NT 75/1 Me Ec M Z22 biztonsági porszívó a 2014/34/EU ATEX-irányelv (IBExU vizsgálóintézet) szerint tanúsítottan alkalmas a 22-es zónával kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.



Cikkszám 1.667-332.0

- 75 literes rozsdamentes acél tartály, teljes antisztatikus rendszer, H porosztály, tolófogantyú
- Szénkefe nélküli EC motor (5000 óra), 22-es zónába tartozó éghető porokhoz jóváhagyva
- Elektromosan vezetőképességű tartozékok, Nedves és száraz lapos redőzött szűrő, réstisztító fej

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278964188
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Légáramlás	l / s	61
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Tartálytérfogat	l	75
Felvételi teljesítmény	W	max. 1000
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Kábel anyaga		Gumi
Zajszint	dB (A)	76
Szín		ezüst
Súly tartozékok nélkül	kg	25,1
Csomagolási súly	kg	31,9
Méret (H x Sz x M)	mm	695 x 540 x 1012

Szállítási terjedelem	
Biztonsági szűrőzsák:	0 Darab(ok)
Szívótmű hossza:	4 m
Szívótmű típusa:	elektromosan vezetőképességű
Szívócsővek mennyisége:	2 Darab(ok)
Szívócsővek hossza:	550 mm
Szívócsővek anyaga:	Rozsdamentes acél
Könyök:	elektromosan vezetőképességű
Porzsákok mennyisége:	1 Darab(ok)
Porzsák anyaga:	Gyapjú
Nedves/száraz padlófej szélessége:	360 mm
Réstisztító fej	
Rozsdamentes acél tartály	
Harmonikaszűrő:	PES PTFE bevonattal
Tolófogantyú	

Felszereltség	
Antisztatikus rendszer	
Védelmi osztály:	I
Fékezhető kerekek	
Porosztály:	M
Tartály anyaga:	Rozsdamentes acél



A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).

- A legmagasabb szintű felhasználói biztonság a 22-es zóna robbanásveszélyes területein.
- Alkalmas az M porosztályba tartozó por eltávolítására.



Kefementes EC motor

- Nagy kopásállóság és hosszú élettartam (5000 óra).



Antisztatikus rendszer

Antisztatikus rendszer

- Folyamatos antisztatikus rendszer elektromosan vezetõ tartozékokkal.

TARTOZÉKA NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐZÖTT SZŰRŐ, STANDARD, BIA C VAGY AKÁR M POROSZTÁLYIG				
Lapos redőzött szűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
HAJLÍTÁSOK				
Ív, műanyag				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő végén, kúp a tartozék végén, 22-es zónára tanúsítva.	2	2.889-366.0	Elektromosan vezető DN 40 műanyag könyök. Clip 2.0 és kúpcsatlakozással, és tanúsítvánnyal rendelkezik a Z22-es, robbanásbiztos nedves – száraz porszívóhoz való használatra.	■
SZÍVÓFÚVÓKÁK				
Padlótisztító fejek				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 40, szélesség 360 mm, 22-es zónára tanúsítva	3	2.889-369.0	Műanyagból készült padlófej DN 40 névleges szélességgel és 360 mm szélességgel. A Z22-es, robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	■
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40, szélesség 450 mm, 22-es zónára tanúsítva	4	2.889-390.0	Alumínium padlófej DN 40-es méretben, 450 mm munkaszélességgel. A Z22-es, robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	□
Résszívó fúvókák				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, hossza 300 mm, 22-es zónára hitelesített	5	2.889-368.0	Fugák és sarkok porszívózásához: műanyag résszívó fej DN 40 névleges szélességgel és 300 mm hosszúsággal. Tanúsítva Z22-es robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal való használatra.	■
Univerzális ecsetek				
Univerzális kefe, DN 35, 22-es zónára tanúsítva	6	2.889-411.0	Univerzális kefe DN 35 méretben a felületek kíméletes porszívózásához, a Z22-es, robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal való használatra tanúsított. Redukciós tok szükséges.	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócsővek, rozsdamentes acél				
Szívócső, 2x, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, 22-es zónára tanúsítva	7	2.889-367.0	Kärcher szívócső-készlet 2 db rozsdamentes acél szívócsővel, DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal. A készlet Z22-es, robbanásbiztos nedves – száraz porszívóhoz való használatra van tanúsítva.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlők 22. zóna				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0, Zóna 22-re tanúsított.	8	2.889-364.0	Elektromosan vezető szívótömlő 4 m hosszúsággal és DN 40 névleges átmérővel. Zóna 22-re tanúsított, robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal történő tisztítási alkalmazásokhoz.	■
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 8 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0, Zóna 22-re tanúsított.	9	2.889-365.0	Elektromosan vezető szívótömlő DN 40 névleges szélességben, Zóna 22-re tanúsított, robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal történő tisztítási alkalmazásokhoz. A tömlő 8 m hosszú.	□
SZŰRŐZSÁKOK				
Gyapjú szűrőzsákok				
Fleece porzsák, 5 Darab(ok), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Szakadásálló, M porosztályú gyapjú porzsák, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívóhoz. Tartalma: 5 darab	□
T/NT SZŰRŐ				
Szövetszűrő				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	□
CSATLAKOZÓ HÜVELYEK				
Szűkítőhüvelyek				
Szűkítő DN 40-től DN 35-ig, 22-es zónára tanúsítva	12	2.889-410.0	Szűkítő a többcélú kefe (DN 35) használatához, DN 40-es könyökkel és szívócsővel. A Z22-es robbanásbiztos nedves – száraz porszívókkal való használatra tanúsított.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék