




## Esőztető, kör alakú, RS 120/2

Az RS 120/2 kör alakú esőztető beállítható szórási szöggel ideális közepes felületek és kertek öntözéséhez. A maximális esőztetési felület 113 m<sup>2</sup>.



### 1 Beállítható szórási szög

- Igény szerinti öntözés



### Esőztető, kör alakú, RS 120/2

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>		2.645-020.0
<b>EAN kód</b>		4039784289031
<b>Vízátfolyási mennyiség</b>		16 l/min
<b>Permetezési átmérő (2 bar nyomáson)</b>		≤ 8 m
<b>Permetezési átmérő (4 bar nyomáson)</b>		≤ 12 m
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	0,18
<b>Csomagolási súly</b>	<b>kg</b>	0,22
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	200 × 248 × 110

# ESŐZTETŐ, KÖR ALAKÚ, RS 120/2 2.645-020.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám					Ár	Leírás		
<b>Tömlők</b>										
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.		<input type="checkbox"/>
<b>Tömlő-csatlakozó rendszerek</b>										
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.		<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	3	2.645-191.0						Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék